

# Termék adatlap

## **Slimdrive EMD rudazat**



Ajtókra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, 0 - 400 mm-es kávamélységhez

### **ALKALMAZÁSI TERÜLETEK**

- Egy- és kétszárnyú nyílóajtók
- Ajtókra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
- Max. 250 mm-es kávamélységű tűzgátló ajtókhöz engedélyezett



#### TERMÉKJELLEMZŐK

- Ezüst vagy RAL-szín
- Kávamélység fokozatmentes beállíthatósága

#### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Slimdrive EMD rudazat

#### VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Slimdrive EMD rudazat	Slimdrive EMD / EMD-F számára, kávamélység 200-300 mm	144389	ezüstszínű
Slimdrive EMD rudazat	Slimdrive EMD / EMD-F számára, kávamélység 0-100 mm	144383	RAL szerint
Slimdrive EMD rudazat	Slimdrive EMD / EMD-F számára, kávamélység 0-100 mm	144381	ezüstszínű
Slimdrive EMD rudazat *	Slimdrive EMD / EMD-F számára, kávamélység 200-300 mm	144391	RAL szerint
Slimdrive EMD rudazat *	Slimdrive EMD-hez / EMD-F-hez, 100-200 mm-es kávamélységhez	144387	RAL szerint
Slimdrive EMD rudazat	Slimdrive EMD-hez / EMD-F-hez, 100-200 mm-es kávamélységhez	144385	ezüstszínű
Slimdrive EMD rudazat	Slimdrive EMD / EMD-F számára, kávamélység 300-400 mm	144395	RAL szerint
Slimdrive EMD rudazat	Slimdrive EMD / EMD-F számára, kávamélység 300-400 mm	144393	ezüstszínű