

Termék adatlap

Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers görgősín



Ajtókra szerelés pántoldalra vagy a pánttal ellentétes oldalra

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Egy- és kétszárnyú nyílóajtók
- Ajtókra szerelés a pántoldalra tűzgátló ajtók esetében
- Kávamélység max. 75 mm

Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers görgősín



TERMÉKJELLEMZŐK

- EV1 vagy RAL-szín
- Integrált nyitáshatárolóval kompatibilis

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers görgősín
Magasság	20 mm
balra nyíló ajtó	Igen
jobbra nyíló ajtó	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szerelési mód
Slimdrive EMD görgősín	ajtótokra szereléshez (Slimdrive EMD Invers)	108053	RAL szerint	Ajtótokra szerelés
Slimdrive EMD görgősín	ajtótokra szereléshez a pántoldalon (Slimdrive EMD / EMD-F)	108042	ezüstszín ű	Ajtótokra szerelés a pántoldalon
Slimdrive EMD görgősín	ajtótokra szereléshez (Slimdrive EMD Invers)	108048	ezüstszín ű	Ajtótokra szerelés
Slimdrive EMD görgősín	ajtótokra szereléshez a pántoldalon (Slimdrive EMD / EMD-F)	108047	RAL szerint	Ajtótokra szerelés a pántoldalon
Slimdrive EMD görgősín	mély vezetővel, ajtótokra szereléshez (Slimdrive EMD / EMD-F), 30 x 30 cm	133242	ezüstszín ű	Ajtótokra szerelés a pántoldalon
Slimdrive EMD görgősín	mély vezetővel, ajtótokra szereléshez (Slimdrive EMD Invers), 30 x 30 cm	133243	ezüstszín ű	Ajtótokra szerelés a pántoldalon