

Termék adatlap

GC 335



Magas biztonsági szintű érzékelőlec automata nyíló- és forgóajtók biztosítására

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Automata nyíló- és forgóajtók biztosítása
- Bel- és kültéri ajtók
- Menekülési és mentési útvonalakon fekvő ajtók
- Normál talajviszonyok

TERMÉKJELLEMZŐK

- Magas biztonsági szintű érzékelőléc a fő- és mellékzáróél biztosításához
- Az érzékelési tartomány max. 1400 mm-es szárny szélesség biztosítására alkalmas
- A dőlésszög és a letapogatási távolság mechanikusan állítható

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	GC 335
Technológia	Aktív infravörös sugarak
Üzemi áram	60 mA
Védettség	IP52
Kábelcsatlakozási mód	Dugós csavarkapocs
Csatlakozókábel hossza	1000 mm
Szerelési magasság (min.)	1500 mm
Szerelési magasság (max.)	2500 mm
Reakcióidő	< 70 ms
Üzemi hőmérséklet	-10 - 50 °C
Páratartalom	< 90 % relatív, nem kondenzáló
Szabványoknak való megfelelés	DIN 18650, EN 16005

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Kimenet
GC 335 érzékelőléc, 1400 mm	Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal	128071	RAL szerint	1400 x 42 x 37 mm	Potenciálmentes reléérintkező
GC 335 érzékelőléc, 310 mm	Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal	129856	EV1	310 x 42 x 37 mm	Potenciálmentes reléérintkező
GC 335 érzékelőléc, 1400 mm	Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal	128060	fehér RAL 9016	1400 x 42 x 37 mm	Potenciálmentes reléérintkező
GC 335 érzékelőléc, 900 mm	Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal	128057	RAL szerint	900 x 42 x 37 mm	Potenciálmentes reléérintkező
GC 335 érzékelőléc, 1400 mm	Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal	128058	EV1	1400 x 42 x 37 mm	Potenciálmentes reléérintkező
GC 335 érzékelőléc, 310 mm	Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal	129859	RAL szerint	310 x 42 x 37 mm	Potenciálmentes reléérintkező
GC 335 érzékelőléc, 900 mm	Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal	128054	EV1	900 x 42 x 37 mm	Potenciálmentes reléérintkező

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

GC 335 BŐVÍTŐKÉSZLET *

Tartozék érzékelőléchez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méretek
GC 335 bővítőkészlet *	Slave-modullal, összekötőkábelrel és kapcsos tartóval	128072	190 x 23 x 34 mm

GC 335 KAPCSOS TARTÓ

Tartozék érzékelőléchez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín
GC 335 kapcsos tartó	126471	fekete

TARTOZÉKOK

VÉDŐBURKOLAT *

Tartozék érzékelőléchez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín
GC 335 / GC 338, védőburkolat L=1500 mm	142232	átlátszó
GC 335 / GC 338, védőburkolat L=1200 mm	142227	átlátszó



TÜRÜBERGANGSSCHUTZSCHLAUCH

Hajlékony fémtömlő kábeleknek az ajtórendszernél történő védett átvezetéséhez

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szerelési mód
Ajtón átvezetett kábel érzékelőhöz	Hosszúság 300 mm	025901	Falsíkra történő szerelés

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.