

Termék adatlap

TS 5000 L csukótest



EN 2-6 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukóhoz a pánttal
ellentétes oldalon

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldalon és ajtótokra szerelés a pántoldalon

TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen előlről beállítható csukóerő
- Az optikai csukóerő kijelzés biztosítja a helyes beállítást
- A csukási sebesség szeleppel előlről beállítható
- A végzárás szeleppel előlről beállítható
- A nyitáscsillapítás szeleppel előlről beállítható
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
- A kis számú alkatrésznek és a gyors beállításnak köszönhetően kis szerelési igényű

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| Kereskedelmi név | TS 5000 L csukótest |
| Szárnyszélesség (max.) | 1400 mm |
| Szerelési mód | Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldal, Ajtótokra szerelés a pántoldalon |
| Nyílásszög (max.) | 120 ° |
| Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó | Igen |
| Szabványoknak való megfelelés | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként | Igen |
| Hosszúság | 287 mm |
| Szélesség | 47 mm |
| Magasság | 60 mm |
| Beállítható csukóerő | Igen, fokozatmentes |
| Csukási sebesség beállítható | Igen |
| Beállítható végzárás | Igen, szeleppel |
| Integrált nyitáscsillapítás | Igen, hidraulikusan beállítható |
| Csukóerő-állítás helye | Elöl |
| Optikai csukóerő kijelző | Igen |
| Biztonsági szelep túlterhelés ellen | Igen |
| Termostabil szelepek | Igen |
| Integrált füstkapcsoló | Nem |

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | Szárnyszélesség (max.) |
|-----------------|---|---------------|-------------------|------------------|------------------------|
| TS 5000 L csukó | Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül) | 029400 | fehér RAL 9016 | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |
| TS 5000 L csukó | Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül) | 137723 | Nemesacél tolózár | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |
| TS 5000 L csukó | Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül) | 027351 | ezüstsínű | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |

TS 5000 L csukótest



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | Szárnyszélesség (max.) |
|-----------------|---|---------------|-----------------|------------------|------------------------|
| TS 5000 L csukó | Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül) | 027352 | RAL szerint | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |
| TS 5000 L csukó | Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül) | 119579 | fekete RAL 9005 | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |