

# Termék adatlap

## **TS 5000 S csukótest**



Alaptest EN 2-6 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukóhoz  
csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással

### **ALKALMAZÁSI TERÜLETEK**

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon



### TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen előlről beállítható csukóerő
- Az optikai csukóerő kijelzés biztosítja a helyes beállítást
- A csukási sebesség szeleppel előlről beállítható
- A végzárás szeleppel előlről beállítható
- A nyitáscsillapítás szeleppel előlről beállítható
- A csukási késleltetés szeleppel előlről beállítható
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
- A kis számú alkatrésznek és a gyors beállításnak köszönhetően kis szerelési igényű

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 5000 S csukótest
Szárnyszélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
Nyílásszög (max.)	180 °
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Hosszúság	287 mm
Szélesség	47 mm
Magasság	60 mm
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható
Integrált csukási késleltetés	Igen
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen
Termostabil szelepek	Igen
Integrált füstkapcsoló	Nem

**VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK**

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Szárnyszélesség (max.)
TS 5000 S csukó	Csukóerő EN 2-6, csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	107938	RAL szerint	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S csukó	Csukóerő EN 2-6, csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	107935	ezüstszínű	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S csukó	Csukóerő EN 2-6, csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	107937	fehér RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S csukó	Csukóerő EN 2-6, csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	107936	sötétbronz	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S csukó	Csukóerő EN 2-6, csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	137722	Nemesacél tolozár	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

**SZERELŐANYAG****KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM**

TS 5000/TS 4000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	049240	ezüstszínű
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	052352	sötétbronz
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	104451	RAL szerint