

Termék adatlap

TS 4000 IS csukótest



Alaptest EN 1-6 felső szerelésű, rudazatos ajtócsukóhoz
csukássorrend szabályozással

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Kétszárnyú ütközőajtók
- Max. 2800 mm pánttávolságú és 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók

TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen előlről beállítható csukóerő
- Az optikai csukóerő kijelzés biztosítja a helyes beállítást
- A csukási sebesség szeleppel előlről beállítható
- Beépített csukássorrend szabályozás
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
- Az ajtócsukó ajtószárnyra és ajtótokra szerelve is használható
- A kis számú alkatrészek és a gyors beállításnak köszönhetően kis szerelési igényű
- A bowden huzalos kioldómechanika rugalmasan elhelyezhető a tokban, pl. állószárny reteszeléseinél

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 4000 IS csukótest
Szárny szélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
Nyílásszög (max.)	180 °
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Hosszúság	287 mm
Szélesség	46 mm
Magasság	60 mm
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, rudazattal
Integrált nyitáscsillapítás	Nem
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen
Termostabil szelepek	Igen
Integrált füstkapcsoló	Nem
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen



VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szárnyszélesség (max.)
GEZE TS 4000 IS csukó	Csukóerő EN 1-6 beépített csukássorrend szabályozással (kioldómechanika és rudazat nélkül)	102801	fehér RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS csukó	Csukóerő EN 1-6 beépített csukássorrend szabályozással (kioldómechanika és rudazat nélkül)	119563	fekete RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS csukó	Csukóerő EN 1-6 beépített csukássorrend szabályozással (kioldómechanika és rudazat nélkül)	102802	RAL szerint	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS csukó	Csukóerő EN 1-6 beépített csukássorrend szabályozással (kioldómechanika és rudazat nélkül)	102799	sötétbronz	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS csukó	Csukóerő EN 1-6 beépített csukássorrend szabályozással (kioldómechanika és rudazat nélkül)	102798	ezüstsínű	287 x 46 x 60 mm	1400 mm