

# Termék adatlap

## Boxer 2-4 csukótest



Alaptest EN 2-4 integrált ajtócsukóhoz nyitáscsillapítással

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók, az ajtóval való alkalmassági igazolás szükséges
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1100 mm szárny szélességű ütközőajtók, max. 120 kg tömegű ajtóhoz
- 40 mm feletti ajtólap vastagsághoz
- Integrált szerelés



### TERMÉKJELLEMZŐK

- Valamennyi funkció beépített állapotban beállítható
- Fokozatmentesen felülről beállítható csukóerő
- A csukási sebesség szelepekkel felülről beállítható
- A végzárás szeleppel felülről beállítható
- A nyitáscsillapítás szeleppel felülről beállítható
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
- A tengelyhosszabbítások 8 mm-ig állnak rendelkezésre
- A kis számú alkatrésznek és a gyors beállításnak köszönhetően kis szerelési igényű

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	Boxer 2-4 csukótest
Szárnyszélesség (max.)	1100 mm
Szárnysúly (max.)	130 kg
Nyílásszög (max.)	120 °
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Hosszúság	286 mm
Szélesség	32 mm
Magasság	45 mm
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható
Csukóerő-állítás helye	Fent
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen

### VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tengelyhosszabbító	Méret	Szín
GEZE Boxer 2-4 csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül), szárny szélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	ezüstszínű
GEZE Boxer 2-4 csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül), szárny szélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	ezüstszínű