

# Termék adatlap

# TS 4000 R-IS KM BG

# csukótest \*



Alaptest EN 1-6 felső szerelésű, rudazatos ajtócsukóhoz füstjelző központtal, csukássorrend szabályozással és elektromos rögzítéssel

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Kétszárnyú ütközőajtók
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges
- Max. 2800 mm pánttávolságú és 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtókra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
- Rögzítőrendszerek integrált rögzítéssel



## TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen előlről beállítható csukóerő
- Az optikai csukóerő kijelzés biztosítja a helyes beállítást
- A csukási sebesség szeleppel előlről beállítható
- A végzárás a rudazat segítségével beállítható
- Beépített csukássorrend szabályozás
- Elektromos rögzítés
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
- Tápegység 230 V-os tápfeszültséghez
- Füstkapcsoló riasztási küszöb követéssel, szennyeződés kijelzővel és nem látható kioldógombbal a teszteléshez
- Kiegészítő füstkapcsoló csatlakoztatható
- A kis számú alkatrésznek és a gyors beállításnak köszönhetően kis szerelési igényű
- A bowden huzalos kioldómechanika rugalmasan elhelyezhető a tokban, pl. állószárny reteszelveknél

## MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 4000 R-IS KM BG csukótest *
Szárnyszélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
Nyílásszög (max.)	180 °
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Tápfeszültség	230 V AC
Bemeneti feszültség	230 V AC
Tápfeszültség frekvenciája	50/60 Hz
Bekapcsolási időtartam	100 %
Védettség	IP20
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Engedélyek	A DIBt általános építésfelügyeleti engedélye rögzítőrendszerként
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Hosszúság	547 mm
Szélesség	65 mm
Magasság	65 mm
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, rudazattal
Integrált nyitáscsillapítás	Nem
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen



Termostabil szelepek	Igen
Rögzítés	Elektromos
Járművel járható rögzítés	Igen
Integrált füstkapcsoló	Igen
Szennyeződés kijelző	Igen
Riasztási küszöb követés	Igen
Integrált tápegység	Igen
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen

#### VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méret
GEZE TS 4000 R-IS KM BG csukó *	Csukóerő EN 1-6, ajtótokra szerelés a pánntal ellentétes oldalon, beépített csukássorrend szabályozással, elektromos rögzítéssel és füstjelző központtal (rudazat és kioldómechanika nélkül)	105245	RAL szerint	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 R-IS KM BG csukó *	Csukóerő EN 1-6, ajtótokra szerelés a pánntal ellentétes oldalon, beépített csukássorrend szabályozással, elektromos rögzítéssel és füstjelző központtal (rudazat és kioldómechanika nélkül)	105244	ezüstszín ű	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.