

Termék adatlap

TS 4000 E-IS KM BG

csukótest *



Alaptest EN 1-6 felső szerelésű, rudazatos ajtócsukóhoz
elektromos rögzítéssel és csukássorrend szabályozással

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Kétszárnyú ütközőajtók
- Max. 2800 mm pánttávolságú és 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
- Rögzítőrendszerek integrált rögzítéssel



TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen előlről beállítható csukóerő
- Az optikai csukóerő kijelzés biztosítja a helyes beállítást
- A csukási sebesség szeleppel előlről beállítható
- A végzárás a rudazat segítségével beállítható
- Beépített csukássorrend szabályozás
- Elektromos rögzítés
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
- Tápfeszültség 24 V DC
- Az összes többi GEZE TS 4000 ajtócsukóval azonos furatkép
- A bowden huzalos kioldómechanika rugalmasan elhelyezhető a tokban, pl. állószárny reteszeléseinél

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 4000 E-IS KM BG csukótest *
Szárnyszélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtótokra szerelés a pánntal ellentétes oldalon
Nyílásszög (max.)	180 °
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Bemeneti feszültség	24 V DC
Elektromos teljesítményfelvétel	1 W
Bekapcsolási időtartam	100 %
Maradandó hullámosság	20 %
Védettség	IP43
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Hosszúság	325 mm
Szélesség	46 mm
Magasság	60 mm
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, rudazattal
Integrált nyitáscsillapítás	Nem
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen
Termostabil szelepek	Igen
Rögzítés	Elektromos
Járművel járható rögzítés	Igen
Integrált füstkapcsoló	Nem



Integrált csukássorrend szabályozás

Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosító szám	Szín	Méret	Szárnyszéles ség (max.)
GEZE TS 4000 E-IS KM BG csukó *	Csukóerő EN 1-6, ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, elektromos rögzítéssel, beépített csukássorrend szabályozással és szerelőlappal (rudazat és kötődoboz nélkül)	105239	ezüstsztín ű	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E-IS KM BG csukó *	Csukóerő EN 1-6, ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, elektromos rögzítéssel, beépített csukássorrend szabályozással és szerelőlappal (rudazat és kötődoboz nélkül)	105240	RAL szerint	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.