

Termék adatlap

TS 550 NV csukótest



Alaptest EN 3-6 padlócsukóhoz integrált rögzítési funkcióval

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Max. 300 kg szárny súlyhoz

TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen beállítható csukóerő
- A csukási sebesség szelepekkel felülről beállítható
- A végzárás szelepekkel felülről beállítható
- A nyitáscsillapítás szelepekkel felülről beállítható
- A csukási késleltetés szeleppel felülről beállítható
- Mechanikus rögzítés 85° - 165° közötti rögzítési tartományban
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 550 NV csukótest
Alkalmazás ütköző-/lengőajtón	Ütközőajtó, Lengőajtó
Nyílásszög (max.)	170 °
Szárnyszélesség (max.)	1400 mm
Szárnysúly (max.)	300 kg
DIN irány	balos / jobbos
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Hosszúság	342 mm
Szélesség	82 mm
Magasság	54 mm
Cementdoboz állítási tartománya hosszában	9 mm
Cementdoboz állítási tartománya szélességében	10 mm
Cementdoboz állítási tartománya magasságában	6 mm
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	mechanikusan rögzített
Integrált csukási késleltetés	Igen
Csukóerő-állítás helye	Fent
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen
Termostabil szelepek	Igen
Csukási hatás ekkortól	170 °
Tűzgátló ajtók nyitva tartása	Nem
Be- és kikapcsolható rögzítés	Igen
Járművel járható rögzítés	Igen

TS 550 NV csukótest



VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	DIN irány	Rögzítés
GEZE TS 550 NV csukó	Csukóerő EN 3-6, beépített rögzítéssel, rögzítési tartomány 85° - 165°, be-/kikapcsolható, alternatív csukási késleltetés lehetséges, ajtószárny tömege max. 300 kg (takarólemez és tartozékok nélkül)	123950	342 x 82 x 54 mm	balos / jobbos	org.mozilla.javascript. Undefined@f559196