

Termék adatlap

TS 4000 R-IS KM BG

másodkészülék csukótest *



Alaptest EN 1-6 felső szerelésű, rudazatos ajtócsukóhoz füstjelző központ nélkül, csukássorrend szabályozással és elektromos rögzítéssel

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Kétszárnyú ütközőajtók
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges
- Max. 2800 mm pánttávolságú és 1400 mm szárnyzélességű ütközőajtók
- Ajtókra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
- Rögzítőrendszerek integrált rögzítéssel

TS 4000 R-IS KM BG másodkészülék csukótest *



TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen előlről beállítható csukóerő
- Az optikai csukóerő kijelzés biztosítja a helyes beállítást
- A csukási sebesség szeleppel előlről beállítható
- A végzárás a rudazat segítségével beállítható
- Elektromos rögzítés
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
- 24V DC tápfeszültség a GEZE TS 4000 R-IS elsődleges készülékről

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 4000 R-IS KM BG másodkészülék csukótest *
Szárnyszélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtótokra szerelés a pánntal ellentétes oldalon
Nyílásszög (max.)	180 °
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Tápfeszültség	24 V
Bemeneti feszültség	24 V DC
Bekapcsolási időtartam	100 %
Maradandó hullámosság	20 %
Védettség	IP20
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Hosszúság	547 mm
Szélesség	65 mm
Magasság	65 mm
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, rudazattal
Integrált nyitáscsillapítás	Nem
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen
Termostabil szelepek	Igen
Rögzítés	Elektromos
Járművel járható rögzítés	Igen
Rögzítési tartomány	80 ° - 175 °
Integrált füstkapcsoló	Nem

TS 4000 R-IS KM BG másodkészülék csukótest *



VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méret
GEZE TS 4000 R-IS KM BG másodkészülék *	Csukóerő EN 1-6, ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, elektromos rögzítéssel (füstjelző központ és rudazat nélkül)	105247	RAL szerint	24 V	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 R-IS KM BG másodkészülék *	Csukóerő EN 1-6, ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, elektromos rögzítéssel (füstjelző központ és rudazat nélkül)	105246	ezüstsín ű	24 V	547 x 65 x 65 mm

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országoként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.