

Termék adatlap

BG TS 5000 csúszósín beépített csukássorrend szabályozáshoz



Csukássorrend szabályozással és karokkal

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kétszárnyú ajtók csukássorrend szabályozással
- Szerelés a pánttal ellentétes oldalra
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges
- Max. 2800 mm pánttávolság
- Minimális pánttávolság 1360 mm, az álló szárny minimális szélessége 380 mm



BG TS 5000 csúszósín beépített csukássorrend szabályozáshoz

TERMÉKJELLEMZŐK

- A csukássorrend szabályozás várakozási pozícióban tartja a mozgó szárnyat, amíg az álló szárny be nem záródik
- A szerelési pozíció a hosszlyukakban 4 mm-rel vízszintesen eltolható
- Csavarozott csúszóékkal

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	BG TS 5000 csúszósín beépített csukássorrend szabályozáshoz
Minimális pánthávolság	1360 mm
Álló szárny minimális szélessége	380 mm
Szabványoknak való megfelelés	EN 1158
Hosszúság	2730 mm
Szélesség	55 mm
Magasság	30 mm
Utólag felszerelhető nyitáshatároló	Igen
Integrált füstkapcsoló	Nem
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen
Magasságkorrekció lehetséges	Igen
Rugalmas nyitási csillapítás	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek
BG TS 5000 csúszósín beépített csukássorrend szabályozáshoz	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással és karokkal	115597	RAL szerint	2730 x 55 x 30 mm
BG TS 5000 csúszósín beépített csukássorrend szabályozáshoz	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással és karokkal	115596	Nemesacélhoz hasonló	2730 x 55 x 30 mm
BG TS 5000 csúszósín beépített csukássorrend szabályozáshoz	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással és karokkal	115594	ezüstsínű	2730 x 55 x 30 mm
BG TS 5000 csúszósín beépített csukássorrend szabályozáshoz	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással és karokkal	115595	fehér RAL 9016	2730 x 55 x 30 mm

BG TS 5000 csúszósín beépített csukássorrend szabályozáshoz



TARTOZÉKOK

CB FLEX

Menesztőcsappantyú kétszárnyú tűzgátló ajtók biztonságos csukásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
GEZE CB flex *	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	182652	fehér RAL 9016
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153602	ezüstsínű
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153728	RAL szerint

MECHANIKUS RÖGZÍTŐEGYSÉG

ISM csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Mechanikus rögzítőegység	ISM csúszósínhez / ISM BG csúszósínhez, beállítható tartóerő, járművel járható	118437

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

E és R csúszósínhez, egy- és kétszárnyú



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311

BG TS 5000 csúszósín beépített csukássorrend szabályozáshoz



KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Erőtároló mozgó szárnyon történő alkalmazásra kétszárnyú ISM és ISM BG csúszósínekben



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kit ECline ISM / ISM BG *	Erőtároló mozgó szárnyon történő alkalmazásra kétszárnyú ISM és ISM BG csúszósínekben	154767	fekete

SZERELŐANYAG

SZERELŐLAP *

ISM / E-ISM / R-ISM BG & VP változatú csúszósínekhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap BG csúszósínhez	ISM / E-ISM / R-ISM BG & VP változatú csúszósínekhez	118705	RAL szerint
Szerelőlap BG csúszósínhez	ISM / E-ISM / R-ISM BG & VP változatú csúszósínekhez	118704	ezüstszínű

KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM

ISM / E-ISM / R-ISM BG csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kiváltókáva sarokelem	ISM / E-ISM / R-ISM BG csúszósínhez	118707	RAL szerint
Kiváltókáva sarokelem	ISM / E-ISM / R-ISM BG csúszósínhez	118706	ezüstszínű



BG TS 5000 csúszósín beépített csukássorrend szabályozáshoz

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.