

Termék adatlap

Beépített csukássorrend szabályozás, Boxer csúszósín



Csukássorrend szabályozással és karral

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kétszárnyú ajtók csukássorrend szabályozással
- Integrált szerelés
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges
- 540 mm feletti szélességű álló szárnyhoz
- Minimális pánttávolság 1300 mm, az álló szárny minimális szélessége 540 mm

Beépített csukássorrend szabályozás, Boxer csúszósín

TERMÉKJELLEMZŐK

- A csukássorrend szabályozás várakozási pozícióban tartja a mozgó szárnyat, amíg az álló szárny be nem záródik
- Vandalizmus elleni védelem rugalmas bowden-huzallal
- A bowden huzalos kioldómechanika rugalmasan elhelyezhető a tokban, pl. állószárny reteszeléseinél
- Csavarozott csúszóékkal
- A kis számú alkatrészek és a gyors beállításhoz köszönhetően kis szerelési igényű

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	Beépített csukássorrend szabályozás, Boxer csúszósín
Minimális pánttávolság	1300 mm
Álló szárny minimális szélessége	540 mm
Szabványoknak való megfelelés	EN 1158
Szélesség	31 mm
Magasság	30 mm
Rögzítés	Opcionális
Integrált füstkapcsoló	Nem
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen
Rugalmas nyitási csillapítás	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Beépített csukássorrend szabályozás, Boxer csúszósín	beépített csukássorrend szabályozással és karokkal	114141	ezüstsínű

TARTOZÉKOK

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

E és R csúszósínekhez, egy- és kétszárnyú



Beépített csukássorrend szabályozás, Boxer csúszósín



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311