

Termék adatlap

E-ISM TS 5000

csúszósín



Csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel és karokkal



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kétszárnyú ajtók csukássorrend szabályozással
- Rögzítőrendszerek integrált rögzítéssel
- Szerelés a pánt felőli oldalon
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges
- Max. 2800 mm pánttávolság
- Minimális pánttávolság 1300 mm, az álló szárny minimális szélessége 400 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

- Elektromos rögzítés a csúszósínben, rögzítési tartomány 80°-130°
- Az elektromechanikus rögzítés tartóereje fokozatmentesen beállítható
- Üzemi feszültség 24 V DC
- A csukássorrend szabályozás várakozási pozícióban tartja a mozgó szárnyat, amíg az álló szárny be nem záródik
- Vandalizmus elleni védelem rugalmas bowden-huzallal
- A szerelési pozíció a hosszlyukakban 4 mm-rel vízszintesen eltolható
- Csavarozott csúszóékkal

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	E-ISM TS 5000 csúszósín
Bemeneti feszültség	24 V DC
Elektromos teljesítményfelvétel	4.8 W
Bekapcsolási időtartam	100 %
Maradandó hullámosság	20 %
Védettség	IP43
Minimális pánttávolság	1300 mm
Álló szárny minimális szélessége	400 mm
Szabványoknak való megfelelés	EN 1155, EN 1158
Hosszúság	2630 mm
Szélesség	40 mm
Magasság	30 mm
Utólag felszerelhető nyitáshatároló	Igen
Rögzítés	Elektromos
Rögzítés a mozgó szárnyon / álló szárnyon	Igen / Igen
Járművel járható rögzítés	Igen

Rögzítési tartomány	80° - 130°
Integrált füstkapcsoló	Nem
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen
Magasságkorrekció lehetséges	Igen
Rugalmas nyitási csillapítás	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Max. rögzítési pont
E-ISM TS 5000 csúszósín	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel és karokkal	115603	Nemesacélhoz hasonló	2630 x 40 x 30 mm	130°
E-ISM TS 5000 csúszósín	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel és karokkal	115600	ezüstszínű	2630 x 40 x 30 mm	130°
E-ISM TS 5000 csúszósín	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel és karokkal	115602	fehér RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm	130°
E-ISM TS 5000 csúszósín	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel és karokkal	115604	RAL szerint	2630 x 40 x 30 mm	130°

TARTOZÉKOK**RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS**

E és R csúszósínhez, egy- és kétszárnyú



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311



SZERELŐANYAG

SZERELŐLAP CSÚSZÓSÍNHEZ

ISM és E-ISM csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap csúszósínhez	ISM / E-ISM csúszósínhez	118702	ezüstsínű
Szerelőlap csúszósínhez	ISM / E-ISM csúszósínhez	118703	RAL szerint