

Termék adatlap

E-ISM TS 5000 csúszósín **túlnyúlással ***



Max. 3200 mm, csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel és karokkal



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kétszárnyú ajtók csukássorrend szabályozással
- Rögzítőrendszerek integrált rögzítéssel
- Szerelés a pánt felőli oldalon
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges
- Max. 3200 mm pánttávolság
- Minimális pánttávolság 1300 mm, az álló szárny minimális szélessége 400 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

- Elektromos rögzítés a csúszósínben, rögzítési tartomány 80°-130°
- Az elektromechanikus rögzítés tartóereje fokozatmentesen beállítható
- Üzemi feszültség 24 V DC
- A csukássorrend szabályozás várakozási pozícióban tartja a mozgó szárnyat, amíg az álló szárny be nem záródik
- Vandalizmus elleni védelem rugalmas bowden-huzallal
- A szerelési pozíció a hosszlyukakban 4 mm-rel vízszintesen eltolható
- Csavarozott csúszóékkal

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	E-ISM TS 5000 csúszósín túlnyúlással *
Bemeneti feszültség	24 V DC
Elektromos teljesítményfelvétel	4.8 W
Bekapcsolási időtartam	100 %
Maradandó hullámosság	20 %
Védettség	IP43
Minimális pánttávolság	1300 mm
Álló szárny minimális szélessége	400 mm
Szabványoknak való megfelelés	EN 1155, EN 1158
Hosszúság	3030 mm
Szélesség	40 mm
Magasság	30 mm
Utólag felszerelhető nyitáshatároló	Igen
Rögzítés	Elektromos
Rögzítés a mozgó szárnyon / álló szárnyon	Igen / Igen
Járművel járható rögzítés	Igen



Rögzítési tartomány	80° - 130°
Integrált füstkapcsoló	Nem
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen
Magasságkorrekció lehetséges	Igen
Rugalmas nyitási csillapítás	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Max. rögzítési pont
E-ISM TS 5000 csúszósín túlnyúlással	átmenő, túlnyúlás max. 3200 mm, beépített csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel és karokkal	115612	ezüstszínű	3030 x 40 x 30 mm	130°
E-ISM TS 5000 csúszósín túlnyúlással	átmenő, túlnyúlás max. 3200 mm, beépített csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel és karokkal	115613	RAL szerint	3030 x 40 x 30 mm	130°

TARTOZÉKOK

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

E és R csúszósínhez, egy- és kétszárnyú



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311

SZERELŐANYAG

SZERELŐLAP CSÚSZÓSÍNHEZ

ISM és E-ISM csúszósínhez



E-ISM TS 5000 csúszósín túlnyúlással



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap csúszósínhez	ISM / E-ISM csúszósínhez	118702	ezüstsínű
Szerelőlap csúszósínhez	ISM / E-ISM csúszósínhez	118703	RAL szerint

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.