

Termék adatlap

E-ISM BG TS 5000

csúszósín



Csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel és karokkal

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kétszárnyú ajtók csukássorrend szabályozással
- Rögzítőrendszerek integrált rögzítéssel
- Szerelés a pántra ellentétes oldalra
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Elektromos rögzítés a csúszósínben, rögzítési tartomány 80°-130°
- Az elektromechanikus rögzítés tartóereje fokozatmentesen beállítható
- Üzemi feszültség 24 V DC
- A csukássorrend szabályozás várakozási pozícióban tartja a mozgó szárnyat, amíg az álló szárny be nem záródik
- Vandalizmus elleni védelem rugalmas bowden-huzallal
- A szerelési pozíció a hosszlyukakban 4 mm-rel vízszintesen eltolható
- Csavarozott csúszóékkal

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	E-ISM BG TS 5000 csúszósín
Bemeneti feszültség	24 V DC
Elektromos teljesítményfelvétel	4.8 W
Bekapcsolási időtartam	100 %
Maradandó hullámosság	20 %
Védettség	IP43
Minimális pánttávolság	1360 mm
Álló szárny minimális szélessége	380 mm
Szabványoknak való megfelelés	EN 1155, EN 1158
Hosszúság	2665 mm
Szélesség	55 mm
Magasság	30 mm
Utólag felszerelhető nyitáshatároló	Igen
Rögzítés	Elektromos
Rögzítés a mozgó szárnyon / álló szárnyon	Igen / Igen
Járművel járható rögzítés	Igen
Rögzítési tartomány	80 °
Integrált füstkapcsoló	Nem
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen
Magasságkorrekció lehetséges	Igen
Rugalmas nyitási csillapítás	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
E-ISM BG TS 5000 csúszósín	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel és karokkal	115610	Nemesacélhoz hasonló	2665 x 55 x 30 mm
E-ISM BG TS 5000 csúszósín	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel és karokkal	115609	fehér RAL 9016	2665 x 55 x 30 mm
E-ISM BG TS 5000 csúszósín	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel és karokkal	115608	ezüstszerű	2665 x 55 x 30 mm
E-ISM BG TS 5000 csúszósín	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel és karokkal	115611	RAL szerint	2665 x 55 x 30 mm

TARTOZÉKOK**CB FLEX**

Menesztőcsappantyú kétszárnyú tűzgátló ajtók biztonságos csukásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
GEZE CB flex *	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	182652	fehér RAL 9016
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153602	ezüstszerű
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153728	RAL szerint

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

E és R csúszósínekhez, egy- és kétszárnyú



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311

SZERELŐANYAG**SZERELŐLAP ***

ISM / E-ISM / R-ISM BG & VP változatú csúszósínekhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap BG csúszósínhez	ISM / E-ISM / R-ISM BG & VP változatú csúszósínekhez	118705	RAL szerint
Szerelőlap BG csúszósínhez	ISM / E-ISM / R-ISM BG & VP változatú csúszósínekhez	118704	ezüstszínű

KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM

ISM / E-ISM / R-ISM BG csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kiváltókáva sarokelem	ISM / E-ISM / R-ISM BG csúszósínhez	118707	RAL szerint
Kiváltókáva sarokelem	ISM / E-ISM / R-ISM BG csúszósínhez	118706	ezüstszínű

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.