

Termék adatlap

R-ISM TS 5000

csúszósín túlnyúlással *



Max. 3200 mm, csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel, füstjelző központtal és karokkal



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kétszárnyú ajtók csukássorrend szabályozással
- Rögzítőrendszerek beépített rögzítéssel és füstkapcsolóval
- Szerelés a pánt felőli oldalon
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges
- Max. 3200 mm pánttávolság
- Minimális pánttávolság 1500 mm, az álló szárny minimális szélessége 400 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

- Elektromos rögzítés a csúszósínben, rögzítési tartomány 80°-130°
- Az elektromechanikus rögzítés tartóereje fokozatmentesen beállítható
- Beépített füstjelző központ
- Füstkapcsoló szennyeződés kijelzővel és riasztási küszöb követéssel
- Kiegészítő füstjelző csatlakoztatható
- Üzemi feszültség 230 V AC
- A csukássorrend szabályozás várakozási pozícióban tartja a mozgó szárnyat, amíg az álló szárny be nem záródik
- Vandalizmus elleni védelem rugalmas bowden-huzallal
- A szerelési pozíció a hosszlyukakban 4 mm-rel vízszintesen eltolható
- Csavarozott csúszóékkal

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	R-ISM TS 5000 csúszósín túlnyúlással *
Tápfeszültség	230 V AC
Bemeneti feszültség	230 V AC
Tápfeszültség frekvenciája	50/60 Hz
Bekapcsolási időtartam	100 %
Védettség	IP20
Minimális pánttávolság	1500 mm
Álló szárny minimális szélessége	400 mm
Szabványoknak való megfelelés	EN 1155, EN 1158
Engedélyek	A DIBt általános építésfelügyeleti engedélye rögzítőrendszerként
Hosszúság	3140 mm
Szélesség	55 mm



Magasság	30 mm
Utólag felszerelhető nyitáshatároló	Igen
Rögzítés	Elektromos
Járművel járható rögzítés	Igen
Rögzítési tartomány	80° - 130°
Integrált füstkapcsoló	Igen
Szenyeződés kijelző	Igen
Riasztási küszöb követés	Igen
Integrált tápegység	Igen
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen
Magasságkorrekció lehetséges	Igen
Rugalmas nyitási csillapítás	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méret
R-ISM TS 5000 csúszósín túlnyúlással *	átmenő, túlnyúlás max. 3200 mm, beépített csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel, füstjelző központtal és karokkal	115626	ezüstszínű	230 V AC	3140 x 55 x 30 mm
R-ISM TS 5000 csúszósín túlnyúlással *	átmenő, túlnyúlás max. 3200 mm, beépített csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel, füstjelző központtal és karokkal	115627	RAL szerint	230 V AC	3140 x 55 x 30 mm

TARTOZÉKOK

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

E és R csúszósínekhez, egy- és kétszárnyú



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311

R-ISM TS 5000 csúszósín túlnyúlással



SZERELŐANYAG

SZERELŐLAP CSÚSZÓSÍNHEZ *

R-ISM csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap csúszósínhez	R-ISM csúszósínhez	118690	ezüstszínű
Szerelőlap csúszósínhez	R-ISM csúszósínhez	118701	RAL szerint

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.