

Termék adatlap

R TS 5000 csúszósín *



Elektromos rögzítéssel, füstjelző központtal és karral

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Egyszárnyú ajtók
- Rögzítőrendszerek beépített rögzítéssel és füstkapcsolóval
- Szerelés a pánt felőli oldalon
- Jobbos és balos ütközőajtók

TERMÉKJELLEMZŐK

- Elektromos rögzítés a csúszósínben, rögzítési tartomány 80°-130°
- Az elektromechanikus rögzítés tartóereje fokozatmentesen beállítható
- Beépített füstjelző központ
- Füstkapcsoló szennyeződés kijelzővel és riasztási küszöb követéssel
- Kiegészítő füstjelző csatlakoztatható
- Üzemi feszültség 230 V AC
- A szerelési pozíció a hosszlyukakban 4 mm-rel vízszintesen eltolható
- Csavarozott csúszóékkal

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	R TS 5000 csúszósín *
Tápfeszültség	230 V AC
Bemeneti feszültség	230 V AC
Tápfeszültség frekvenciája	50/60 Hz
Bekapcsolási időtartam	100 %
Védettség	IP20
Szabványoknak való megfelelés	EN 1155
Engedélyek	A DIBt általános építésfelügyeleti engedélye rögzítőrendszerként
Hosszúság	745 mm
Szélesség	55 mm
Magasság	30 mm
Utólag felszerelhető nyitáshatároló	Igen
Rögzítés	Elektromos
Járművel járható rögzítés	Igen
Rögzítési tartomány	80 ° - 130 °
Integrált füstkapcsoló	Igen
Szennyeződés kijelző	Igen
Riasztási küszöb követés	Igen
Integrált tápegység	Igen
Magasságkorrekció lehetséges	Igen
Rugalmas nyitási csillapítás	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méret
R TS 5000 csúszósín *	elektromos rögzítéssel, beépített füstjelző központtal és karral	116304	RAL szerint	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R TS 5000 csúszósín *	elektromos rögzítéssel, beépített füstjelző központtal és karral	116303	Nemesacélhoz hasonló	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R TS 5000 csúszósín *	elektromos rögzítéssel, beépített füstjelző központtal és karral	116300	ezüstsínű	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R TS 5000 csúszósín *	elektromos rögzítéssel, beépített füstjelző központtal és karral	116302	fehér RAL 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

TARTOZÉKOK

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

E és R csúszósínhez, egy- és kétszárnyú



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311

SZERELŐANYAG

SZERELŐLAP CSÚSZÓSÍNHEZ *

R és RFS csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap csúszósínhez	R / RFS csúszósínhez	123296	ezüstsínű
Szerelőlap csúszósínhez	R / RFS csúszósínhez	123297	RAL szerint



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.