

Termék adatlap

R BG TS 5000

csúszósín *



Elektromos rögzítéssel, füstjelző központtal és karral, pánttal
ellentétes oldalon

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Egyszárnyú ajtók
- Rögzítőrendszerek beépített rögzítéssel és füstkapcsolóval
- Szerelés a pánttal ellentétes oldalra
- Jobbos és balos ütközőajtók

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Tápegység 230 V-os tápfeszültséghez
- Füstkapcsoló riasztási küszöb követéssel, szennyeződés kijelzővel és nem látható kioldógombbal a teszteléshez
- Az elektromechanikus rögzítés tartóereje fokozatmentesen beállítható
- Kiegészítő füstkapcsoló csatlakoztatható
- +/- 2 mm-es magasságkiegyenlítés lehetséges

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	R BG TS 5000 csúszósín *
Tápfeszültség	230 V AC
Bemeneti feszültség	230 V AC
Tápfeszültség frekvenciája	50/60 Hz
Bekapcsolási időtartam	100 %
Védettség	IP20
Szabványoknak való megfelelés	EN 1155
Engedélyek	A DIBt általános építésfelügyeleti engedélye rögzítőrendszerként
Hosszúság	745 mm
Szélesség	55 mm
Magasság	30 mm
Utólag felszerelhető nyitáshatároló	Igen
Rögzítés	Elektromos
Járművel járható rögzítés	Igen
Rögzítési tartomány	80 °
Integrált füstkapcsoló	Igen
Szennyeződés kijelző	Igen
Riasztási küszöb követés	Igen
Integrált tápegység	Igen
Magasságkorrekció lehetséges	Igen
Rugalmas nyitási csillapítás	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méret
R BG TS 5000 csúszósín *	elektromos rögzítéssel, beépített füstjelző központtal és karral	120075	Nemesacélhoz hasonló	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R BG TS 5000 csúszósín *	elektromos rögzítéssel, beépített füstjelző központtal és karral	120073	ezüstszínű	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R BG TS 5000 csúszósín *	elektromos rögzítéssel, beépített füstjelző központtal és karral	120076	RAL szerint	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méret
R BG TS 5000 csúszósín *	elektromos rögzítéssel, beépített füstjelző központtal és karral	120074	fehér RAL 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

TARTOZÉKOK

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

E és R csúszósínekhez, egy- és kétszárnyú



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311

SZERELŐANYAG

SZERELŐLAP *

R BG csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap BG csúszósínhez	R BG csúszósínhez	123311	ezüstszínű
Szerelőlap BG csúszósínhez	R BG csúszósínhez	123312	RAL szerint

KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM *

R csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kiváltókáva sarokelem	R csúszósínhez	123325	RAL szerint
Kiváltókáva sarokelem	R csúszósínhez	123324	ezüstszínű

R BG TS 5000 csúszósín *



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.