

# Termék adatlap

## **Slimdrive SCR \***



Automata körtolóajtó rendszer 360°-os megoldások  
megvalósításához

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Két- és négyszárnyú ajtórendszerek
- Nagy gyalogosforgalmú bel- és kültéri ajtók
- Reprezentatív, nagy fénybocsátású épületbejáratok
- Keskeny függönyfalas homlokzatok
- Magas dizájnigényeket kielégítő üveghomlokzatok
- 800 és 2500 mm közötti nyitási szélességek lehetségesek
- Ajtószárnysúly max. 120 kg
- A célra alkalmas profilrendszerek vékonykeretes, ISO és Mono üveges profilrendszerek, valamint teliüveg rendszerek (GGS)

### TERMÉKJELLEMZŐK

- Rendkívül halk futású, kopásmentes, egyenáramú, mindössze 7 cm magasságú mozgatósi megoldás
- A rendszer két, egymástól függetlenül vezérelhető motorból áll
- A lineáris tolóajtó mozgatókhoz képest 40%-kal nagyobb nyitási szélesség
- Sokféle ajtómozgatósi változat és felszereltségi opció lehetséges
- Nyílt szabvány (BACnet) segítségével hálózatba kapcsolható és integrálható az épületautomatizálásba.
- Önálló hibafelismerés és naplózás
- Szabadon paraméterezhető be- és kimenetek különböző funkciókhoz
- Integrált akkumulátor vésznyitáshoz biztonsági szempontból fontos hibák, pl. áramszünet esetén
- Az öntisztító görgőskocsi csökkenti a karbantartási szükségletet
- A különböző mechanikus és elektromos reteszelvek opcióként kaphatók

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	Slimdrive SCR *
Menekülési és mentési utakhoz	Igen
Akadálymentes	Igen
Beállítható nyitási sebesség (szellőztetés)	Igen
Csukási sebesség beállítható	Igen
Nyitási szélesség, kétszárnyú	800 mm - 2500 mm
Belső átjárási magasság	3000 mm
Keresztmagasság (min.)	75 mm
Szárnysúly (max.), egyszárnyú	120 kg
Szárnysúly (max.), kétszárnyú	120 kg
Sugár (min.)	1000 mm

Sugár (max.)	2000 mm
Mozgó szárny kivitele	10 mm többrétegű biztonsági üveg, Speciális üvegek külön megrendelésre
Oldalelemek kivitele	10 mm többrétegű biztonsági üveg, 22 mm paneltöltet, Speciális üvegek külön megrendelésre
Felület	RAL szerinti porszórt bevonat, E6/EV1 eloxált könnyűfém, Minta szerinti színes eloxálás, Polírozott nemesacélal, 240 szemcseméretű nemesacélal, Speciális bevonat külön megrendelésre
Tetőszerkezet kivitel	Optikai lemezburkolat, Vízszigetelő tető vízköpővel, Üvegtető
Megvilágítás	tetős változat esetén, üvegtető esetén nem lehetséges
Padlóburkolat	Lábtörlő, Ügyfél igényei szerinti szőnyeg
Légfüggöny rendszer	A fődémszerkezettől függően lehetséges
Excentrikus homlokzati csatlakozás	Igen
Speciális funkciók külön megrendelésre	Igen
Kezelés	Kijelzős programkapcsoló, TPS nyomógombos programkapcsoló, Vezérlés az épületirányítási technikán keresztül
Szabványoknak való megfelelés	DIN 18650, EN 16005

## TARTOZÉKOK

### GC 307+ \*

Érintésmentes közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szerelési mód
GC 307+ (kéz piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez	195727	alpesi fehér	80 x 80 x 21 mm	Falsíkra történő szerelés
GC 307+ (WC piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez / Powerturn-hoz, EMD-hez és szabványos tolóajtókhoz alkalmas	195751	alpesi fehér	80 x 80 x 21 mm	Falsíkra történő szerelés
GC 307+ (kéz piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez	193226	alpesi fehér	80 x 80 x 8 mm	Falsík alatti szerelés
GC 307+ (WC piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez / Powerturn-hoz, EMD-hez és szabványos tolóajtókhoz alkalmas	195750	alpesi fehér	80 x 80 x 8 mm	Falsík alatti szerelés

**ZSILIPFUNKCIÓ \***

Megakadályozza két egymás mögötti ajtó egyidejű nyitását



Megnevezés	Azonosítószám	Méret	Szerelési mód
Zsilipfunkció *	109072	192 x 164 x 87 mm	Falsíkra történő szerelés, Falsík alatti szerelés

**AIR 30 \***

Aktív infravörös fotocella automatikus körtolóajtók fixelemrögzítéséhez

**SW MINIGOMB \***

Eladótérben használható az automata ajtók egyszeri nyitásához az épület elhagyása céljából, éjszakai üzemmódban



Megnevezés	Azonosítószám	Szín	Méret	Szerelési mód
SW minigomb *	098861	fekete	20 x 20 x 11 x 22 mm	Falsík alatti szerelés

**DIGITÁLIS PROGRAMKAPCSOLÓ ÓRA \***

Automata ajtók üzemmódjainak idővezérelt módosításához



**E2 BILLENŐKAPCSOLÓ**

Az összes GEZE automata ajtó vezérlése



Megnevezés	Azonosítószám	Szín	Méret	Szerelési mód
E2 billenőkapcsoló	094013	matt tisztafehér	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Falsík alatti szerelés

**LS 990 BILLENŐKAPCSOLÓ**

Az összes GEZE automata ajtó vezérlése



Megnevezés	Azonosítószám	Szín	Méret	Szerelési mód
LS 990 billenőkapcsoló	098396	Nemesacél	81 x 81 x 11 mm	Falsík alatti szerelés

**SERVICESCHNITTSTELLE**

Gyors diagnosztika és karbantartás



Megnevezés	Azonosítószám
VERBINDUNG FUER SERVICETERMINAL EC T2 (181028)	181028

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.