

# Termék adatlap

## AS 500



Kézi aktiváló nyomógomb elektromosan vezérelhető  
rögzítőszervezetek kézi kioldásához

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Rögzítőrendszerek a rögzítőszervezet kézi kioldásához
- Szerelés a lezárás közvetlen közelében

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Védettség IP40
- Lezáró ellenállással vezetékfelügyelethez

**MŰSZAKI ADATOK**

Kereskedelmi név	AS 500
Védettség	IP20
Szerelési mód	Falsíkra történő szerelés, Falsík alatti szerelés

**VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK**

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Üzemi feszültség
AS 500 kézi aktiváló nyomógomb	elektromosan vezérelhető rögzítőszervezetek kézi kioldására, lezáró ellenállással vezetékfelügyelethez	116266	alpesi fehér / piros	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
AS 500 kézi aktiváló nyomógomb, üveg	elektromosan vezérelhető rögzítőszervezetek kézi kioldására, lezáró ellenállással vezetékfelügyelethez, üveglappal és 5 cserélhető felirattal	120880	alpesi fehér / piros	80 x 80 x 21 mm	24 V DC