

# Termék adatlap

# R-ISM BG VP TS 5000

# csúszósín \*



Csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel, füstjelző központtal és karokkal



### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kétszárnyú ajtók csukássorrend szabályozással
- Rögzítőrendszerek beépített rögzítéssel és füstkapcsolóval
- Szerelés a pánttal ellentétes oldalra
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges
- Max. 2800 mm pánttávolság
- Minimális pánttávolság 1645 mm

### TERMÉKJELLEMZŐK

- Integrált elektromos rögzítés
- Az elektromechanikus rögzítés tartóereje fokozatmentesen beállítható
- Beépített füstjelző központ
- Füstkapcsoló szennyeződés kijelzővel és riasztási küszöb követéssel
- Kiegészítő füstjelző csatlakoztatható
- Üzemi feszültség 230 V AC
- A csukássorrend szabályozás várakozási pozícióban tartja a mozgó szárnyat, amíg az álló szárny be nem záródik
- Csavarozott csúszóékkal
- A szerelési pozíció a hosszlyukakban 4 mm-rel vízszintesen eltolható

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	R-ISM BG VP TS 5000 csúszósín *
Tápfeszültség	230 V
Bemeneti feszültség	230 V AC
Tápfeszültség frekvenciája	50/60 Hz
Bekapcsolási időtartam	100 %
Védettség	IP20
Minimális pánttávolság	1645 mm
Álló szárny minimális szélessége	380 mm
Szabványoknak való megfelelés	EN 1155, EN 1158
Engedélyek	A DIBt általános építésfelügyeleti engedélye rögzítőrendszerként
Hosszúság	2645 mm
Szélesség	55 mm
Magasság	30 mm
Utólag felszerelhető nyitáshatároló	Igen



Rögzítés	Elektromos
Járművel járható rögzítés	Igen
Rögzítési tartomány	80°
Integrált füstkapcsoló	Igen
Szennyeződés kijelző	Igen
Riasztási küszöb követés	Igen
Integrált tápegység	Igen
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen
Magasságkorrekció lehetséges	Igen
Rugalmas nyitási csillapítás	Igen

**VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK**

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méret
R-ISM BG VP TS 5000 csúszósín *	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel, füstjelző központtal és karokkal, kifejezetten pánikajtókhoz. Figyelem: maximális X méret (pántközép - csúszósín tartófelülete) 100 mm a szerelőlappal együtt	133712	fehér RAL 9016	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM BG VP TS 5000 csúszósín *	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel, füstjelző központtal és karokkal, kifejezetten pánikajtókhoz. Figyelem: maximális X méret (pántközép - csúszósín tartófelülete) 100 mm a szerelőlappal együtt	133714	RAL szerint	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM BG VP TS 5000 csúszósín *	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel, füstjelző központtal és karokkal, kifejezetten pánikajtókhoz. Figyelem: maximális X méret (pántközép - csúszósín tartófelülete) 100 mm a szerelőlappal együtt	133713	Nemesacélhoz hasonló	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM BG VP TS 5000 csúszósín *	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel, füstjelző központtal és karokkal, kifejezetten pánikajtókhoz. Figyelem: maximális X méret (pántközép - csúszósín tartófelülete) 100 mm a szerelőlappal együtt	133711	ezüstsínű	230 V	2645 x 55 x 30 mm

**TARTOZÉKOK****RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS**

E és R csúszósínhez, egy- és kétszárnyú



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311

**SZERELŐANYAG****KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM** \*

ISM / E-ISM / R-ISM BG VP csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kiváltókáva sarokelem *	ISM / E-ISM / R-ISM BG VP csúszósínhez	134817	RAL szerint
Kiváltókáva sarokelem *	ISM / E-ISM / R-ISM BG VP csúszósínhez	134816	ezüstszínű

**SZERELŐLAP** \*

ISM / E-ISM / R-ISM BG &amp; VP változatú csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap BG csúszósínhez	ISM / E-ISM / R-ISM BG & VP változatú csúszósínhez	118705	RAL szerint
Szerelőlap BG csúszósínhez	ISM / E-ISM / R-ISM BG & VP változatú csúszósínhez	118704	ezüstszínű

# R-ISM BG VP TS 5000 csúszósín \*



---

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.