

Termék adatlap

TS 5000 L



Felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukó a pánttal ellentétes oldalra, egyszárnyú, max. 1400 mm szárnyzélességű ajtókhöz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1400 mm szárnyzélességű ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldalon és ajtótokra szerelés a pántoldalon

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN2-6 között
- Jobbra és balra nyíló ajtókhöz átállítás nélkül használható
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- A csukási sebesség egyénileg beállítható
- Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót
- Optikai csukóerő kijelző a beállítás könnyű ellenőrzéséhez
- Az összes funkció előlről beállítható

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 5000 L
Akadálymentes a DIN 18040 szerint eddig a szárny szélességig (max.) mm-ben	1100 mm
Szárny szélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtótokra szerelés a pántoldalon, Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldal
Nyílásszög (max.)	180 °
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Rögzítés	Opcionális
Integrált füstkapcsoló	Nem

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL**TS 5000 / 3000 ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ CSÚSZÓSÍN ***

+/- 2 mm-es magasságkiegyenlítéssel és karral



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méreték
TS 3/5000 állítható magasságú csúszósín	Magasságkiegyenlítés +/- 2 mm, karral	115191	ezüstszínű	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
TS 3/5000 állítható magasságú csúszósín	Magasságkiegyenlítés +/- 2 mm, karral	115192	RAL szerint	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

BG TS 5000 / 3000 ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ CSÚSZÓSÍN *

+/- 2 mm-es magasságkiegyenlítés, karral, pánttal ellentétes oldalon



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méreték
BG TS 3/5000 állítható magasságú csúszósín	+/- 2 mm-es magasságkiegyenlítés, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	115194	RAL szerint	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
BG TS 3/5000 állítható magasságú csúszósín	+/- 2 mm-es magasságkiegyenlítés, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	115193	ezüstszínű	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

TS 5000 / 3000 CSÚSZÓSÍN

Normál csúszósín karral



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méreték	Tengelyhosszabbító
TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral	015695	fehér RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral	000773	RAL szerint	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral	068221	ezüstszínű	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral	014945	Nemesacélhoz hasonló	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

BG TS 5000 / 3000 CSÚSZÓSÍN

Normál csúszósín karral, pánttal ellentétes oldalon



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
BG TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	025655	ezüstszínű	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
BG TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	025656	RAL szerint	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
BG TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	029404	fehér RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
BG TS 3/5000 csúszósín	Normál, karral, ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	028732	Nemesacélhoz hasonló	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

TS 5000 L CSUKÓTEST

EN 2-6 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukóhoz a pánttal ellentétes oldalon



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szárny szélesség (max.)
TS 5000 L csukó	Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	029400	fehér RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L csukó	Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	137723	Nemesacél tolózárral	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L csukó	Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	027351	ezüstszínű	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L csukó	Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	027352	RAL szerint	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L csukó	Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	119579	fekete RAL 9005	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

BG TS 3000 / 5000 T-STOP CSÚSZÓSÍN

Nytáshatárolóval és karral, pánttal ellentétes oldalon



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
BG TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyotáshatárolóval és karral, az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt, illetve lapra és tokra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	102368	RAL szerint	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyotáshatárolóval és karral, az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt, illetve lapra és tokra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	102367	Nemesacélhoz hasonló	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyotáshatárolóval és karral, az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt, illetve lapra és tokra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	108482	fehér RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyotáshatárolóval és karral, az ajtószárnyra a pánttal ellentétes oldalra szerelt, illetve lapra és tokra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval alkalmazható	102366	ezüstsínű	452.5 x 33 x 30 mm

TS 3000 / 5000 T-STOP CSÚSZÓSÍN

Nytáshatárolóval és karral



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyotáshatárolóval és karral	108481	fehér RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyotáshatárolóval és karral	102364	Nemesacélhoz hasonló	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyotáshatárolóval és karral	102365	RAL szerint	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop csúszósín	beépített nyotáshatárolóval és karral	102363	ezüstsínű	452.5 x 33 x 30 mm

BG CSÚSZÓSÍN, FALRA SZERELHETŐ TS 3/5000 L

Csúszósín falra szereléshez karral, a pánttal ellentétes oldalon



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek
BG Csúszósín, falra szerelhető TS 3/5000 L	Csúszósín karral, alkalmazás ajtólapra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval	189149	RAL szerint	550 x 30.5 x 20.7 mm
BG Csúszósín, falra szerelhető TS 3/5000 L	Csúszósín karral, alkalmazás ajtólapra a pánttal ellentétes oldalra szerelt csukóval	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

TARTOZÉKOK**MECHANIKUS RÖGZÍTŐEGYSÉG**

Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm-es csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Mechanikus rögzítőegység	Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm-es csúszósínhez, beállítható tartóerő, be- és kikapcsolható, járművel járható	071924

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

szegecselt csúszósínhez, standard BG csúszósín, standard csúszósín és Boxer 20,7 mm-es csúszósín



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	szegecselt csúszósínhez, standard BG csúszósín, standard csúszósín és Boxer 20,7 mm-es csúszósín	069780

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 5000 (L) / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	067726	fehér RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	072696	Nemesacél	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	067724	ezüstszínű	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	000756	RAL szerint	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	067725	sötétbronz	298 x 55 x 67.2 mm

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 4000-hez / 5000-hez, íves forma

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, félsugaras, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092943	Polírozott nemesacél	337 x 51 x 72 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, félsugaras, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092944	Matt nemesacél	337 x 51 x 72 mm

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 4000-hez / 5000-hez, szögletes forma

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, négyszögletes, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092938	Polírozott nemesacél	298 x 51 x 72 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, négyszögletes, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092939	Matt nemesacél	298 x 51 x 72 mm

SZERELŐANYAG

SZERELŐLAP BG CSÚSZÓSÍNHEZ

Standard, ECLine, T-Stop és EFS csúszósínhez, pánttal ellentétes oldalon



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap BG csúszósínhez	Standard / ECLine / T-Stop / EFS csúszósínhez	124684	RAL szerint
Szerelőlap BG csúszósínhez	Standard / ECLine / T-Stop / EFS csúszósínhez	124683	ezüstszínű

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	068627	fehér RAL 9016
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	057956	Horganyzott
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	029176	RAL szerint
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	049185	ezüstszínű
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	137725	Nemesacélhoz hasonló
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	052351	sötétbronz

KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM

standard csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kiváltókáva sarokelem	standard csúszósínhez	030033	sötétbronz
Kiváltókáva sarokelem	standard csúszósínhez	028393	Nemesacélhoz hasonló
Kiváltókáva sarokelem	standard csúszósínhez	025657	ezüstszínű
Kiváltókáva sarokelem	standard csúszósínhez	025658	RAL szerint
Kiváltókáva sarokelem	standard csúszósínhez	030034	fehér RAL 9016

KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM

Ecline és T-Stop csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kiváltókáva sarokelem	Ecline és T-Stop csúszósínhez	115006	ezüstszínű
Kiváltókáva sarokelem	Ecline és T-Stop csúszósínhez	115007	RAL szerint

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ *

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Szerelőlap *	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	083992

TS 5000 L



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.