

# Termék adatlap

## **IQ lock EL DL**



Elektromechanikus motoros zár kétszárnyú ajtókon alkalmazott ajtómozgatókkal való kombinációhoz

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kétszárnyú vészkijáratú és pánikajtók (balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó)
- Menekülési és mentési útvonalakon fekvő ajtók
- Tűz- és füstgátló ajtók (MST 210 motorzár-vezérléssel)
- Füst- és hőelvezetés - friss levegő bevezetés ajtókhöz
- Beléptető rendszerek
- GEZE automatikus ajtómozgató rendszerekkel kombinálható
- Garantált biztonságtechnikai lezárás
- IQ AUT-tal kombinálva teljesen automatizált, kétszárnyú ajtókhöz (IQ lock AUT)

### TERMÉKJELLEMZŐK

- Az ajtó motoros reteszoldása kevesebb, mint egy másodperc alatt
- A mechanikus önreteszelés minden csukáskor gondoskodik az önműködő reteszkizárásról
- A mozgó szárny reteszoldása az álló szárny működtetésével (teljes pánik funkció)
- Az osztott ellentétes nyelv megakadályozza a retesz elakadását, még előterhelés esetén is
- Az elektromos folyamatbiztosítás gondoskodik az ajtó biztonságos reteszeléséről
- Különböző üzemmódok állnak rendelkezésre minden helyzethez a mozgó szárnyon
- A beépített visszajelző érintkezők lehetővé teszik az ajtó teljes felügyeletét
- Választhatóan szabotázsfelügyelet vagy cilinderérintkező
- A zárdoboz kis hátsó lyuktávolsággal és kis méretekkel rendelkezik

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	IQ lock EL DL
DIN irány	balos / jobbos
Üzemi hőmérséklet	-10 - 50 °C
Motoros reteszoldás	< 1 s
Pánikfunkció / mechanikusan önreteszelő	Igen
Osztott ellentétes nyelv (3 mm távolság a zárnyelv és a retesz között)	Igen
Elektromos kisiklástgátló	Igen
Három üzemmód (nappali üzem / állandóan kioldva / éjszakai üzemmód)	Igen
Visszajelző érintkezők zárállapotokhoz	Igen
Választhatóan szabotázsfelügyelet vagy cilinderérintkező	Igen
Áramfelvétel	N/A, N/A
Érintkezőterhelhetőség	30 V / 500 mA

## IQ lock EL DL



Feltörés elleni nyomásállóság	6000 N
Csatlakozókábel hossza	15 m

## VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Zár távolsága	Kulcsközépméret	DIN irány
IQ lock EL DL	csőkeretes ajtókhöz / 22 x 285 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	163329	92 mm	40 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	133851	94 mm	40 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	teli ajtókhöz / 20 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal	133848	72 mm	80 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	133843	92 mm	35 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 285 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	161356	92 mm	45 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	teli ajtókhöz / 24 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal	163809	72 mm	65 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	133845	92 mm	45 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	teli ajtókhöz / 20 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal	133853	78 mm	60 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	csőkeretes ajtókhöz / 28 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	162625	92 mm	45 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	133844	92 mm	40 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	csőkeretes ajtókhöz / 22 x 285 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	157378	92 mm	45 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	csőkeretes ajtókhöz / 28 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	162623	92 mm	35 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	teli ajtókhöz / 20 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal	133846	72 mm	55 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	133850	94 mm	35 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 285 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	161333	92 mm	35 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	teli ajtókhöz / 20 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal	133854	78 mm	70 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	teli ajtókhöz / 24 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal	163808	72 mm	80 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	teli ajtókhöz / 20 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal	133847	72 mm	65 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	133852	94 mm	45 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 285 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	161355	92 mm	40 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	teli ajtókhöz / 20 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal	133856	78 mm	100 mm	balos / jobbos

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Zár távolsága	Kulcsközépméret	DIN irány
IQ lock EL DL	teli ajtókhöz / 20 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal	133849	72 mm	100 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	csőkeretes ajtókhöz / 22 x 285 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	157377	92 mm	35 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	teli ajtókhöz / 20 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal	133855	78 mm	80 mm	balos / jobbos
IQ lock EL DL	csőkeretes ajtókhöz / 28 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	162624	92 mm	40 mm	balos / jobbos

## TARTOZÉKOK

### TELI AJTÓ ELLENDOBOZ \*

Mechanikus ellendoboz az álló szárny rudazatos reteszelő elemeként kétszárnyú ajtókon



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	DIN irány	Kulcsközépméret
Ellendoboz teli ajtókhöz *	zárelőlap nélkül / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 211 mm / A függőleges reteszelőrudak / a kulcsközépméretre - 25mm-re van pozicionálva / (a kilincstől)	133904	balos / jobbos	60 mm
Ellendoboz teli ajtókhöz *	zárelőlap nélkül / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 211 mm / A függőleges reteszelőrudak / a kulcsközépméretre - 25mm-re van pozicionálva / (a kilincstől)	133903	balos / jobbos	55 mm
Ellendoboz teli ajtókhöz *	zárelőlap nélkül / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 211 mm / A függőleges reteszelőrudak / a kulcsközépméretre - 35mm-re van pozicionálva / (a kilincstől)	133908	balos / jobbos	100 mm
Ellendoboz teli ajtókhöz *	zárelőlap nélkül / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 211 mm / A függőleges reteszelőrudak / a kulcsközépméretre - 35mm-re van pozicionálva / (a kilincstől)	133907	balos / jobbos	80 mm
Ellendoboz teli ajtókhöz *	zárelőlap nélkül / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 211 mm / A függőleges reteszelőrudak / a kulcsközépméretre - 35mm-re van pozicionálva / (a kilincstől)	133905	balos / jobbos	65 mm
Ellendoboz teli ajtókhöz *	zárelőlap nélkül / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 211 mm / A függőleges reteszelőrudak / a kulcsközépméretre - 35mm-re van pozicionálva / (a kilincstől)	133906	balos / jobbos	70 mm

## MST 210

Motorzár-vezérlés IQ lock EL-hez és IQ lock EL DL-hez



## KIEGÉSZÍTŐ MOTORZÁR-VEZÉRLÉS \*

Kiegészítő motorzár-vezérlés füst- és hőelvezető rendszerekhez



## CSŐKERET ELLENDOBOZ, HOSSZÚ \*

Mechanikus ellendoboz az álló szárny rudazatos reteszelő elemeként kétszárnyú ajtókon



Megnevezés	Leírás	Azonosító szám	DIN irány	Kulcsközép méret
Csőkeretes ajtó ellendoboz, hosszú *	zárelőlap nélkül, / biztonsági vasalatok / használatához / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 323 mm / A függőleges reteszelőrudak a kulcsközépméretre vannak pozicionálva	133899	balos / jobbos	35 mm
Csőkeretes ajtó ellendoboz, hosszú *	zárelőlap nélkül, / biztonsági vasalatok / használatához / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 323 mm / A függőleges reteszelőrudak a kulcsközépméretre vannak pozicionálva	133900	balos / jobbos	40 mm
Csőkeretes ajtó ellendoboz, hosszú *	zárelőlap nélkül, / biztonsági vasalatok / használatához / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 323 mm / A függőleges reteszelőrudak a kulcsközépméretre vannak pozicionálva	133902	balos / jobbos	55 mm
Csőkeretes ajtó ellendoboz, hosszú *	zárelőlap nélkül, / biztonsági vasalatok / használatához / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 323 mm / A függőleges reteszelőrudak a kulcsközépméretre vannak pozicionálva	133901	balos / jobbos	45 mm

**OLDHATÓ KÁBELÁTVEZETÉS (12 PÓLUSÚ) \***

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méreték	Szerelési mód
Oldható kábelátvezetés (12 pólusú) *	Oldható kábelátvezetés (12 pólusú) mozgó szárnyhoz / csatlakozókábel nélkül	152234	480 x 24 x 17.5 mm	az ajtótokban, az ajtószárnyban
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	az ajtótokban

**CSŐKERET ELLENDOBOZ**

Mechanikus ellendoboz az álló szárny rudazatos reteszelő elemeként kétszárnyú ajtókon

**PADLÓZÁRÓ MÉLYEDÉS \***

Zár ellendarab rudazatos reteszeléshez lefelé



\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.