

Termék adatlap

IQ lock EM DL *



Elektromechanikus kilincsreteszelő zár kétszárnyú ajtókon alkalmazott beléptetőrendszerekkel való kombinációhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kétszárnyú vészkijáratú és pánikajtók
- Menekülési és mentési útvonalakon fekvő ajtók
- Tűz- és füstgátló ajtók
- Beléptető rendszerek

TERMÉKJELLEMZŐK

- A mechanikus önreteszelés minden csukáskor gondoskodik az önműködő reteszszűrésről
- A mozgó szárny reteszoldása az álló szárny működtetésével (teljes pánik funkció)
- Az osztott ellentétes nyelv megakadályozza a retesz elakadását, még előterhelés esetén is
- A külső kilincs a zármechanikától elválasztva működik
- A beépített visszajelző érintkezők lehetővé teszik az ajtó teljes felügyeletét
- Választhatóan szabotázsfelügyelet vagy cilinderérintkező
- A zárdoboz kis hátsó lyuktávolsággal és kis méretekkkel rendelkezik

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	IQ lock EM DL *
DIN irány	balos / jobbos
Üzemi hőmérséklet	-10 - 50 °C
Tápfeszültség	12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
Pánikfunkció / mechanikusan önreteszelő	Igen
Osztott ellentétes nyelv (3 mm távolság a zárnyelv és a retesz között)	Igen
Elektromosan kapcsolható külső kilincs	Igen
Visszajelző érintkezők zárállapotokhoz	Igen
Választhatóan szabotázsfelügyelet vagy cilinderérintkező	Igen
Áramfelvétel	N/A, N/A
Érintkezőterhelhetőség	30 V / 500 mA
Feltörés elleni nyomásállóság	6000 N
Csatlakozókábel hossza	15 m

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Zár távolsága	Kulcsközép méret	DIN irány
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	133863	72 mm	100 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL *	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlap / Üzemi feszültség: 24 V DC / Áramfelvétel: kb. 210 mA / Érintkezőterhelhetőség: / max. 30 V / 500 mA	133873	94	45 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlap / Üzemi feszültség: 24 V DC / Áramfelvétel: kb. 210 mA / Érintkezőterhelhetőség: / max. 30 V / 500 mA	133880	94	45 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	24 x 285 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	161339	92 mm	35 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	24 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	133858	92 mm	40 mm	balos (kifelé nyíló)



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Zár távolsága	Kulcsközép méret	DIN irány
IQ lock EM DL	24 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	133871	94 mm	35 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	133877	78 mm	100 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	133867	72 mm	55 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	133860	72 mm	55 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	133883	78 mm	80 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL *	20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	133876	78 mm	80 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	24 x 235 x 3 mm-es tömör szárnyú ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	163825	72 mm	65 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	28 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	162627	92 mm	35 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	133882	78 mm	70 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	22 x 285 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	163342	92 mm	40 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	24 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	133878	94 mm	35 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	133869	72 mm	80 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	24 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	139366	92 mm	35 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	133862	72 mm	80 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	22 x 285 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	157379	92 mm	35 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	24 x 235 x 3 mm-es tömör szárnyú ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	163827	72 mm	65 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	22 x 285 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	157380	92 mm	35 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	28 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	162628	92 mm	40 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	133870	72 mm	100 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	24 x 285 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	161340	92 mm	35 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlap / Üzemi feszültség: 24 V DC / Áramfelvétel: kb. 210 mA / Érintkezésterhelhetőség: / max. 30 V / 500 mA	133872	94	40 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	28 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	162626	92 mm	35 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	133874	78 mm	60 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	24 x 235 x 3 mm-es tömör szárnyú ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	163824	72 mm	80 mm	balos (kifelé nyíló)



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Zár távolsága	Kulcsközép méret	DIN irány
IQ lock EM DL	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlap / Üzemi feszültség: 24 V DC / Áramfelvétel: kb. 210 mA / Érintkezőterhelhetőség: / max. 30 V / 500 mA	133879	94	40 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	133884	78 mm	100 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	24 x 235 x 3 mm-es tömör szárnyú ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	163826	72 mm	80 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	133861	72 mm	65 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	24 x 285 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	161357	92 mm	40 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	24 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	133857	92 mm	35 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	24 x 285 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	161360	92 mm	45 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	22 x 285 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	157381	92 mm	45 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	28 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	162630	92 mm	45 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	24 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	133859	92 mm	45 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	24 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	139367	92 mm	35 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	28 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	162629	92 mm	40 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL *	24 x 285 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	161359	92 mm	40 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	139369	72 mm	65 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	133881	78 mm	60 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	139368	72 mm	65 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	24 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	133865	92 mm	40 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	24 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	133866	92 mm	45 mm	jobbos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	24 x 285 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	161358	92 mm	45 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	22 x 285 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	157382	92 mm	45 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	133875	78 mm	70 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	28 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	162631	92 mm	45 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	22 x 285 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	163343	92 mm	40 mm	balos (kifelé nyíló)
IQ lock EM DL	24 x 270 x 3 mm-es csőkeretes ajtókhöz szögletes zárelőlappal, munkaáram	133864	92 mm	35 mm	jobbos (kifelé nyíló)

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Zár távolsága	Kulcsközép méret	DIN irány
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm-es teli ajtókhöz kerek zárelőlappal, munkaáram	133868	72 mm	65 mm	jobbos (kifelé nyíló)

TARTOZÉKOK

TELI AJTÓ ELLENDOBOZ *

Mechanikus ellendoboz az álló szárny rudazatos reteszelő elemeként kétszárnyú ajtókon



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	DIN irány	Kulcsközép méret
Ellendoboz teli ajtókhöz *	zárelőlap nélkül / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 211 mm / A függőleges reteszelőrudak / a kulcsközépméretre - 25mm-re van pozicionálva / (a kilincstől)	133904	balos / jobbos	60 mm
Ellendoboz teli ajtókhöz *	zárelőlap nélkül / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 211 mm / A függőleges reteszelőrudak / a kulcsközépméretre - 25mm-re van pozicionálva / (a kilincstől)	133903	balos / jobbos	55 mm
Ellendoboz teli ajtókhöz *	zárelőlap nélkül / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 211 mm / A függőleges reteszelőrudak / a kulcsközépméretre - 35mm-re van pozicionálva / (a kilincstől)	133908	balos / jobbos	100 mm
Ellendoboz teli ajtókhöz *	zárelőlap nélkül / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 211 mm / A függőleges reteszelőrudak / a kulcsközépméretre - 35mm-re van pozicionálva / (a kilincstől)	133907	balos / jobbos	80 mm
Ellendoboz teli ajtókhöz *	zárelőlap nélkül / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 211 mm / A függőleges reteszelőrudak / a kulcsközépméretre - 35mm-re van pozicionálva / (a kilincstől)	133905	balos / jobbos	65 mm
Ellendoboz teli ajtókhöz *	zárelőlap nélkül / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 211 mm / A függőleges reteszelőrudak / a kulcsközépméretre - 35mm-re van pozicionálva / (a kilincstől)	133906	balos / jobbos	70 mm

CSŐKERET ELLENDOBOZ, HOSSZÚ *

Mechanikus ellendoboz az álló szárny rudazatos reteszelő elemeként kétszárnyú ajtókon



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	DIN irány	Kulcsközép méret
Csőkeretes ajtó ellendoboz, hosszú *	zárelőlap nélkül, / biztonsági vasalatok / használatához / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 323 mm / A függőleges reteszelőrudak a kulcsközépméretre vannak pozicionálva	133899	balos / jobbos	35 mm
Csőkeretes ajtó ellendoboz, hosszú *	zárelőlap nélkül, / biztonsági vasalatok / használatához / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 323 mm / A függőleges reteszelőrudak a kulcsközépméretre vannak pozicionálva	133900	balos / jobbos	40 mm
Csőkeretes ajtó ellendoboz, hosszú *	zárelőlap nélkül, / biztonsági vasalatok / használatához / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 323 mm / A függőleges reteszelőrudak a kulcsközépméretre vannak pozicionálva	133902	balos / jobbos	55 mm
Csőkeretes ajtó ellendoboz, hosszú *	zárelőlap nélkül, / biztonsági vasalatok / használatához / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 323 mm / A függőleges reteszelőrudak a kulcsközépméretre vannak pozicionálva	133901	balos / jobbos	45 mm

OLDHATÓ KÁBELÁTVEZETÉS (12 PÓLUSÚ) *



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szerelési mód
Oldható kábelátvezetés (12 pólusú) *	Oldható kábelátvezetés (12 pólusú) mozgó szárnyhoz / csatlakozókábel nélkül	152234	480 x 24 x 17.5 mm	az ajtótokban, az ajtószárnyban
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	az ajtótokban

CSŐKERET ELLENDOBOZ

Mechanikus ellendoboz az álló szárny rudazatos reteszelő elemeként kétszárnyú ajtókon



PADLÓZÁRÓ MÉLYEDÉS *

Zár ellendarab rudazatos reteszeléshez lefelé



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.