

Termék adatlap

TS 4000 IS *



Felső szerelésű, rudazatos ajtócsukóhoz rendszer kétszárnyú
ajtókhoz csukássorrend szabályozással

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Kétszárnyú ütközőajtók
- Max. 2800 mm pánntávolságú és 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon és ajtótokra szerelés a pánntal ellentétes oldalon

TERMÉKJELLEMZŐK

- Két ajtócsukóból (TS 4000 IS és TS 4000 rudazattal) és kioldómechanikából álló rendszer
- Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN1-6 között
- Jobbra és balra nyíló ajtókhöz átállítás nélkül használható
- A csukássorrend szabályozás várakozási pozícióban tartja a mozgó szárnyat, amíg az álló szárny be nem záródik
- Mechanikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- A csukási sebesség egyénileg beállítható
- Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót
- Optikai csukóerő kijelző a beállítás könnyű ellenőrzéséhez
- Minden funkció előlről beállítható (a végzárás kivételével)

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 4000 IS *
Akadálymentes a DIN 18040 szerint eddig a szárny szélességig (max.) mm-ben	1100 mm
Szárny szélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtólápra szerelés a pánt felőli oldalon, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
Nyílásszög (max.)	180 °
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, rudazattal
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Integrált füstkapcsoló	Nem
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

TS 4000 / 2000 RUDAZAT

Mechanikus rögzítéssel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Max. rögzítési pont
TS 4000/2000 / F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	102454	ezüstszínű	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	102456	fehér RAL 9016	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	102457	RAL szerint	150 °

TS 4000 / 2000 RUDAZAT

be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Max. rögzítési pont
TS 4000/2000 / F rudazat	be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel	102445	ezüstszínű	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel	102448	RAL szerint	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel	102447	fehér RAL 9016	150 °

TS 4000 / 2000 RUDAZAT

Normál rudazat



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
TS 4000/2000 rudazat	Standard	102425	RAL szerint
TS 4000/2000 rudazat	Standard	102421	ezüstszínű
TS 4000/2000 rudazat	Standard	102423	fehér RAL 9016
TS 4000/2000 rudazat	Standard	102426	Nemesacélhoz hasonló

TS 4000 / 2000 RUDAZAT, MEGHOSSZABBÍTOTT

Ajtótokra szerelés esetén 70-170 mm kávamélységig használható



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín
TS 4000/2000 rudazat, meghosszabbított	Meghosszabbított, ajtótokra szerelés esetén 70-170 mm kávamélységig használható	102434	RAL szerint
TS 4000/2000 rudazat, meghosszabbított	Meghosszabbított, ajtótokra szerelés esetén 70-170 mm kávamélységig használható	102431	ezüstszínű
TS 4000/2000 rudazat, meghosszabbított	Meghosszabbított, ajtótokra szerelés esetén 70-170 mm kávamélységig használható	102433	fehér RAL 9016

TS 4000 IS CSUKÓTEST

Alaptest EN 1-6 felső szerelésű, rudazatos ajtócsukóhoz csukássorrend szabályozással



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méret	Szárnyszélesség (max.)
GEZE TS 4000 IS csukó	Csukóerő EN 1-6 beépített csukássorrend szabályozással (kioldómechanika és rudazat nélkül)	102801	fehér RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS csukó	Csukóerő EN 1-6 beépített csukássorrend szabályozással (kioldómechanika és rudazat nélkül)	119563	fekete RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS csukó	Csukóerő EN 1-6 beépített csukássorrend szabályozással (kioldómechanika és rudazat nélkül)	102802	RAL szerint	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS csukó	Csukóerő EN 1-6 beépített csukássorrend szabályozással (kioldómechanika és rudazat nélkül)	102799	sötétbronz	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS csukó	Csukóerő EN 1-6 beépített csukássorrend szabályozással (kioldómechanika és rudazat nélkül)	102798	ezüstszínű	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

TS 4000 CSUKÓTEST

Alaptest EN 1-6 felső szerelésű, rudazatos ajtócsukóhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szárnyszélesség (max.)
GEZE TS 4000 csukó	Csukóerő EN 1-6 nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	102789	ezüstszínű	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 csukó	Csukóerő EN 1-6 nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	137724	Nemesacél tolozár	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 csukó	Csukóerő EN 1-6 nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	102791	fehér RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 csukó	Csukóerő EN 1-6 nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	102792	RAL szerint	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 csukó	Csukóerő EN 1-6 nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	102790	sötétbronz	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 csukó	Csukóerő EN 1-6 nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	109542	fekete RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

KIOLDÓMECHANIKA CSUKÁSSORREND SZABÁLYOZÁSHOZ *

TS 4000 IS / E-IS / R-IS számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Kioldómechanika *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS számára	058310
Kioldómechanika *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS számára	058311
Kioldómechanika *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS számára	058307
Kioldómechanika *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS számára	058306
Kioldómechanika *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS számára	058309
Kioldómechanika *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS számára	058308

TARTOZÉKOK

CB FLEX

Menesztőcsappantyú kétszárnyú tűzgátló ajtók biztonságos csukásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
GEZE CB flex *	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	182652	fehér RAL 9016
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153602	ezüstsínű
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153728	RAL szerint

KIOLDÓMECHANIKA CSUKÁSSORREND SZABÁLYOZÁSHOZ *

TS 4000 IS / E-IS / R-IS számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Kioldómechanika *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS számára	058310
Kioldómechanika *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS számára	058311
Kioldómechanika *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS számára	058307
Kioldómechanika *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS számára	058306
Kioldómechanika *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS számára	058309
Kioldómechanika *	TS 4000 IS / E-IS / R-IS számára	058308

SZERELŐANYAG

TENGELYHOSSZABBÍTÓ

TS 4000 / TS 2000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tengelyhosszabbító
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	103678	fekete	15 mm
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	103550	Horganyzott	20 mm
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	103679	fekete	20 mm
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	139793	RAL szerint	15 mm
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	103548	Horganyzott	10 mm
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	103677	fekete	10 mm
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	103549	Horganyzott	15 mm

FÚRÓSABLON AJTÓCSUKÓHOZ

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Fúrósablon ajtócsukóhoz	TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 számára	053134

ÜVEGSZORÍTÓ TALP

TS 5000/TS 4000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Üvegszorító talp	TS 5000/TS 4000 számára	009494	RAL szerint	10 mm
Üvegszorító talp	TS 5000/TS 4000 számára	057126	ezüstsínű	10 mm
Üvegszorító talp	TS 5000/TS 4000 számára	057127	sötétbronz	10 mm
Üvegszorító talp	TS 5000/TS 4000 számára	009491	fehér RAL 9016	10 mm

SZERELŐ- ÉS ELLENLEMEZ TELIÜVEG AJTÓHOZ

TS 5000/TS 4000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Szerelőlap készlet teliüveg ajtóhoz	TS 5000/TS 4000 számára	007923	ezüstszínű	10 mm
Szerelőlap készlet teliüveg ajtóhoz	TS 5000/TS 4000 számára	007926	RAL szerint	10 mm
Szerelőlap készlet teliüveg ajtóhoz	TS 5000/TS 4000 számára	007924	sötétbronz	10 mm

SZERELŐLAP RUDAZATHOZ *

TS 4000/TS 2000 számára, keskeny tok esetén



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, keskeny tok esetén	082506	RAL szerint
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, keskeny tok esetén	057109	ezüstszínű

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	068627	fehér RAL 9016
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	057956	Horganyzott
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	029176	RAL szerint
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	049185	ezüstszínű
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	137725	Nemesacélhoz hasonló
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	052351	sötétbronz

SZERELŐLAP RUDAZATHOZ

TS 4000/TS 2000 számára párhuzamos karos szerelés esetén



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén	053319	sötétbronz
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén	027460	RAL szerint
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén	053318	ezüstsínű

KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM

TS 5000/TS 4000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	049240	ezüstsínű
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	052352	sötétbronz
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	104451	RAL szerint

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ *

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Szerelőlap *	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	083992

TS 4000 IS *



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.