

# Termék adatlap

## TS 4000 S



Felső szerelésű, rudazatos ajtócsukóhoz egyszárnyú, max. 1400 mm szárnyzélességű ajtókhöz, csukási késleltetéssel

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1400 mm szárnyzélességű ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon és ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
- Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldalon párhuzamos karos szereléssel lehetséges



### TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN2-6 között
- Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítás nélkül használható
- Állítható csukási késleltetés az ajtó csukási sebességének kb. 80°-os nyílásszögig történő hozzáigazításához
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- A csukási sebesség egyénileg beállítható
- Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót
- Optikai csukóerő kijelző a beállítás könnyű ellenőrzéséhez
- Az összes funkció előlről beállítható

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 4000 S
Akadálymentes a DIN 18040 szerint eddig a szárny szélesség (max.) mm-ben	1100 mm
Szárny szélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon, Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldal, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldal
Nyílásszög (max.)	180 °
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható
Integrált csukási késleltetés	Igen
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Rögzítés	Opcionális
Integrált füstkapcsoló	Nem

## A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

### TS 4000 / 2000 RUDAZAT

Normál rudazat



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
TS 4000/2000 rudazat	Standard	102425	RAL szerint
TS 4000/2000 rudazat	Standard	102421	ezüstszínű
TS 4000/2000 rudazat	Standard	102423	fehér RAL 9016
TS 4000/2000 rudazat	Standard	102426	Nemesacélhoz hasonló

### TS 4000 / 2000 RUDAZAT, MEGHOSSZABBÍTOTT

Ajtótokra szerelés esetén 70-170 mm kávamélységig használható



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
TS 4000/2000 rudazat, meghosszabbított	Meghosszabbított, ajtótokra szerelés esetén 70-170 mm kávamélységig használható	102434	RAL szerint
TS 4000/2000 rudazat, meghosszabbított	Meghosszabbított, ajtótokra szerelés esetén 70-170 mm kávamélységig használható	102431	ezüstszínű
TS 4000/2000 rudazat, meghosszabbított	Meghosszabbított, ajtótokra szerelés esetén 70-170 mm kávamélységig használható	102433	fehér RAL 9016

### TS 4000 S CSUKÓTEST

EN 2-6 felső szerelésű, rudazatos ajtócsukóhoz csukási késleltetéssel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szárnyszélesség (max.)
GEZE TS 4000 S csukó	Csukóerő EN 2-6 csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	119562	fekete RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 S csukó	Csukóerő EN 2-6 csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	107747	fehér RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 S csukó	Csukóerő EN 2-6 csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	107746	sötétbronz	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szárnyszélesség (max.)
GEZE TS 4000 S csukó	Csukóerő EN 2-6 csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	107745	ezüstszínű	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 S csukó	Csukóerő EN 2-6 csukási késleltetéssel és nyitáscsillapítással (rudazat nélkül)	107748	RAL szerint	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

## TARTOZÉKOK

### TS 4000 / 2000 RUDAZAT

Mechanikus rögzítéssel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Max. rögzítési pont
TS 4000/2000 / F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	102454	ezüstszínű	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	102456	fehér RAL 9016	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	102457	RAL szerint	150 °

### TS 4000 / 2000 RUDAZAT

be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Max. rögzítési pont
TS 4000/2000 / F rudazat	be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel	102445	ezüstszínű	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel	102448	RAL szerint	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel	102447	fehér RAL 9016	150 °

### AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA \*

TS 5000 (L) / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	067726	fehér RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	072696	Nemesacél	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	067724	ezüstszínű	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	000756	RAL szerint	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	067725	sötétbronz	298 x 55 x 67.2 mm

### AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA \*

TS 4000-hez / 5000-hez, íves forma

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, félsugaras, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092943	Polírozott nemesacél	337 x 51 x 72 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, félsugaras, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092944	Matt nemesacél	337 x 51 x 72 mm

### AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA \*

TS 4000-hez / 5000-hez, szögletes forma

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, négyzetes, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092938	Polírozott nemesacél	298 x 51 x 72 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, négyzetes, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092939	Matt nemesacél	298 x 51 x 72 mm

**SZERELŐANYAG****TENGELYHOSSZABBÍTÓ**

TS 4000 / TS 2000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tengelyhosszabbító
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	103678	fekete	15 mm
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	103550	Horganyzott	20 mm
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	103679	fekete	20 mm
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	139793	RAL szerint	15 mm
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	103548	Horganyzott	10 mm
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	103677	fekete	10 mm
Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára	Koronafogazat	103549	Horganyzott	15 mm

**RÖGZÍTŐLEMEZ SZEGMENSES TETEJŰ AJTÓHOZ**

TS 4000 számára, ívmagasság max. 130 mm



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Rögzítőlemez szegmenses tetejű ajtóhoz	TS 4000 számára, ívmagasság max. 130 mm	058782	ezüstsínű
Rögzítőlemez szegmenses tetejű ajtóhoz	TS 4000 számára, ívmagasság max. 130 mm	119472	RAL szerint
Rögzítőlemez szegmenses tetejű ajtóhoz	TS 4000 számára, ívmagasság max. 130 mm	058783	sötétbronz

**FÚRÓABLON AJTÓCSUKÓHOZ**

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Fúrósablon ajtócsukóhoz	TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 számára	053134

**ÜVEGSZORÍTÓ TALP**

TS 5000/TS 4000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Üvegszorító talp	TS 5000/TS 4000 számára	009494	RAL szerint	10 mm
Üvegszorító talp	TS 5000/TS 4000 számára	057126	ezüstsínű	10 mm
Üvegszorító talp	TS 5000/TS 4000 számára	057127	sötétbronz	10 mm
Üvegszorító talp	TS 5000/TS 4000 számára	009491	fehér RAL 9016	10 mm

**SZERELŐ- ÉS ELLENLEMEZ TELIÜVEG AJTÓHOZ**

TS 5000/TS 4000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Szerelőlap készlet teliüveg ajtóhoz	TS 5000/TS 4000 számára	007923	ezüstsínű	10 mm
Szerelőlap készlet teliüveg ajtóhoz	TS 5000/TS 4000 számára	007926	RAL szerint	10 mm
Szerelőlap készlet teliüveg ajtóhoz	TS 5000/TS 4000 számára	007924	sötétbronz	10 mm

**SZERELŐLAP RUDAZATHOZ \***

TS 4000/TS 2000 számára, keskeny tok esetén



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, keskeny tok esetén	082506	RAL szerint
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, keskeny tok esetén	057109	ezüstsínű

**SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ**

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	068627	fehér RAL 9016
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	057956	Horganyzott
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	029176	RAL szerint
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	049185	ezüstszínű
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	137725	Nemesacélhoz hasonló
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	052351	sötétbronz

**SZERELŐLAP RUDAZATHOZ**

TS 4000/TS 2000 számára párhuzamos karos szerelés esetén



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén	053319	sötétbronz
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén	027460	RAL szerint
Szerelőlap rudazathoz	TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén	053318	ezüstszínű



**KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM**

TS 5000/TS 4000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	049240	ezüstszínű
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	052352	sötétbronz
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	104451	RAL szerint

**SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ \***

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Szerelőlap *	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	083992

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.