

# Termék adatlap

## Boxer E



Integrált ajtócsukó max. 1400 mm szárny szélességű  
egyszárnyú ajtókhöz, elektromos rögzítéssel

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók, az ajtóval való alkalmassági igazolás szükséges
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók, max. 180 kg tömegű ajtóhoz
- 40 mm feletti ajtólap vastagsághoz
- Integrált szerelés
- Rögzítőrendszerek integrált rögzítéssel

### TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN2-4 vagy EN3-6 között
- Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítás nélkül használható
- Az ajtócsukó be van süllyesztve az ajtószárnyba és a tokba, így teljesíti a legszigorúbb dizájn elvárásokat
- Elektromos rögzítés a csúszósínben, rögzítési tartomány 80°-120°
- A rögzítő tartóereje fokozatmentesen beállítható
- Füstjelző központ csatlakoztatható, amelynek jelére az ajtó tűz esetén magától bezáródik
- Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- A csukási sebesség egyénileg beállítható
- Valamennyi funkció beépített állapotban beállítható

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	Boxer E
Akadálymentes a DIN 18040 szerint eddig a szárny szélességig (max.) mm-ben	1400 mm
Szárny szélesség (max.)	1400 mm
Szárny súly (max.)	180 kg
Szerelési mód	Rejtett
Nyílásszög (max.)	120 °
Bemeneti feszültség	24 V DC
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható

Csukóerő-állítás helye	Fent
Rögzítés	Elektromos
Rögzítési tartomány	80 ° - 120 °
Integrált füstkapcsoló	Nem

**A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL****BOXER 2-4 CSUKÓTEST**

Alaptest EN 2-4 integrált ajtócsukóhoz nyitáscsillapítással



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tengelyhossz abbító	Méret	Szín
GEZE Boxer 2-4 csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül), szárny szélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	ezüstszínű
GEZE Boxer 2-4 csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül), szárny szélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	ezüstszínű

**BOXER 2-4 2V CSUKÓTEST**

Alaptest EN 2-4 integrált ajtócsukóhoz nyitáscsillapítással és végzárás szeleppel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tengelyhossz zabbító	Méret	Szín
GEZE Boxer 2-4 2V csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással és független végzárás szeleppel (végzárási fékezés is lehetséges, csúszósín nélkül) / Szárny szélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	ezüstszínű
GEZE Boxer 2-4 2V csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással és független végzárás szeleppel (végzárási fékezés is lehetséges, csúszósín nélkül) / Szárny szélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	ezüstszínű
GEZE Boxer 2-4 2V csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással és független végzárás szeleppel (végzárási fékezés is lehetséges, csúszósín nélkül) / Szárny szélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	ezüstszínű

### BOXER 3-6 CSUKÓTEST

Alaptest EN 3-6 integrált ajtócsukóhoz nyitáscsillapítással



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tengelyhossz abbító	Méret	Szín
GEZE Boxer 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül) / Szárny szélesség max. 1400 mm, ajtószárny vastagsága min. 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	ezüstszínű
GEZE Boxer 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül) / Szárny szélesség max. 1400 mm, ajtószárny vastagsága min. 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	ezüstszínű
GEZE Boxer 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül) / Szárny szélesség max. 1400 mm, ajtószárny vastagsága min. 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	ezüstszínű

### BOXER ELEKTROMOS CSÚSZÓSÍN

Karral és elektromos rögzítéssel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szín	Max. rögzítési pont
Boxer elektromos csúszósín	Karral és elektromos rögzítéssel	119640	440 x 31 x 30 mm	ezüstszínű	120 °
Boxer elektromos csúszósín	Karral és elektromos rögzítéssel	135775	440 x 31 x 30 mm	RAL szerint	120 °

### TARTOZÉKOK

#### GC 152 \*

Füstjelző GEZE rögzítőrendszerekhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Szerelési mód
GEZE GC 152 füstérzékelő *	Komplett készlet lábazattal, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 szerint ellenőrzött, általános építésfelügyeleti engedély az összes GEZE FA GC 150 rögzítőrendszerrel történő használathoz, beépített vezetékfelügyelet, megfelel a DIN EN 14637 követelményeinek	139850	fehér RAL 9010	24 V DC	Mennyezet

**GC 153 \***

Hőmérséklet-érzékelő GEZE rögzítőrendszerekhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Szerelési mód
GEZE GC 153 hőmérsékletérzékelő *	Komplett készlet lábazattal, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 szerint ellenőrzött, általános építésfelügyeleti engedély az összes GEZE FA GC 150 rögzítőrendszerrel történő használathoz, beépített vezetékfelügyelet, megfelel a DIN EN 14637 követelményeinek	139881	fehér	24 V DC	Mennyezet

**AS 500**

Kézi aktiváló nyomógomb elektromosan vezérelhető rögzítőszervezetek kézi kioldásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Üzemi feszültség
AS 500 kézi aktiváló nyomógomb	elektromosan vezérelhető rögzítőszervezetek kézi kioldására, lezáró ellenállással vezetékfelügyelethez	116266	alpesi fehér / piros	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
AS 500 kézi aktiváló nyomógomb, üveg	elektromosan vezérelhető rögzítőszervezetek kézi kioldására, lezáró ellenállással vezetékfelügyelethez, üveglappal és 5 cserélhető felirattal	120880	alpesi fehér / piros	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

**RSZ 7 \***

Kitolható füstjelző központ minden GEZE rögzítőszervezethez

GEZE

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség
RSZ 7 füstjelző központ *	Füstérzékelő kapcsolóközpont minden GEZE rögzítőszervezethez	185231	RAL szerint	230 V
RSZ 7 füstjelző központ *	Füstérzékelő kapcsolóközpont minden GEZE rögzítőszervezethez	184196	Nemesacélhoz hasonló	230 V
RSZ 7 füstjelző központ *	Füstérzékelő kapcsolóközpont minden GEZE rögzítőszervezethez	181025	ezüstszínű	230 V
RSZ 7 füstjelző központ *	Füstérzékelő kapcsolóközpont minden GEZE rögzítőszervezethez	184195	fehér RAL 9016	230 V

## RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

E és R csúszósínekhez, egy- és kétszárnyú



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.