

Termék adatlap

Boxer ISM



Integrált ajtócsukó rendszer kétszárnyú ajtókhoz
csukássorrend szabályozással

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók, az ajtóval való alkalmassági igazolás szükséges
- Kétszárnyú ütközőajtók
- Max. 2800 mm pánttávolságú és 1400 mm szárny szélességű, max. 180 kg szárny súlyú ütközőajtók
- Minimális pánttávolság 1300 mm, az álló szárny minimális szélessége 540 mm
- 40 mm feletti ajtólap vastagsághoz
- Integrált szerelés

TERMÉKJELLEMZŐK

- Két Boxer ajtócsukóból és ISM csúszósínből álló rendszer
- Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN2-4 vagy EN3-6 között
- Jobbra és balra nyíló ajtókhöz átállítás nélkül használható
- Az ajtócsukó be van süllyesztve az ajtószárnyba és a tokba, így teljesíti a legszigorúbb dizájneltvárásokat
- A csukássorrend szabályozás várakozási pozícióban tartja a mozgó szárnyat, amíg az álló szárny be nem záródik
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- A csukási sebesség egyénileg beállítható
- Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót
- Valamennyi funkció beépített állapotban beállítható

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	Boxer ISM
Akadálymentes a DIN 18040 szerint eddig a szárny szélességig (max.) mm-ben	1100 mm
Szárny szélesség (max.)	1400 mm
Szárny súly (max.)	180 kg
Szerelési mód	Rejtett
Nyílásszög (max.)	120 °
Minimális pánttávolság	1300 mm
Álló szárny minimális szélessége	540 mm
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható
Csukóerő-állítás helye	Fent
Rögzítés	Opcionális
Rögzítés a mozgó szárnyon / álló szárnyon	Opcionális / Opcionális
Integrált füstkapcsoló	Nem
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	DIN irány	Szárnyszélesség (max.)	Szerelési mód
GEZE Boxer 3-6 E-ISM és RSZ 7	Csukóerő EN 3-6 E-ISM csúszósínnel, beépített csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel és külön füstjelző központtal	N/A	balos / jobbos	1400 mm	Rejtett
GEZE Boxer 2-4 E-ISM és RSZ 7	Csukóerő EN2-4 E-ISM csúszósínnel, beépített csukássorrend szabályozással, kétoldali elektromos rögzítéssel és külön füstjelző központtal	N/A	balos / jobbos	1400 mm	Rejtett
GEZE Boxer 2-4 ISM	Csukóerő EN2-4 ISM csúszósínnel és beépített csukássorrend szabályozással	N/A	balos / jobbos	1400 mm	Rejtett
GEZE Boxer 3-6 ISM	Csukóerő EN 3-6 ISM csúszósínnel és beépített csukássorrend szabályozással	N/A	balos / jobbos	1400 mm	Rejtett

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

BOXER 2-4 CSUKÓTEST

Alaptest EN 2-4 integrált ajtócsukóhoz nyitáscsillapítással



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tengelyhossz abbító	Méret	Szín
GEZE Boxer 2-4 csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül), szárnyszélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	ezüstsztín ű
GEZE Boxer 2-4 csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül), szárnyszélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	ezüstsztín ű

BOXER 2-4 2V CSUKÓTEST

Alaptest EN 2-4 integrált ajtócsukóhoz nyitáscsillapítással és végzárás szeleppel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tengelyhossz zabbító	Méret	Szín
GEZE Boxer 2-4 2V csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással és független végzárás szeleppel (végzárási fékezés is lehetséges, csúszósín nélkül) Szárnyszélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	ezüstsztín ű
GEZE Boxer 2-4 2V csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással és független végzárás szeleppel (végzárási fékezés is lehetséges, csúszósín nélkül) Szárnyszélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	ezüstsztín ű

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tengelyhossz zabbító	Méret	Szín
GEZE Boxer 2-4 V csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással és független végzárás szeleppel (végzárási fékezés is lehetséges, csúszósín nélkül) Szárny szélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	ezüstszínű

BOXER 3-6 CSUKÓTEST

Alaptest EN 3-6 integrált ajtócsukóhoz nyitáscsillapítással



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tengelyhossz abbító	Méret	Szín
GEZE Boxer 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül) Szárny szélesség max. 1400 mm, ajtószárny vastagsága min. 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	ezüstszínű
GEZE Boxer 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül) Szárny szélesség max. 1400 mm, ajtószárny vastagsága min. 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	ezüstszínű
GEZE Boxer 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül) Szárny szélesség max. 1400 mm, ajtószárny vastagsága min. 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	ezüstszínű

BEÉPÍTETT CSUKÁSSORREND SZABÁLYOZÁS, BOXER CSÚSZÓSÍN

Csukássorrend szabályozással és karral



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Beépített csukássorrend szabályozás, Boxer csúszósín	beépített csukássorrend szabályozással és karral	114141	ezüstszínű

TARTOZÉKOK

CB FLEX

Menesztőcsappantyú kétszárnyú tűzgátló ajtók biztonságos csukásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
GEZE CB flex *	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	182652	fehér RAL 9016
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153602	ezüstsínű
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153728	RAL szerint

MECHANIKUS RÖGZÍTŐEGYSÉG

ISM csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Mechanikus rögzítőegység	ISM csúszósínhez / ISM BG csúszósínhez, beállítható tartóerő, járművel járható	118437

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

E és R csúszósínhez, egy- és kétszárnyú



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311

Boxer ISM



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.