

# Termék adatlap

## Boxer ISM-EFS



Integrált ajtócsukó rendszer kétszárnyú ajtókhoz csukássorrend szabályozással és elektromos szabadonfutó funkcióval



### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók, az ajtóval való alkalmassági igazolás szükséges
- Kétszárnyú ütközőajtók
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges
- Max. 2800 mm pánttávolságú és 1400 mm szárny szélességű, max. 180 kg szárny súlyú ütközőajtók
- Minimális pánttávolság 1300 mm, az álló szárny minimális szélessége 540 mm
- 50 mm feletti ajtószárny-vastagsághoz
- Integrált szerelés
- Rögzítőrendszerek beépített elektromos szabadonfutós rögzítéssel
- Akadálymentes hozzáférés a DIN 18040 szerint

### TERMÉKJELLEMZŐK

- Két Boxer EFS- 4-6 és Boxer 2-4 vagy 3-6 ajtócsukóból álló rendszer ISM csúszósínnel
- Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN4-6 között a mozgó szárnyon, EN3-6 vagy EN2-4 az álló szárnyon
- Jobbra és balra nyíló ajtókhöz átállítás nélkül használható
- Az ajtócsukó be van süllyesztve az ajtószárnyba és a tokba, így teljesíti a legszigorúbb dizájn elvárásokat
- A csukássorrend szabályozás várakozási pozícióban tartja a mozgó szárnyat, amíg az álló szárny be nem záródik
- A szabadonfutó funkció lehetővé teszi az ajtón kis erőfelfejtéssel történő átjárást
- A komfort reteszelfunkció reteszeli az ajtót a szabadonfutási tartomány végén
- Füstjelző központ csatlakoztatható, amelynek jelére az ajtó tűz esetén magától bezáródik
- Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- A csukási sebesség egyénileg beállítható
- Valamennyi funkció beépített állapotban beállítható

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	Boxer ISM-EFS
Akadálymentes a DIN 18040 szerint eddig a szárny szélességig (max.) mm-ben	1400 mm
Szárny szélesség (max.)	1400 mm
Szárny súly (max.)	180 kg
Szerelési mód	Rejtett
Nyílásszög (max.)	120 °
Minimális pánttávolság	1300 mm

Álló szárny minimális szélessége	540 mm
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható
Csukóerő-állítás helye	Fent
Rögzítés	Opcionális
Rögzítés a mozgó szárnyon / álló szárnyon	Igen / Opcionális
Integrált füstkapcsoló	Nem
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen

## A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

### BOXER EFS 4-6 CSUKÓTEST

Alaptest integrált ajtócsukóhoz, csukóerő EN 4-6, elektromos szabadonfutó funkcióval, komfort reteszfunkciós szabadonfutó karral



Megnevezés és	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szín	Szárnyszélesség (max.)
Boxer EFS 4-6	Csukóerő EN 4-6, elektromos szabadonfutó funkcióval, komfort reteszfunkciós szabadonfutó karral, szárnyszélesség max. 1400 mm, ajtószárny vastagsága min. 50 mm	153559	332 x 40 x 54 mm	ezüstszín ű	1400 mm

### BOXER 2-4 CSUKÓTEST

Alaptest EN 2-4 integrált ajtócsukóhoz nyitáscsillapítással



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tengelyhosszabbító	Méret	Szín
GEZE Boxer 2-4 csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül), szárnyszélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	ezüstszín ű
GEZE Boxer 2-4 csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül), szárnyszélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	ezüstszín ű

### BOXER 2-4 2V CSUKÓTEST

Alaptest EN 2-4 integrált ajtócsukóhoz nyitáscsillapítással és végzárás szeleppel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tengelyhossz zabbító	Méreték	Szín
GEZE Boxer 2-4 2V csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással és független végzárás szeleppel (végzárási fékezés is lehetséges, csúszósín nélkül) / Szárnyszélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	ezüstszín ű
GEZE Boxer 2-4 2V csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással és független végzárás szeleppel (végzárási fékezés is lehetséges, csúszósín nélkül) / Szárnyszélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	ezüstszín ű
GEZE Boxer 2-4 2V csukó	Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással és független végzárás szeleppel (végzárási fékezés is lehetséges, csúszósín nélkül) / Szárnyszélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min. 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	ezüstszín ű

### BOXER 3-6 CSUKÓTEST

Alaptest EN 3-6 integrált ajtócsukóhoz nyitáscsillapítással



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tengelyhossz abbító	Méreték	Szín
GEZE Boxer 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül) / Szárnyszélesség max. 1400 mm, ajtószárny vastagsága min. 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	ezüstszín ű
GEZE Boxer 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül) / Szárnyszélesség max. 1400 mm, ajtószárny vastagsága min. 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	ezüstszín ű
GEZE Boxer 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül) / Szárnyszélesség max. 1400 mm, ajtószárny vastagsága min. 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	ezüstszín ű

**BEÉPÍTETT CSUKÁSSORREND SZABÁLYOZÁS, BOXER CSÚSZÓSÍN**

Csukássorrend szabályozással és karral



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Beépített csukássorrend szabályozás, Boxer csúszósín	beépített csukássorrend szabályozással és karral	114141	ezüstsínű

**BOXER ISM CSÚSZÓSÍN KIS ÁLLÓ SZÁRNYHOZ**


Kis, 420 mm feletti álló szárnyhoz, beépített csukássorrend szabályozással és karral



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Boxer ISM csúszósín kis álló szárnyhoz	kifejezetten kis, 420 mm feletti álló szárnyhoz, beépített csukássorrend szabályozással és karral	128597	ezüstsínű

**TARTOZÉKOK****BOXER EFS 4-6 TENGELYHOSSZABBÍTÓ \***

Komfort reteszelőkarhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tengelyhosszabbító
Boxer EFS 4-6 tengelyhosszabbító	Komfort reteszelőkarhoz	153574	8 mm
Boxer EFS 4-6 tengelyhosszabbító *	Komfort reteszelőkarhoz	153573	4 mm

**CB FLEX**

Menesztöcsappantyú kétszárnyú tűzgátló ajtók biztonságos csukásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
GEZE CB flex *	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	182652	fehér RAL 9016
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153602	ezüstszerű
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153728	RAL szerint

**GC 152 \***

Füstjelző GEZE rögzítőrendszerekhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Szerelési mód
GEZE GC 152 füstérzékelő *	Komplett készlet lábazattal, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 szerint ellenőrzött, általános építésfelügyeleti engedély az összes GEZE FA GC 150 rögzítőrendszerrel történő használathoz, beépített vezetékfelügyelet, megfelel a DIN EN 14637 követelményeinek	139850	fehér RAL 9010	24 V DC	Mennyezet

**GC 153 \***

Hőmérséklet-érzékelő GEZE rögzítőrendszerekhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Szerelési mód
GEZE GC 153 hőmérsékletérzékelő *	Komplett készlet lábazattal, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 szerint ellenőrzött, általános építésfelügyeleti engedély az összes GEZE FA GC 150 rögzítőrendszerrel történő használathoz, beépített vezetékfelügyelet, megfelel a DIN EN 14637 követelményeinek	139881	fehér	24 V DC	Mennyezet

## AS 500

Kézi aktiváló nyomógomb elektromosan vezérelhető rögzítőszervezetek kézi kioldásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Üzemi feszültség
AS 500 kézi aktiváló nyomógomb	elektromosan vezérelhető rögzítőszervezetek kézi kioldására, lezáró ellenállással vezetékfelügyelethez	116266	alpesi fehér / piros	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
AS 500 kézi aktiváló nyomógomb, üveg	elektromosan vezérelhető rögzítőszervezetek kézi kioldására, lezáró ellenállással vezetékfelügyelethez, üveglappal és 5 cserélhető felirattal	120880	alpesi fehér / piros	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

## RSZ 7 \*

Kitolható füstjelző központ minden GEZE rögzítőszervezethez

GEZE

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség
RSZ 7 füstjelző központ *	Füstérzékelő kapcsolóközpont minden GEZE rögzítőszervezethez	185231	RAL szerint	230 V
RSZ 7 füstjelző központ *	Füstérzékelő kapcsolóközpont minden GEZE rögzítőszervezethez	184196	Nemesacélhoz hasonló	230 V
RSZ 7 füstjelző központ *	Füstérzékelő kapcsolóközpont minden GEZE rögzítőszervezethez	181025	ezüstszínű	230 V
RSZ 7 füstjelző központ *	Füstérzékelő kapcsolóközpont minden GEZE rögzítőszervezethez	184195	fehér RAL 9016	230 V

## RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

E és R csúszósínekhez, egy- és kétszárnyú



## Boxer ISM-EFS



---

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311

---

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.