

Termék adatlap

TS 1500 rögzítőkarral



Felső szerelésű, rudazatos ajtócsukóhoz egyszárnyú, max. 1100 mm szárnyzélességű ajtókhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Jobbos és balos ütközőajtók
- Füst- és tűzvédelmi követelmények nélküli ajtók nyitva tartása
- Max. 1100 mm szárnyzélességű ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon és ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
- Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldalon párhuzamos karos szereléssel lehetséges

TERMÉKJELLEMZŐK

- A csapágybak forgatásával EN3 és EN4 között változtatható csukóerő
- Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítás nélkül használható
- Mechanikus rögzítés rögzítőrudazattal 70°-150° közötti rögzítési tartományban
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- A csukási sebesség egyénileg beállítható

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 1500 rögzítőkarral
Szárnyszélesség (max.)	1100 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon, Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
Nyílásszög (max.)	180 °
Beállítható csukóerő	Igen, szereléssel
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, rudazattal
Rögzítési tartomány	70 ° - 150 °
Integrált füstkapcsoló	Nem

TARTOZÉKOK

TS 4000 / 2000 RUDAZAT

Mechanikus rögzítéssel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Max. rögzítési pont
TS 4000/2000 / F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	102454	ezüstszínű	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	102456	fehér RAL 9016	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	Mechanikus rögzítéssel	102457	RAL szerint	150 °

TS 4000 / 2000 RUDAZAT

be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Max. rögzítési pont
TS 4000/2000 / F rudazat	be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel	102445	ezüstszínű	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel	102448	RAL szerint	150 °
TS 4000/2000 / F rudazat	be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel	102447	fehér RAL 9016	150 °