Termék adatlap

E 260 N8/2 *



Szünetmentes áramú vezérlőközpont közepes méretű füst- és hőelvezető rendszerekhez

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Füst- és hőelvezetéshez, valamint füstelvezetéshez lépcsőházakban
- 24 V feszültségű villanymotoros motorok vezérlése füst- és hőelvezetéshez tűz esetén
- Ellenőrzött természetes szellőzés vezérlése

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-16T23:06:49Z

E 260 N8/2 *

TERMÉKJELLEMZŐK

- LED-kijelzők üzem- és vezérlésjelzéshez
- A füst- és hőelvezető rendszer jól bevált tápellátása és vezérlése a tűzvédelmi előírások betartásért
- Tűz esetén és szellőztetéskor átveszi a füst- és hőelvezető motorok áramellátását és vezérlését
- 72 órás szünetmentes áramellátás
- Beállítás jumperrel vagy szervizgombokkal lehetséges

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	E 260 N8/2 *
Méretek	362 x 319 x 131 mm
Szélesség	362 mm
Magasság	319 mm
Mélység	131 mm
Anyag	Műanyag
Szín	szürke
Védettség	IP54
Üzemi hőmérséklet	-5 - 40 °C
Üzemi feszültség	230 V AC
Teljesítményfelvétel (max.)	260 W
Csatlakozási keresztmetszet / hálózat	2.5 mm²
Kimeneti feszültség	24 V DC
Maradandó hullámosság	20 %
Kimeneti áram (max.)	7.5 A
Bekapcsolálási időtartam max. kimeneti áram mellett	25 %
Motorvezeték csatlakozási keresztmetszete	4 mm²
Akkumulátorkapacitás	7.2 Ah
Riasztási csoportok	1
Ventilátorcsoportok	2 x
Elérhető jelkimenetek	opcionális „Jelzőérintkezők” kiegészítő panel: riasztás, üzemzavar, ablak NYITVA állapot potenciálmentes jelzése
Központok paraméterezése	jumperrel
Szabványoknak való megfelelés	EN 12101-10

E 260 N8/2 *

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Üzemi feszültség
E 260 N8/2 *	A füst- és hőelvezető rendszer önálló komponenseinek vezérlése egy max. két, összesen 7,5 A kimenő teljesítményű csoportban	100617	szürke	362 x 319 x 131 mm	230 V AC

TARTOZÉKOK

LTA-24-SCT *

Szellőztető nyomógomb „Ki-Be“ funkciógombokkal, LED-funkciókijelzővel és kulcsos kapcsolóval



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Üzemi feszültség
LTA-24-SCT kulcsos kapcsolóval kombinált szellőztető nyomógomb *	„Ki-Stop-Be” funkciógombokkal és LED funkciókijelzéssel	127176	alpesi fehér	80 x 80 mm	24 V DC

E 70

Szobatermosztát szellőzésvezérléshez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	EAN
E 70 szobatermosztát	száraz, zárt helyiségekhez két kapcsolási pont beállításával	079087	fehér	75 x 75 x 30 mm	4106030790877

ESŐ- ÉS SZÉL VEZÉRLÉS *

Időjárás-állomás és vezérlőkészülék eső és szél felügyeletére



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Üzemi feszültség
Eső- és szél vezérlés *	Időjárás-állomásból és vezérlőegységből áll. Kimenet: potenciálmentes érintkezők eső/szél esetén / THZ-vel, THZ Comfort-tal, E 260-nal és MBZ 300-zal együtt történő használatra	091529	fehér	96 x 77 x 118 mm	24 V DC

E 260 N8/2 *

RM 1003 *

Füstjelző GEZE hő- és füstelvezető központokhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítós zám	Szín	Méretek	Üzemi feszültség
RM 1003 füstjelző *	Mennyezeti jelző GEZE hő- és füstelvezető központokhoz. VdS-tanúsítvány és EN 54 szerint ellenőrzött, lábazattal együtt.	112877	fehér RAL 9016	42 mm	24 V DC

WM 1005 *

Hőkülönbség-érzékelő GEZE hő- és füstelvezető központokhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítós zám	Szín	Méretek	Üzemi feszültség
WM 1005 hőkülönbség-érzékelő *	Mennyezeti jelző GEZE hő- és füstelvezető központokhoz. VdS-tanúsítvány és EN 54 szerint ellenőrzött, lábazattal együtt.	112878	fehér RAL 9016	40 mm	24 V DC

LTA-230

Szellőztető nyomógomb „Nyit/Zár” funkciógombokkal és LED működésjelzővel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Üzemi feszültség
LTA-230 szellőztető nyomógomb	„Ki-Stop-Be” funkciógombokkal	118474	alpesi fehér	80 x 80 mm	230 V AC

E 260 N8/2 *

LTA-230-SCT *

Szellőztető nyomógomb „Ki-Be“ funkciógombokkal, LED-funkciókijelzővel és kulcsos kapcsolóval



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Üzemi feszültség
LTA-230-SCT kulcsos kapcsolóval kombinált szellőztető nyomógomb *	„Ki-Stop-Be” funkciógombokkal	118475	alpesi fehér	80 x 80 mm	230 V AC

FT 4 A - VDS *

RWA nyomógomb VdS jóváhagyó nyilatkozattal GEZE hő- és füstelvezető központokhoz történő csatlakoztatásra



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Üzemi feszültség
FT 4 A - VdS RWA-nyomógomb	alumínium présöntvény házban, „FÜSTELVEZETŐ” táblával	161282	narancs RAL 2011	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

FT 4 A *

RWA nyomógomb GEZE hő- és füstelvezető központokhoz történő csatlakoztatásra



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Üzemi feszültség
FT 4 A RWA nyomógomb *	alumínium présöntvény házban, „FÜSTELVEZETŐ” táblával	161285	szürke RAL 7035	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
FT 4 A RWA nyomógomb *	alumínium présöntvény házban, „FÜSTELVEZETŐ” táblával	161286	sárga RAL 1021	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
FT 4 A RWA nyomógomb *	alumínium présöntvény házban, „FÜSTELVEZETŐ” táblával	161283	piros, RAL 3000-hez hasonló	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
FT 4 A RWA nyomógomb *	alumínium présöntvény házban, „FÜSTELVEZETŐ” táblával	161284	kék RAL 5015	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

E 260 N8/2 *

ESŐ-SZÉL ÁLLOMÁS RWS 60-1 KÉSZLET *

Időjárás-állomás és vezérlőkészülék eső és szél felügyeletére



Megnevezés	Azonosítószám	Anyag	EAN
Eső-szél állomás RWS 60-1 készlet *	165813	Műanyag alumínium sarokelemmel	4042938658133

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.