

# Termék adatlap

## WTH \*



Rádiós távirányító GEZE automata ajtók és ablakmozgató motorok vezérlése GEZE rádióprogrammal

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- GEZE automata ajtók és ablakmozgató motorok vezérlése GEZE rádióprogrammal
- Füst- és hőelvezető rendszerek (RWA) vezérlése
- A komponensek rendszerkonceptió részeként egyenként, együttesen vagy csoportonként vezetékek nélkül vezérelhetők

### TERMÉKJELLEMZŐK

- Ajtók és ablakok kombinált vezérlése egyetlen távirányítóval
- Titkosított kommunikáció akár 74 trillió kódkombinációt lehetővé tevő ugrókéddal
- Egyéni és biztonságos betanítás az illetéktelen vezérlés kizárására
- 1, 2 vagy 4 csatornás kivitelben kapható
- Az ajtók nagy távolságból, akár falon túlról is vezérelhetők
- Két kimenettel rendelkeznek, amelyeken egyéni rádióvevők taníthatók be
- Beépített DIP-kapcsoló különböző üzemmódok kiválasztásához, pl. rövid gombnyomás „ajtó nyitása”, hosszú gombnyomás „ajtó nyitva tartása”
- LED működésjelző az akkumulátor és az adó ellenőrzéséhez
- Rádiós hatótáv 30 m épületen belül

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	WTH *
Méreték	78 x 51 x 15 mm
Üzemi áram	45 mA
Védettség	IP54
Szerelési mód	Fal
Adófrekvencia	433.93 Mhz
Üzemi hőmérséklet	0 - 50 °C

### VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méreték	Üzemi feszültség	Szerelési mód
WTH-2 rádiós távirányító, 2 csatornás *	fali tartóval és IP54 védettséggel	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Fal
WTH-4 rádiós távirányító, 4 csatornás *	fali tartóval és IP54 védettséggel	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Fal
WTH-1 rádiós távirányító, 1 csatornás *	fali tartóval és IP54 védettséggel	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Fal



---

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.