

Termék adatlap

WRM-24B *



Rádiós vevőmodul automata ajtók és ablakmozgató motorok
24 V DC feszültséggel történő vezérléséhez

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- GEZE automata ajtók és ablakmozgató motorok vezérlése GEZE rádióprogrammal
- Falsíkra történő szerelés
- Védett kültér

TERMÉKJELLEMZŐK

- Titkosított kommunikáció akár 74 trillió kódkombinációt lehetővé tevő ugróköddal
- Egyszerű betanítás betanító gombbal és akusztikus visszajelzéssel
- Akár 85 rádióadó is betanítható
- Beépített DIP-kapcsoló különböző üzemmódok kiválasztásához
- Impulzusos üzem, impulzusos és folyamatos üzem, jelenlét-érzékelős üzem vagy öntartó üzem
- A legkisebb burkolatméretek az integrált szereléshez vagy a falba süllyesztéshez
- Két kimenet az egyéni csatlakoztatási lehetőségekhez
- 24 V DC üzemi feszültség
- Védettség IP54

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	WRM-24B *
Üzemi áram	12.5 mA
Kimenet	2 potenciálmentes reléérintkező
Védettség	IP54
Szerelési mód	Falsíkra történő szerelés
Kábelcsatlakozási mód	Csavarkapocs
Adófrekvencia	433.93 Mhz
Üzemi hőmérséklet	0 – 50 °C

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Kimenet
WRM-24B rádiós vevőmodul *	130 x 80 x 35 mm (Sz x Ma x Mé), IP54 védettségű, falon kívüli szereléshez / 24 V DC üzemi feszültség, impulzusos üzem vagy impulzusos és folyamatos üzem	131214	fehér	130 x 130 x 80 x 35 mm	2 potenciálmentes reléérintkező

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.