

Termék adatlap

TS 5000 L-ISM VPK *



Felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukó rendszer, pánttal ellentétes oldalon, kétszárnyú ajtókhoz antipánik funkcióval és csukássorrend szabályozással

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Kétszárnyú ütközőajtók pánikfunkcióval
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges
- Max. 2800 mm pánttávolságú és 1400 mm szárnyzélességű, max. 180 kg szárny súlyú ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldal

TERMÉKJELLEMZŐK

- Teljes csomag két TS 5000 L és TS 5000 L-IS ajtócsukóval, ISM csúszósínnel
- Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN2-6 között
- Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítás nélkül használható
- Teljes pánikfunkció mindkét ajtószárnyon 110 mm-es X méretig
- A csukássorrend szabályozás várakozási pozícióban tartja a mozgó szárnyat, amíg az álló szárny be nem záródik
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- A csukási sebesség egyénileg beállítható
- Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót
- Optikai csukóerő kijelző a beállítás könnyű ellenőrzéséhez
- Az összes funkció előlről beállítható

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 5000 L-ISM VPK *
Akadálymentes a DIN 18040 szerint eddig a szárny szélességig (max.) mm-ben	1100 mm
Szárny szélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldal
Nyílásszög (max.)	130 °
Minimális pánttávolság	1300 mm
Álló szárny minimális szélessége	380 mm
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Integrált füstkapcsoló	Nem
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

ISM BG VPK TS 5000 KOMPLETT CB FLEX CSÚSZÓSÍN *

Felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukó rendszer, pánttal ellentétes oldalon, kétszárnyú ajtókhöz antipánik funkcióval és csukássorrend szabályozással



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Szárny szélesség (max.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Rendszermegoldás pánikajtókon történő általános alkalmazáshoz, a készlet tartalma: 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG csúszósín, átmenő, beépített kioldómechanikával és karokkal	182650	fehér RAL 9016		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Rendszermegoldás pánikajtókon történő általános alkalmazáshoz, a készlet tartalma: 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG csúszósín, átmenő, beépített kioldómechanikával és karokkal	182642	ezüstsínű		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Rendszermegoldás pánikajtókon történő általános alkalmazáshoz, a készlet tartalma: 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG csúszósín, átmenő, beépített kioldómechanikával és karokkal	182643	RAL szerint		1400 mm

TS 5000 L-IS CSUKÓTEST *

Alaptest EN 2-6 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukóhoz csukássorrend szabályozással



TARTOZÉKOK

CB FLEX

Menesztőcsappantyú kétszárnyú tűzgátló ajtók biztonságos csukásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
GEZE CB flex *	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	182652	fehér RAL 9016
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153602	ezüstsínű
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153728	RAL szerint

MECHANIKUS RÖGZÍTŐEGYSÉG

ISM csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Mechanikus rögzítőegység	ISM csúszósínhez / ISM BG csúszósínhez, beállítható tartóerő, járművel járható	118437

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

E és R csúszósínhez, egy- és kétszárnyú



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311

SZERELŐANYAG

SZERELŐLAP BG CSÚSZÓSÍNHEZ *

ISM-/ E-ISM BG VPK csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap BG csúszósínhez *	ISM-/ E-ISM BG VPK csúszósínhez	139760	RAL szerint
Szerelőlap BG csúszósínhez *	ISM-/ E-ISM BG VPK csúszósínhez	139757	ezüstszerű

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	068627	fehér RAL 9016
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	057956	Horganyzott
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	029176	RAL szerint
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	049185	ezüstszínű
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	137725	Nemesacélhoz hasonló
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	052351	sötétbronz

KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM *


ISM-/ E-ISM BG VPK csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kiváltókáva sarokelem *	ISM-/ E-ISM BG VPK csúszósínhez	139763	RAL szerint
Kiváltókáva sarokelem *	ISM-/ E-ISM BG VPK csúszósínhez	139710	ezüstszínű

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ *

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel





Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Szerelőlap *	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	083992

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.