

Termék adatlap

TS 5000 ECline

csukótest



Alaptest EN 3-5 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukóhoz
nyitáscsillapítással

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1250 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon és ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
- Akadálymentes hozzáférés a DIN 18040 szerint EN5-ig



TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen előlről beállítható csukóerő
- Az optikai csukóerő kijelzés biztosítja a helyes beállítást
- A csukási sebesség szeleppel előlről beállítható
- A végzárás szeleppel előlről beállítható
- A nyitáscsillapítás szeleppel előlről beállítható
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
- A kis számú alkatrészek és a gyors beállításhoz köszönhetően kis szerelési igényű
- Akadálymentes a DIN 18040 szerint EN5-ig (1250 mm szárny szélesség)

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 5000 EClíne csukótest
Szárny szélesség (max.)	1250 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
Nyílásszög (max.)	180 °
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Szabványoknak való megfelelés	DIN 18040, EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Hosszúság	287 mm
Szélesség	47 mm
Magasság	60 mm
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen
Termostabil szelepek	Igen
Integrált füstkapcsoló	Nem

TS 5000 ECLine csukótest



VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	DIN irány
TS 5000 ECLine csukó	Csukóerő EN 3-5, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	143640	ezüstszínű	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos
TS 5000 ECLine csukó	Csukóerő EN 3-5, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	143642	Nemesacél tolózár	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos
TS 5000 ECLine csukó	Csukóerő EN 3-5, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	143641	fehér RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos
TS 5000 ECLine csukó	Csukóerő EN 3-5, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	143643	RAL szerint	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos

SZERELŐANYAG

KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM

TS 5000/TS 4000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	049240	ezüstszínű
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	052352	sötétbronz
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	104451	RAL szerint