

Termék adatlap

TS 5000 L ECline

csukótest



EN 3-5 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukóhoz a pánttal
ellentétes oldalon nyitásrésegítéssel

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldalon és ajtótokra szerelés a pántoldalon



TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen előlről beállítható csukóerő
- Az optikai csukóerő kijelzés biztosítja a helyes beállítást
- A csukási sebesség szeleppel előlről beállítható
- A végzárás szeleppel előlről beállítható
- A nyitáscsillapítás szeleppel előlről beállítható
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
- A kis számú alkatrészek és a gyors beállításhoz köszönhetően kis szerelési igényű
- Akadálymentes a DIN 18040 szerint EN5-ig (1250 mm szárny szélesség)

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 5000 L EClíne csukótest
Szárny szélesség (max.)	1250 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldal, Ajtótokra szerelés a pántoldalon
Nyílásszög (max.)	120 °
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Szabványoknak való megfelelés	DIN 18040, EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Hosszúság	287 mm
Szélesség	47 mm
Magasság	60 mm
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen
Termostabil szelepek	Igen
Integrált füstkapcsoló	Nem

TS 5000 L EClíne csukótest



VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szárnyszélesség (max.)
TS 5000 L EClíne csukó	Csukóerő EN 3-5, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	143651	RAL szerint	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L EClíne csukó	Csukóerő EN 3-5, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	143649	fehér RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L EClíne csukó	Csukóerő EN 3-5, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	143650	Nemesacél tolózár	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L EClíne csukó	Csukóerő EN 3-5, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	143648	ezüstsínű	287 x 47 x 60 mm	1250 mm