

Termék adatlap

IQ lock C DL *



Mechanikus kontaktzár visszajelző érintkezőkkel kétszárnyú
ajtókhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kétszárnyú vészkijáratú és pánikajtók (balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó)
- Menekülési és mentési útvonalakon fekvő ajtók
- Tűz- és füstgátló ajtók

TERMÉKJELLEMZŐK

- A mechanikus önreteszelés minden csukáskor gondoskodik az önműködő reteszkizárásról
- A mozgó szárny reteszoldása az álló szárny működtetésével (teljes pánik funkció)
- Az osztott ellentétes nyelv megakadályozza a retesz elakadását, még előterhelés esetén is
- A beépített visszajelző érintkezők lehetővé teszik az ajtó teljes felügyeletét
- Választhatóan szabotázsfelügyelet vagy cilinderérintkező
- Rws-biztosított menekülőajtó engedélyezése kulcsos kapcsoló nélkül lehetséges
- Garantált biztonságtechnikai lezárás
- A zárdoboz kis hátsó lyuktávolsággal és kis méretekkkel rendelkezik

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	IQ lock C DL *
DIN irány	balos / jobbos
Pánikfunkció / mechanikusan önreteszelő	Igen
Osztott ellentétes nyelv (3 mm távolság a zárnyelv és a retesz között)	Igen
Visszajelző érintkezők zárállapotokhoz	Igen
Választhatóan szabotázsfelügyelet vagy cilinderérintkező	Igen
Áramfelvétel	N/A, N/A
Érintkezőterhelhetőség	30 V / 500 mA

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Zár távolsága	Kulcsközépméret	DIN irány
IQ lock C DL	csőkeretes ajtókhöz / 22 x 285 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	162622	92 mm	45 mm	balos / jobbos
IQ lock C DL	csőkeretes ajtókhöz / 28 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	162642	92 mm	35 mm	balos / jobbos
IQ lock C DL	csőkeretes ajtókhöz / 22 x 285 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	163347	92 mm	40 mm	balos / jobbos
IQ lock C DL	telj ajtókhöz / 24 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal	163831	72 mm	65 mm	balos / jobbos
IQ lock C DL	csőkeretes ajtókhöz / 22 x 285 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	162621	92 mm	35 mm	balos / jobbos
IQ lock C DL	telj ajtókhöz / 20 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal	139391	72 mm	65 mm	balos / jobbos
IQ lock C DL	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 285 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	161338	92 mm	35 mm	balos / jobbos
IQ lock C DL	csőkeretes ajtókhöz / 28 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	162643	92 mm	40 mm	balos / jobbos
IQ lock C DL	csőkeretes ajtókhöz / 28 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	162644	92 mm	45 mm	balos / jobbos

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Zár távolsága	Kulcsközépméret	DIN irány
IQ lock C DL	teli ajtókhöz / 24 x 235 x 3 mm-es kerek zárelőlappal	163830	72 mm	80 mm	balos / jobbos
IQ lock C DL	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 285 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	161361	92 mm	40 mm	balos / jobbos
IQ lock C DL *	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 270 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	139370	92 mm	35 mm	balos / jobbos
IQ lock C DL	csőkeretes ajtókhöz / 24 x 285 x 3 mm-es szögletes zárelőlappal	161362	92 mm	45 mm	balos / jobbos

TARTOZÉKOK

TELI AJTÓ ELLENDOBOZ *

Mechanikus ellendoboz az álló szárny rudazatos reteszelő elemeként kétszárnyú ajtókon



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	DIN irány	Kulcsközépméret
Ellendoboz teli ajtókhöz *	zárelőlap nélkül / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 211 mm / A függőleges reteszelőrudak / a kulcsközépméretre - 25mm-re van pozicionálva / (a kilincstől)	133904	balos / jobbos	60 mm
Ellendoboz teli ajtókhöz *	zárelőlap nélkül / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 211 mm / A függőleges reteszelőrudak / a kulcsközépméretre - 25mm-re van pozicionálva / (a kilincstől)	133903	balos / jobbos	55 mm
Ellendoboz teli ajtókhöz *	zárelőlap nélkül / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 211 mm / A függőleges reteszelőrudak / a kulcsközépméretre - 35mm-re van pozicionálva / (a kilincstől)	133908	balos / jobbos	100 mm
Ellendoboz teli ajtókhöz *	zárelőlap nélkül / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 211 mm / A függőleges reteszelőrudak / a kulcsközépméretre - 35mm-re van pozicionálva / (a kilincstől)	133907	balos / jobbos	80 mm
Ellendoboz teli ajtókhöz *	zárelőlap nélkül / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 211 mm / A függőleges reteszelőrudak / a kulcsközépméretre - 35mm-re van pozicionálva / (a kilincstől)	133905	balos / jobbos	65 mm
Ellendoboz teli ajtókhöz *	zárelőlap nélkül / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 211 mm / A függőleges reteszelőrudak / a kulcsközépméretre - 35mm-re van pozicionálva / (a kilincstől)	133906	balos / jobbos	70 mm

CSŐKERET ELLENDOBOZ, HOSSZÚ *

Mechanikus ellendoboz az álló szárny rudazatos reteszelő elemeként kétszárnyú ajtókon



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	DIN irány	Kulcsközép méret
Csőkeretes ajtó ellendoboz, hosszú *	zárelőlap nélkül, / biztonsági vasalatok / használatához / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 323 mm / A függőleges reteszelőrudak a kulcsközépméretre vannak pozicionálva	133899	balos / jobbos	35 mm
Csőkeretes ajtó ellendoboz, hosszú *	zárelőlap nélkül, / biztonsági vasalatok / használatához / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 323 mm / A függőleges reteszelőrudak a kulcsközépméretre vannak pozicionálva	133900	balos / jobbos	40 mm
Csőkeretes ajtó ellendoboz, hosszú *	zárelőlap nélkül, / biztonsági vasalatok / használatához / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 323 mm / A függőleges reteszelőrudak a kulcsközépméretre vannak pozicionálva	133902	balos / jobbos	55 mm
Csőkeretes ajtó ellendoboz, hosszú *	zárelőlap nélkül, / biztonsági vasalatok / használatához / Reteszelőrudak csavarozási pontjainak távolsága: 323 mm / A függőleges reteszelőrudak a kulcsközépméretre vannak pozicionálva	133901	balos / jobbos	45 mm

OLDHATÓ KÁBELÁTVEZETÉS (12 PÓLUSÚ) *



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szerelési mód
Oldható kábelátvezetés (12 pólusú) *	Oldható kábelátvezetés (12 pólusú) mozgó szárnyhoz / csatlakozókábel nélkül	152234	480 x 24 x 17.5 mm	az ajtótokban, az ajtószárnyban
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	az ajtótokban

CSŐKERET ELLENDOBOZ

Mechanikus ellendoboz az álló szárny rudazatos reteszelő elemeként kétszárnyú ajtókon



PADLÓZÁRÓ MÉLYEDÉS *

Zár ellendarab rudazatos reteszeléshez lefelé



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.