

Termék adatlap

TZ 320 SN UP *



Ajtóközpont tápegységgel menekülési útvonal ajtók kulcsos kapcsolóval történő vezérléséhez

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Menekülőajtó EitVTR-konform biztosítása illetéktelen átjárás ellen
- Egy- és kétszárnyú ajtókon alkalmazható
- A buszon keresztüli hálózatba kötés lehetővé teszi pl. a zsilipvezérlést, a riasztástovábbítást és az épület-irányítástechnikai rendszerbe történő bekötést
- Motorzárakkal és ajtómozgatókkal kombinálható
- Kétirányú menekülőajtó megvalósítása
- A falsík alatti szerelési mód lehetővé teszi a gördülékeny beépítést

TERMÉKJELLEMZŐK

- A nagy felületű ütőfedél pánikhelyzetben biztosítja a megvilágított vészgomb gyors és biztonságos megnyomását
- A színes csatlakozókapcsok megkönnyítik az elektromos csatlakoztatást
- A három, szabadon paraméterezhető bemenet és a két, szabadon paraméterezhető kimenet számos lehetőséget kínál a kiegészítő komponensekhez
- A be- és kimenetek száma az IO 420 interfészmodul vagy a KL 220 kapocsdoboz segítségével bővíthető
- Az integrált tápegység nagyobb rugalmasságot biztosít
- Az integrált kulcsos kapcsoló lehetővé teszi a menekülőajtó jogosultak általi használatát

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TZ 320 SN UP *
Szélesség	81 mm
Magasság	223 mm
Szerelési mód	Falsík alatti szerelés
Üzemi hőmérséklet	-10 - 55 °C
Védettség	IP30
Üzemi feszültség	24 V DC
Áramfelvétel	100 mA
Tápfeszültség	230 V
Áramellátás külső fogyasztók számára (24 V DC)	600 mA
Érintkezőterhelhetőség	30 V / 1 A
Szabotázsérintkező	Igen
Bemenetek száma	3 Stk.
Kimenetek száma	2 Stk.
Vészkapcsoló	Igen
Optikai kijelző	Igen
Hangerő	75 db

Cilindertípus	Euro profilfélcilinder
Szalagkábellel	Igen
Paraméterezés	ST 220 szervizterminál
Megfelel az EltVTR előírásainak	Igen
Megfelel az EN 13637 szabványnak	Nem

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üzemi feszültség	Szerelési mód
TZ 320 SN, UP ajtóközpont *	A készlet tartalma: vezérlés vészgombbal, kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, menekülési utat jelző tábla megvilágítás nélkül, tápegység 24 V DC / Kimenő áram max. 600 mA / Feszültségellátás 230 V AC / Üzemi feszültség 24 V DC / 3-szoros tokkal	131129	Nemesacél	24 V DC	Falsík alatti szerelés
TZ 320 SN, UP ajtóközpont *	A készlet tartalma: vezérlés vészgombbal, kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, menekülési utat jelző tábla megvilágítás nélkül, tápegység 24 V DC / Kimenő áram max. 600 mA / Feszültségellátás 230 V AC / Üzemi feszültség 24 V DC / 3-szoros tokkal	131165	antracit	24 V DC	Falsík alatti szerelés
TZ 320 SN, UP ajtóközpont *	A készlet tartalma: vezérlés vészgombbal, kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, menekülési utat jelző tábla megvilágítás nélkül, tápegység 24 V DC / Kimenő áram max. 600 mA / Feszültségellátás 230 V AC / Üzemi feszültség 24 V DC / 3-szoros tokkal	131125	alpesi fehér	24 V DC	Falsík alatti szerelés
TZ 320 SN, UP ajtóközpont *	A készlet tartalma: vezérlés vészgombbal, kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, menekülési utat jelző tábla megvilágítás nélkül, tápegység 24 V DC / Kimenő áram max. 600 mA / Feszültségellátás 230 V AC / Üzemi feszültség 24 V DC / 3-szoros tokkal	131164	matt tisztafehér	24 V DC	Falsík alatti szerelés

TARTOZÉKOK

KL 220 AP *

Kapocsdoboz a TZ 32x be- és kimenetei számának bővítéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Üzemi feszültség
KL 220 falsíkra történő szerelésű kapocsdoboz *	Műanyag ház / Sz x Ma x Mé: 113 x 113 x 58 mm / Védettség: IP54 / szabotázsérintkezővel	087262	szürke	113 x 113 x 58 mm	24 V DC

RP 220 RELÉPANEL *



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Relék száma
RP 220 relépanel	Univerzális használatra / 2 potenciálmentes váltóérintkező / Kapcsolóterhelés: 30 V / 1 A / Üzemi feszültség: 24 V DC / Áramfelvétel: 10 mA / Sz x Ma x Mé: 28 x 25 x 18 mm	102355	28 x 25 x 18 mm	2 Stk.

NOT 220 AP *

RWS vészkapcsoló a hálózati feszültség vészhelyzetben vagy karbantartáshoz történő lekapcsolására, falsíkra történő szerelés



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Üzemi feszültség
NOT 220 AP vészkapcsoló, IP65 *	IP65 műanyagházból / 94 x 94 x 122 mm / menekülési utat jelző táblával, lefelé mutató nyílal / Üzemi feszültség: 24 V DC / Érintkezőterhelhetőség: 3A, 250 V / 1 nyitóérintkező	076777	szürke	94 x 94 x 122 mm	24 V DC

SCT 220 UP *

Kulcsos kapcsoló automata ajtók üzemmódjának jogosult vezérléséhez és módosításához, falsík alatti szerelés



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szerelési mód
SCT 220 kulcsos kapcsoló, Jung ST 550 *	Kétoldalt impulzusos, profilfélcilinderrel és három kulccsal / 1-szeres tokkal	094169	alpesi fehér	Falsík alatti szerelés
SCT 220 kulcsos kapcsoló, GIRA E2	Kétoldalt impulzusos, profilfélcilinderrel és három kulccsal	094171	matt tisztafehér	Falsík alatti szerelés
SCT 220 kulcsos kapcsoló, Jung LS 990 *	Kétoldalt impulzusos, profilfélcilinderrel és három kulccsal / 30/10-es profilfélcilinderrel / egyes kerettel / Védelem: IP20 / Sz x Ma x Mé: 81 x 81 x 62,5	094170	Nemesacél	Falsík alatti szerelés
SCT 220 kulcsos kapcsoló, GIRA E2 *	GIRA E2 kapcsolóprogram / 30/10-es profilfélcilinderrel / egyes kerettel / Védelem: IP20 / Sz x Ma x Mé: 81 x 81 x 62,5	094012	matt tisztafehér	Falsík alatti szerelés

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szerelési mód
SCT 220 kulcsos kapcsoló, Jung LS 990 *	Kétoldalt impulzusos, profilfélcilinderrel és három kulccsal / 30/10-es profilfélcilinderrel / egyes kerettel / Védetség: IP20 / Sz x Ma x Mé: 81 x 81 x 62,5	089345	Nemesacél	Falsík alatti szerelés

SCT 320 UP *

Kulcsos kapcsoló automata ajtók üzem módjának jogosult vezérléséhez és módosításához, falsík alatti szerelés



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üzemi feszültség	Szerelési mód
SCT 320 UP, kulcsos kapcsoló	Kétoldalt impulzusos, profilfélcilinderrel és három kulccsal / szabotázsérítkezővel / szalagkábellel / Érintkezőterhelés: 24 V DC, 1A / Alkalmazási terület: száraz helyiségek / Tok nélkül	132278	antracit	24 V DC	Falsík alatti szerelés
SCT 320 UP, kulcsos kapcsoló	Kétoldalt impulzusos, profilfélcilinderrel és három kulccsal / szabotázsérítkezővel / szalagkábellel / Érintkezőterhelés: 24 V DC, 1A / Alkalmazási terület: száraz helyiségek / Tok nélkül	131984	alpesi fehér	24 V DC	Falsík alatti szerelés
SCT 320 UP, kulcsos kapcsoló	Kétoldalt impulzusos, profilfélcilinderrel és három kulccsal / szabotázsérítkezővel / szalagkábellel / Érintkezőterhelés: 24 V DC, 1A / Alkalmazási terület: száraz helyiségek / Tok nélkül	130370	matt tisztafehér	24 V DC	Falsík alatti szerelés

SCT 222 *

Kulcsos kapcsoló automata ajtók üzem módjának jogosult vezérléséhez és módosításához, falon kívüli és falsík alatti szerelés



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szerelési mód
SCT 222 kulcsos kapcsoló LED-ekkel *	Kétoldalt impulzusos, profilfélcilinderrel és három kulccsal / Alumínium homloklappal / jobb oldali LED piros/zöld, bal oldali LED sárga / Üzemi feszültség 24 V DC / Áramfelvétel: 30 mA / Védetség: IP54 / Méretek: / Homloklap szélesség x magasság: 100 x 110 mm / Süllyesztett doboz Sz x Ma x Mé: kb. 70 x 80 x 48 mm	100064	ezüstsztínű	100 x 110 x 48 mm	Falsík alatti szerelés
SCT 222 kulcsos kapcsoló LED-ekkel *	Kétoldalt impulzusos, profilfélcilinderrel és három kulccsal / Alumínium homloklappal / jobb oldali LED piros/zöld, bal oldali LED sárga / Üzemi feszültség 24 V DC / Áramfelvétel: 30 mA / Védetség: IP54 / Méretek: / Szé x Ma x Mé: 70 x 80 x 48	100065	ezüstsztínű	70 x 80 x 48 mm	Falsíkra történő szerelés

SLE 220 *



Megnevezés	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Üzemi feszültség	Szerelési mód
SLE220,SIGNALLEUCHTE,UP,AS500,AW GN (115936) *	115936	zöld	24 V DC	24 V DC	Falsík alatti szerelés
SLE220,SIGNALLEUCHTE,UP,AS500,AW, RD (115934) *	115934	piros	24 V DC	24 V DC	Falsík alatti szerelés

TERMINAL T 320 AP *



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méreték	Üzemi feszültség
Terminal T 320 AP *	Tartalma: / vezérlő vészkapcsolóval, / kulcsos kapcsoló profílfélcilinderrel, / Megvilágítás nélküli menekülési utat jelző tábla / Üzemi feszültség 24 V DC	141031	zöld	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

ST 220

Szervizterminál a GEZE ajtó- és ablaktermékek vezeték nélküli és vezetékes paraméterezéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méreték	Üzemi feszültség
ST 220 szervizterminál	TZ 320, TE 220, automatikus ajtórendszerek, IQ windowdrive motorok és THZ N4, THZ Comfort N4 paraméterezéséhez és diagnosztikájához, akkumulátoros üzem 4x AAA elemmel (a szállítási terjedelem nem tartalmazza), szöveges kijelzés megvilágított kezelőn, fóliabillentyűzet a kezeléshez / A GEZE rendszerek paramétereinek módosítását csak a gyártó által erre feljogosított szakember végezheti	087261	kék	80 x 125 x 37 mm	24 V

T 320 *

Megnevezés	Leírás	Azonosító szám	Üzemi feszültség	Szerelési mód
Steuerungseinheit T 320 UP *	(Komplett süllyesztett készlet nem áll rendelkezésre. Összeállítás önálló komponensekből) / Vezérlés vészkapcsolóval / Átlátszó műanyag ütőfedél / Az 55-ös rendszerben szereplő kapcsolócsaládokhoz / Szerelés 62,5 mm mély süllyesztett dobozba / Üzemi feszültség: 24 V DC / Áramfelvétel: 100 mA	140999	24 V DC	Falsík alatti szerelés

NOT 320 AP *

RWS vészkapcsoló a hálózati feszültség vészhelyzetben vagy karbantartáshoz történő lekapcsolására, falsíkra történő szerelés



Megnevezés	Leírás	Azonosító szám	Szín	Üzemi feszültség	Szerelési mód
NOT 320 AP vészkapcsoló, Jung AS 500 *	Jung AS 500 falon kívüli burkolattal és egyes kerettel / Átlátszó műanyag ütőfedél / Ütőfedél mérete 55 x 55 mm / Üzemi feszültség: 24 V DC / Áramfelvétel: 30 mA / 1 nyitóérintkező / 1 záróérintkező / Érintkezőterhelhetőség: 1A, 30 V	137967	alpesi fehér	24 V DC	Falsíkra történő szerelés

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.