

# Termék adatlap

## E 1500 S



Csavarorsós motor nagy nyitási és csukási sebességgel

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Nehéz tetőtéri ablakok
- Természetes szellőzés, füst- és hőelvezető rendszer (RWA), természetes módon működő füst- és hőelvezető berendezés (NRWG)
- Alkalmazás levegőelvezető rendszerben
- Szerelés fa-, műanyag- vagy fémablakokra

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Nagy nyomóerő és nagy sebesség
- A max. 1000 mm-es nyitási szélesség elérése 60 másodperc alatt
- Strapabíró és korrózióálló kivitel beépített véghelyzeti csillapítással
- Az 1200 mm feletti szárny szélességhez Syncro motorkészletek kaphatók
- Alumíniumház az igényes dizájnért
- Széles konzolválaszték a fő- és mellézáráselemekre történő sokoldalú szerelésért
- Syncro készlet külső vezérlőkészülék nélkül
- Természetes módon működő füst- és hőelvezető berendezésként (NRWG) ellenőrizve az EN 12101-2 szerint

**MŰSZAKI ADATOK**

Kereskedelmi név	E 1500 S
RWA nyitási sebesség	16 mm/s
Szellőztetési nyitási sebesség	16 mm/s
Csukási sebesség (max.)	16 mm/s
Nyomóerő (max.)	1500 N
Tartóerő (max.)	25000 N
Tolóerő	1500 N
Húzóerő	1500 N
Üzemi feszültség	24 V ± 25 %
Üzemi feszültség	24 V DC
Áramfelvétel	4 A
Teljesítményfelvétel	72 W
Maradandó hullámosság	20 %
Bekapcsolási időtartam	30 %
Csatlakozókábel hossza	3 m
Csatlakozókábel speciális hossza	5 m, 10 m
Min. érkeresztmetszet	1 mm <sup>2</sup>
Erek száma	3 Er
Üzemi hőmérséklet	-5 - 75 °C
Védettség	IP54
Érintésvédelmi osztály	III
Szinkronfunkció	Igen
Kiegészítő reteszelés típusa	Reteszelmotor
Löketrovidítés típusa	Gyári beállítás
Véghelyzeti lekapcsolás kitolva	elektronikus
Véghelyzeti lekapcsolás behúzva	elektronikus
Túlterhelés miatti lekapcsolás	Igen

Teljes nyitás 60 mp-en belül	igen, 1000 mm-es löketig
ellenőrzött természetes módon működő füst- és hőelvezető berendezés	Igen
Természetes módon működő füst- és hőelvezető berendezés kiegészítő információ	igen, 1000 mm-es löketig
Szinkronizáló motorok száma	4
KNX-képes	Nem
Tetőablak KIFELÉ	Igen

**VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK**

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Löket	Üzemi feszültség
E 1500 S	Konfigurálható: löket, kábelhossz, szín	162384	RAL szerint		24 V DC
E 1500 S Syncro	A készlet két beépített szinkronvezérlővel ellátott motort tartalmaz	162385	EV1	500 mm	24 V DC
E 1500 S Syncro	A készlet két beépített szinkronvezérlővel ellátott motort tartalmaz	162387	EV1	1000 mm	24 V DC
E 1500 S Syncro speciális kivitel	Konfigurálható: löket, kábelhossz, szín, Syncro 2-4	162388	RAL szerint		24 V DC
E 1500 S		162382	EV1	750 mm	24 V DC
E 1500 S Syncro	A készlet két beépített szinkronvezérlővel ellátott motort tartalmaz	162386	EV1	750 mm	24 V DC
E 1500 S		162381	EV1	500 mm	24 V DC
E 1500 S		162383	EV1	1000 mm	24 V DC

**TARTOZÉKOK****E 3000 TETŐABLAKKONZOL \***

Az E 1500 S és E 3000 csavarorsós motorok szereléséhez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín
E 3000 tetőablakkonzol	121292	RAL szerint
E 3000 tetőablakkonzol	121291	fehér RAL 9016
E 3000 tetőablakkonzol	121280	ezüstsztínű

**E 3000 NSK AP KONZOL \***


Az E 1500 S és E 3000 csavarorsós motorok tetőablakra szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
E 3000 NSK AP konzol *	alkalmas a mellékszáróélre szerelésre tetőablakokon	140714	ezüstszínű

**E 3000 NSK HE SZÁRNYBAK \***

Az E 1500 S és E 3000 csavarorsós motorok tetőablakra szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
E 3000 NSK HE szárnybak *	alkalmas a mellékszáróélre szerelésre tetőablakokon (Heroal 85 D)	136206	EV1

**E 3000 SZORÍTÓGYŰRŰ**

Az E 1500 S és E 3000 csavarorsós motorok szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
E 3000 szorítógyűrű	E 1500 S és E 3000 szereléséhez	121275	fehér RAL 9016
E 3000 szorítógyűrű	E 1500 S és E 3000 szereléséhez	121276	RAL szerint
E 3000 szorítógyűrű	E 1500 S és E 3000 szereléséhez	121274	ezüstszínű

**E 1500/E 3000 NSK AP SZÁRNYBAK \***

Az E 1500 N, E 1500 S, E 3000 és E 250 NT csavarorsós motorok szereléséhez

**E 3000 SZÁRNYBAK \***

Az E 1500 S és E 3000 csavarorsós motorok szereléséhez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín
E 3000 szárnybak *	121277	ezüstszínű
E 3000 szárnybak *	121279	RAL szerint
E 3000 szárnybak *	121278	fehér RAL 9016

**E 3000 HSK HE SZÁRNYBAK \***

Az E 1500 S és E 3000 csavarorsós motorok szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
E 3000 HSK HE szárnybak *	alkalmas a főzáróélre szerelésre tetőablakokon (Heroal 085 D)	136207	EV1

**E 3000 NSK A-HU SZÁRNYBAK \***

Az E 1500 S és E 3000 csavarorsós motorok szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
E 3000 NSK A-HU szárnybak	alkalmas a mellékzáróélre szerelésre tetőablakokon (Alcoa AA 100, Hueck VF 50/60)	136205	EV1

**E 3000 NSK W-HU SZÁRNYBAK \***

Az E 1500 S és E 3000 csavarorsós motorok szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
E 3000 NSK W-HU szárnybak *	alkalmas a mellékszárnyra szerelésre tetőablakokon (Wicona WT 50/60, Hueck 85 E)	136204	EV1

**E 3000 NSK KONZOL \***

Az E 1500 S és E 3000 csavarorsós motorok tetőablakra szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
E 3000 NSK konzol *	Alkalmazható a mellékszárnyra szerelésre tetőablakokon. Szállítási terjedelem szorítógyűrű nélkül, sorsz. 121274	130525	ezüstszínű

**E 3000 NSK S KONZOL \***

Az E 1500 S és E 3000 csavarorsós motorok tetőablakra szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
E 3000 NSK S konzol *	alkalmazható a mellékszárnyra szerelésre tetőablakokon (Schüco AWS57 RO). Szállítási terjedelem szorítógyűrű nélkül, sorsz. 121274	136183	ezüstszínű

# E 1500 S



## E 3000 HSK KONZOL

Az E 1500 S és E 3000 csavarorsós motorok tetőablakra szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
E 3000 HSK konzol	alkalmas a főzáróélre szerelésre tetőablakokon	136202	ezüstszínű

## E 3000 NSK KONZOL \*

Az E 1500 S és E 3000 csavarorsós motorok tetőablakra szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
E 3000 NSK konzol *	alkalmas a mellékzáróélre szerelésre tetőablakokon	136203	ezüstszínű

## NETZTEIL NT 6.25A-24V HS \*

24 V-os tápegység kalapsínes szereléshez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín	Méretek	Üzemi feszültség
NETZTEIL NT 6.25A-24V HS (192113) *	192113	szürke	72 x 95 x 66.5 mm	230 V DC +/-10%

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.