

Termék adatlap

E 1500 N *



Keskeny kivitelű csavarorsós motor nehéz homlokzati és tetőtéri ablakszárnyakhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Nehéz homlokzati és tetőtéri ablakelemek
- Természetes szellőzés, füst- és hőelvezető rendszerek (RWA)
- Befelé és kifelé nyíló bukó-, felnyíló és oldalra nyíló szárnyú ablakok, valamint tetőablakok
- Alkalmazás levegőelvezető és frisslevegő-bevezető rendszerekben
- Szerelés fa-, műanyag- vagy fémaablakokra

TERMÉKJELLEMZŐK

- Keskeny kivitel és alumíniumház az igényes dizájnért
- Strapabíró és korrózióálló kivitel beépített véghelyzeti csillapítással
- Az 1200 mm feletti szárny szélességhez Syncro motorkészletek kaphatók
- Széles konzolválaszték a fő- és mellékzáróelekre történő sokoldalú szerelésért
- Syncro készlet külső vezérlőkészülék nélkül

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	E 1500 N *
RWA nyitási sebesség	4 mm/s
Szellőztetési nyitási sebesség	4 mm/s
Csukási sebesség (max.)	4 mm/s
Tartóerő (max.)	5000 N
Tolóerő	1600 N
Húzóerő	1600 N
Üzemi feszültség	24 V (+25 % és -20 % között)
Üzemi feszültség	24 V DC
Áramfelvétel	1.2 A
Teljesítményfelvétel	29 W
Maradandó hullámosság	20 %
Bekapcsolási időtartam	30 %
Csatlakozókábel hossza	2.5 m
Csatlakozókábel speciális hossza	5 m, 10 m
Min. érkeresztmetszet	1 mm ²
Erek száma	3 Er
Üzemi hőmérséklet	-5 - 75 °C
Védettség	IP65
Érintésvédelmi osztály	III
Szinkronfunkció	Igen
Kiegészítő reteszelés típusa	Reteszelőmotor
Löketrövidítés típusa	Gyári beállítás
Véghelyzeti lekapcsolás kitolva	elektronikus
Véghelyzeti lekapcsolás behúzva	elektronikus
Túlterhelés miatti lekapcsolás	Igen
Teljes nyitás 60 mp-en belül	Igen, 300 mm-es löketig
Szinkronizáló motorok száma	4
KNX-képes	Nem
Bukóablak BEFELÉ tokra szerelés	Igen
Bukóablak BEFELÉ szárnyra szerelés	Igen

Bukóablak KIFELÉ tokra szerelés	Igen
Oldalra nyíló ablak BEFELÉ tokra szerelés	Igen
Oldalra nyíló ablak BEFELÉ szárnyra szerelés	Igen
Oldalra nyíló ablak KIFELÉ tokra szerelés	Igen
Felnyíló ablak BEFELÉ tokra szerelés	Igen
Felnyíló ablak BEFELÉ szárnyra szerelés	Igen
Felnyíló ablak KIFELÉ tokra szerelés	Igen
Tetőablak KIFELÉ	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Löket	Üzemi feszültség
GEZE E 1500 N Syncro *	A készlet két beépített szinkronvezérlővel ellátott motort tartalmaz	141936	fehér RAL 9016	500 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	A készlet két beépített szinkronvezérlővel ellátott motort tartalmaz	141937	RAL szerint	500 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	A készlet két beépített szinkronvezérlővel ellátott motort tartalmaz	141935	EV1	500 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	A készlet két beépített szinkronvezérlővel ellátott motort tartalmaz	141920	fehér RAL 9016	300 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	A készlet két beépített szinkronvezérlővel ellátott motort tartalmaz	141919	EV1	300 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro	A készlet két beépített szinkronvezérlővel ellátott motort tartalmaz	141939	fehér RAL 9016	750 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	A készlet két beépített szinkronvezérlővel ellátott motort tartalmaz	141934	RAL szerint	400 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	A készlet két beépített szinkronvezérlővel ellátott motort tartalmaz	141942	fehér RAL 9016	1000 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	A készlet két beépített szinkronvezérlővel ellátott motort tartalmaz	141931	RAL szerint	300 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro	A készlet két beépített szinkronvezérlővel ellátott motort tartalmaz	141933	fehér RAL 9016	400 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	A készlet két beépített szinkronvezérlővel ellátott motort tartalmaz	141940	RAL szerint	750 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro speciális kivitel *	Konfigurálható: löket, kábelhossz, szín, Syncro 2-4	141946	EV1		24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	A készlet két beépített szinkronvezérlővel ellátott motort tartalmaz	141941	EV1	1000 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	A készlet két beépített szinkronvezérlővel ellátott motort tartalmaz	141932	EV1	400 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	A készlet két beépített szinkronvezérlővel ellátott motort tartalmaz	141938	EV1	750 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro	A készlet két beépített szinkronvezérlővel ellátott motort tartalmaz	141943	RAL szerint	1000 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro speciális kivitel *	Konfigurálható: löket, kábelhossz, szín, Syncro 2-4	141947	RAL szerint		24 V
E 1500 N speciális kivitel	Konfigurálható: löket, csatlakozó, kábelhossz, szín	141944	EV1		24 V DC

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Löklet	Üzemi feszültség
E 1500 N speciális kivitel	Konfigurálható: löket, csatlakozó, kábelhossz, szín	141945	RAL szerint		24 V DC
E 1500 N		141916	EV1	1000 mm	24 V DC
E 1500 N		141918	RAL szerint	1000 mm	24 V DC
E 1500 N		141917	fehér RAL 9016	1000 mm	24 V DC
E 1500 N		141894	EV1	300 mm	24 V DC
E 1500 N		141896	RAL szerint	300 mm	24 V DC
E 1500 N		141895	fehér RAL 9016	300 mm	24 V DC
E 1500 N *		141897	EV1	400 mm	24 V DC
E 1500 N		141899	RAL szerint	400 mm	24 V DC
E 1500 N		141898	fehér RAL 9016	400 mm	24 V DC
E 1500 N		141900	EV1	500 mm	24 V DC
E 1500 N		141912	RAL szerint	500 mm	24 V DC
E 1500 N		141911	fehér RAL 9016	500 mm	24 V DC
E 1500 N		141913	EV1	750 mm	24 V DC
E 1500 N		141915	RAL szerint	750 mm	24 V DC
E 1500 N		141914	fehér RAL 9016	750 mm	24 V DC

TARTOZÉKOK**H40 E 1500 TETŐABLAKKONZOL ***

Az E 1500 N csavarorsós motor szereléséhez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín
H40 E 1500 N tetőablakkonzol	121223	RAL szerint
H40 E 1500 N tetőablakkonzol *	121221	ezüstszerű
H40 E 1500 N tetőablakkonzol *	121222	fehér RAL 9016

H86 E 1500 TETŐABLAKKONZOL *

Az E 1500 N csavarorsós motor szereléséhez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín
H86 E 1500 N tetőablakkonzol *	121224	ezüstszínű
H86 E 1500 N tetőablakkonzol	121225	fehér RAL 9016
H86 E 1500 N tetőablakkonzol	121226	RAL szerint

E 1500 SZÁRNYBAK *

Az E 1500 N csavarorsós motor tetőablakra szereléséhez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín
E 1500 N szárnybak *	121219	fehér RAL 9016
E 1500 N szárnybak *	121218	ezüstszínű
E 1500 N szárnybak	121220	RAL szerint

E 1500 FS SZÁRNYBAK *


Az E 1500 N csavarorsós motor szereléséhez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín
E 1500 N FS szárnybak *	123085	ezüstszínű
E 1500 N FS szárnybak	123087	RAL szerint
E 1500 N FS szárnybak *	123086	fehér RAL 9016

E 1500 HSK HE SZÁRNYBAK *

Az E 1500 N, E 250 NT és E 350 N csavarorsós motorok tetőablakra szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
E 1500 HSK HE szárnybak *	alkalmas a főzáróélre szerelésre tetőablakokon (Heroal 85 D), E 250 NT / E 350 N esetén is alkalmazható	136190	EV1

E 1500 NSK A-HU SZÁRNYBAK *

Az E 1500 N és az E 250 NT csavarorsós motor tetőablakra szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
E 1500 NSK A-HU szárnybak *	alkalmas a mellékzáróélre szerelésre tetőablakokon (Alcoa AA 100, Hueck VF 50/60), E 250 NT esetén is alkalmazható	136189	EV1

E 1500 NSK HE SZÁRNYBAK *

Az E 1500 N és az E 250 NT csavarorsós motor tetőablakra szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
E 1500 NSK HE szárnybak *	alkalmas a mellékzáróélre szerelésre tetőablakokon (Heroal 85 D), E 250 NT esetén is alkalmazható	136188	EV1

E 1500 NSK W-HU SZÁRNYBAK *

Az E 1500 N és az E 250 NT csavarorsós motor tetőablakra szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
E 1500 NSK W-HU szárnybak *	alkalmas a mellékszáróélre szerelésre tetőablakokon (Wicona WT 50/60, Hueck 85 E), E 250 NT esetén is alkalmazható	136187	EV1

E 1500/E 3000 NSK AP SZÁRNYBAK *

Az E 1500 N, E 1500 S, E 3000 és az E 250 NT csavarorsós motor tetőablakra szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
E 1500/E 3000 NSK AP szárnybak *	alkalmas a mellékszáróélre szerelésre tetőablakokon (Aluprof MB-SR50), E 250 NT esetén is alkalmazható	140713	EV1

E 1500/E 3000 NSK S SZÁRNYBAK *

Az E 1500 N, E 1500 S, E 3000 és E 250 NT csavarorsós motorok szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
E 1500/E 3000 NSK S szárnybak *	alkalmas a mellékszáróélre szerelésre tetőablakokon (Schüco AWS57 RO)	136186	EV1

E 1500 SZORÍTÓGYŰRŰ *

Az E 1500 N csavarorsós motor szereléséhez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín
E 1500 N szorítógyűrű *	121216	fehér RAL 9016
E 1500 N szorítógyűrű	121217	RAL szerint
E 1500 N szorítógyűrű *	121215	ezüstszínű

E 1500 NSK KONZOL *

Az E 1500 N csavarorsós motor tetőablakra szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
E 1500 NSK konzol *	Alkalmas a mellékszáróélre szerelésre tetőablakokon. Szállítási terjedelem szorítógyűrű nélkül, sorsz. 121215	130524	ezüstszínű

E 1500 NSK S-W-HU KONZOL *

Az E 1500 N csavarorsós motor tetőablakra szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
E 1500 NSK S-W-HU konzol *	alkalmas a mellékszáróélre szerelésre tetőablakokon (Schüco AWS57 RO, Wicona WT 50/60, Hueck VF 50/60). Szállítási terjedelem szorítógyűrű nélkül, sorsz. 121215	136184	ezüstszínű

E 1500 KONZOL *

Az E 1500 N csavarorsós motor tetőablakra szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
E 1500 konzol *	alkalmas a főzáróélre szerelésre tetőablakokon	136201	ezüstsínű

35. SZ. BIZTONSÁGI OLLÓ

Bukószárnyak biztosításához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
35. sz. biztonsági olló	Fixpack csapágykivitel (10 darab), minimális szárnymagasság 300mm	014499	Horganyzott

60. SZ. BIZTONSÁGI OLLÓ

Bukószárnyak biztosításához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
60. sz. biztonsági olló	Fixpack csapágykivitel (10 darab), minimális szárnymagasság 700mm	133814	Horganyzott

NETZTEIL NT 1.5A-24V HS

24 V-os tápegység kalapsínes szereléshez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Üzemi feszültség
NETZTEIL NT 1.5A-24V HS (151425)	Kimeneti feszültség 24 V DC / Szé x Ma x Mé: 35 x 90 x 58 mm / Szerelés kalapsínre, 2 osztóegység	151425	fekete	35 x 90 x 58 mm	230 V AC

NETZTEIL NT 2.5A-24V HS *

24 V-os tápegység kalapsínes szereléshez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Üzemi feszültség
NETZTEIL NT 2.5A-24V HS (151424) *	Szerelés kalapsínre, 3 osztóegység / Szerelés kalapsínre, 3 osztóegység / Szerelés kalapsínre, 3 osztóegység	151424	fekete	52 x 90 x 58 mm	230 V

NETZTEIL NT 6.25A-24V HS *

24 V-os tápegység kalapsínes szereléshez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín	Méret	Üzemi feszültség
NETZTEIL NT 6.25A-24V HS (192113) *	192113	szürke	72 x 95 x 66.5 mm	230 V DC +/- 10%

NT 1,1 A-24 V UP TÁPEGYSÉG *

24 V-os tápegység falsík alatti szereléshez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méret
NT 1,1 A-24 V UP tápegység	Szerelés süllyesztett aljzatba	151426	fekete	230 V AC	54 x 54 x 32 mm

NT 2,5 A-24 V SM DIR TÁPEGYSÉG

24 V tápegység a falsíkra történő szereléshez integrált irány szabályozással / fordított polaritással



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Üzemi feszültség
NT 2,5 A-24 V SM DIR tápegység	Kimeneti feszültség 24 V DC Szé x Ma x Mé: 200 x 50 x 25 mm Falsíkra történő szerelés Integrált irány szabályozással / fordított polaritással	195293	szürke	200 x 50 x 25 mm	230 V AC

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.