

# Termék adatlap

## **Slimdrive SC-FR RC2 \***



Automata körtolóajtó rendszer menekülési és mentési útvonalakra 2-es ellenállási osztályú betörésgátlással

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Maximális biztonsági követelményeket támastó bel- és kültéri ajtók
- Reprezentatív, nagy fénybocsátású épületbejáratok
- Keskeny függönyfalas homlokzatok
- Magas dizájnigényeket kielégítő üveghomlokzatok
- Szélfogó rendszerek lineáris tolóajtókkal kombinálva
- 800 és 3000 mm közötti nyitási szélességek lehetségesek
- Ajtószárnysúly max. 120 kg

### TERMÉKJELLEMZŐK

- Menekülési útvonal funkció redundáns kivitelű ajtómozgatóval
- Tanúsított, RC2 (Resistance Class) ellenállási osztályú betörésgátlás
- Az RC2 funkció csak „Éjszakai” üzemmódban áll rendelkezésre, mert ilyenkor az ajtónak nem kell teljesítenie a menekülési útvonalakra vonatkozó követelményeket
- Rudazatos reteszeléssel és megerősített profilkomponensekkel felszerelve
- Rendkívül halk futású, kopásmentes, egyenáramú, mindössze 7 cm magasságú motor
- A lineáris tolóajtó mozgatókhoz képest 40%-kal nagyobb nyitási szélesség
- Sokféle ajtómozgató változat lehetséges, pl. dupla bejárat, sarokajtó, körív, félkör
- Nyílt szabvány (BACnet) segítségével hálózatba kapcsolható és integrálható az épületautomatizálásba.
- Önálló hibafelismerés és naplózás
- Szabadon paraméterezhető be- és kimenetek különböző funkciókhoz
- Integrált akkumulátor vésznyitáshoz biztonsági szempontból fontos hibák, pl. áramszünet esetén
- Az öntisztító görgőskocsi csökkenti a karbantartási szükségletet
- A különböző mechanikus és elektromos reteszelések opcióként kaphatók

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	Slimdrive SC-FR RC2 *
Menekülési és mentési utakhoz	Igen
Akadálymentes	Igen
Beállítható nyitási sebesség (szellőztetés)	Igen
Csukási sebesség beállítható	Igen
Nyitási szélesség, kétszárnyú	800 mm - 2500 mm
Belső átjárási magasság	3000 mm
Keresztmagasság (min.)	75 mm
Szárnysúly (max.), kétszárnyú	120 kg

Sugár (min.)	1350 mm
Mozgó szárny kivitele	10 mm többrétegű biztonsági üveg, Speciális üvegek külön megrendelésre
Oldalelemek kivitele	10 mm többrétegű biztonsági üveg, Speciális üvegek külön megrendelésre
Felület	RAL szerinti porszórt bevonat, E6/EV1 eloxált könnyűfém, Minta szerinti színes eloxálás, Speciális bevonat külön megrendelésre
Tetőszerkezet kivitel	Optikai lemezburkolat, Vízszigetelő tető vízköpővel
Megvilágítás	tetős változat esetén
Padlóburkolat	Lábtörlő, Ügyfél igényei szerinti szőnyeg
Légfüggöny rendszer	A fűdémszerkezettől függően lehetséges
Speciális funkciók külön megrendelésre	Igen
Kezelés	Kijelzős programkapcsoló, TPS nyomógombos programkapcsoló, Vezérlés az épületirányítási technikán keresztül
Szabványoknak való megfelelés	DIN 18650, EN 16005

## TARTOZÉKOK

### GC 307+ \*

Érintésmentes közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szerelési mód
GC 307+ (kéz piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez	195727	alpesi fehér	80 x 80 x 21 mm	Falsíkra történő szerelés
GC 307+ (WC piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez / Powerturn-hoz, EMD-hez és szabványos tolóajtókhoz alkalmas	195751	alpesi fehér	80 x 80 x 21 mm	Falsíkra történő szerelés
GC 307+ (kéz piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez	193226	alpesi fehér	80 x 80 x 8 mm	Falsík alatti szerelés
GC 307+ (WC piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez / Powerturn-hoz, EMD-hez és szabványos tolóajtókhoz alkalmas	195750	alpesi fehér	80 x 80 x 8 mm	Falsík alatti szerelés

### AIR 30 \*

Aktív infravörös fotocella automatikus körtolóajtók fixelemrögzítéséhez



### SW MINIGOMB \*

Eladótérben használható az automata ajtók egyszeri nyitásához az épület elhagyása céljából, éjszakai üzemmódban



Megnevezés	Azonosítószám	Szín	Méret	Szerelési mód
SW minigomb *	098861	fekete	20 x 20 x 11 x 22 mm	Falsík alatti szerelés

### DIGITÁLIS PROGRAMKAPCSOLÓ ÓRA \*

Automata ajtók üzemmódjainak idővezérelt módosításához



### E2 BILLENŐKAPCSOLÓ

Az összes GEZE automata ajtó vezérlése



Megnevezés	Azonosítószám	Szín	Méret	Szerelési mód
E2 billenőkapcsoló	094013	matt tisztafehér	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Falsík alatti szerelés

### LS 990 BILLENŐKAPCSOLÓ

Az összes GEZE automata ajtó vezérlése



Megnevezés	Azonosítószám	Szín	Méretek	Szerelési mód
LS 990 billenőkapcsoló	098396	Nemesacél	81 x 81 x 11 mm	Falsík alatti szerelés

### SERVICESCHNITTSTELLE

Gyors diagnosztika és karbantartás



Megnevezés	Azonosítószám
VERBINDUNG FUER SERVICETERMINAL EC T2 (181028)	181028

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.