

Termék adatlap

Slimdrive SCR GGS *



Automata körtolóajtó rendszer teliüveges megoldások
megvalósításához



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Két- és négyszárnyú teliüveg ajtórendszerek
- Nagy gyalogosforgalmú bel- és kültéri ajtók
- Reprezentatív, nagy fénybocsátású épületbejáratok
- Keskeny függönyfalas homlokzatok
- Magas dizájnigényeket kielégítő üveghomlokzatok
- 800 és 2300 mm közötti nyitási szélességek lehetségesek
- Ajtószárnysúly max. 100 kg

TERMÉKJELLEMZŐK

- Rendkívül halk futású, kopásmentes, egyenáramú, mindössze 7 cm magasságú motor
- A rendszer két, egymástól függetlenül vezérelhető motorból áll
- A kiváló minőségű rozsdamentes acél vasalat sokoldalú alkalmazási lehetőségeket biztosít
- A mozgó szárnyak keret nélküliek, és két-két ponttartó rögzíti őket a görgőkocsin
- A padlóvezetőt ponttartók rögzítik az üvegen
- A lineáris tolóajtó mozgatókhoz képest 40%-kal nagyobb nyitási szélesség
- Sokféle ajtómozgatási változat és felszereltségi opció lehetséges
- Nyílt szabvány (BACnet) segítségével hálózatba kapcsolható és integrálható az épületautomatizálásba.
- Önálló hibafelismerés és naplózás
- Szabadon paraméterezhető be- és kimenetek különböző funkciókhoz
- Integrált akkumulátor vésznyitáshoz biztonsági szempontból fontos hibák, pl. áramszünet esetén
- Az öntisztító görgőkocsi csökkenti a karbantartási szükségletet
- A különböző mechanikus és elektromos reteszelvek opcióként kaphatók

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---------------------|
| Kereskedelmi név | Slimdrive SCR GGS * |
| Akadálymentes | Igen |
| Beállítható nyitási sebesség (szellőztetés) | Igen |
| Csukási sebesség beállítható | Igen |
| Nyitási szélesség, kétszárnyú | 800 mm - 2300 mm |
| Belső átjárási magasság | 2500 mm |
| Keresztmagasság (min.) | 75 mm |
| Szárnysúly (max.), egyszárnyú | 120 kg |
| Szárnysúly (max.), kétszárnyú | 120 kg |
| Sugár (min.) | 1250 mm |

| | |
|--|---|
| Sugár (max.) | 2000 mm |
| Mozgó szárny kivitele | 10 mm ESG-H GGS vasalatrendszerrel (GGS változat), Speciális üvegek külön megrendelésre |
| Oldalelemek kivitele | 10 mm többrétegű biztonsági üveg, Speciális üvegek külön megrendelésre |
| Felület | RAL szerinti porszórt bevonat, E6/EV1 eloxált könnyűfém, Minta szerinti színes eloxálás, Polírozott nemesacéllal, 240 szemcseméretű nemesacéllal, Speciális bevonat külön megrendelésre |
| Tetőszerkezet kivitel | Optikai lemezburkolat, Üvegtető |
| Megvilágítás | üvegtető esetén nem lehetséges |
| Padlóburkolat | Lábtörlő, Ügyfél igényei szerinti szőnyeg |
| Légfüggöny rendszer | A fődémszerkezettől függően lehetséges |
| Excentrikus homlokzati csatlakozás | Igen |
| Speciális funkciók külön megrendelésre | Igen |
| Kezelés | Kijelzős programkapcsoló, TPS nyomógombos programkapcsoló, Vezérlés az épületirányítási technikán keresztül |
| Szabványoknak való megfelelés | DIN 18650, EN 16005 |

TARTOZÉKOK**GC 307+ ***

Érintésmentes közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | Szerelési mód |
|---------------------------|--|---------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| GC 307+ (kéz piktogram) * | Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez | 195727 | alpesi fehér | 80 x 80 x 21 mm | Falsíkra történő szerelés |
| GC 307+ (WC piktogram) * | Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez / Powerturn-hoz, EMD-hez és szabványos tolóajtókhoz alkalmas | 195751 | alpesi fehér | 80 x 80 x 21 mm | Falsíkra történő szerelés |
| GC 307+ (kéz piktogram) * | Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez | 193226 | alpesi fehér | 80 x 80 x 8 mm | Falsík alatti szerelés |
| GC 307+ (WC piktogram) * | Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez / Powerturn-hoz, EMD-hez és szabványos tolóajtókhoz alkalmas | 195750 | alpesi fehér | 80 x 80 x 8 mm | Falsík alatti szerelés |

ZSILIPFUNKCIÓ *

Megakadályozza két egymás mögötti ajtó egyidejű nyitását



| Megnevezés | Azonosítószám | Méret | Szerelési mód |
|-----------------|---------------|-------------------|---|
| Zsilipfunkció * | 109072 | 192 x 164 x 87 mm | Falsíkra történő szerelés, Falsík alatti szerelés |

AIR 30 *

Aktív infravörös fotocella automatikus körtolóajtók fixelemrögzítéséhez



SW MINIGOMB *

Eladótérben használható az automata ajtók egyszeri nyitására az épület elhagyása céljából, éjszakai üzemmódban



| Megnevezés | Azonosítószám | Szín | Méret | Szerelési mód |
|---------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|
| SW minigomb * | 098861 | fekete | 20 x 20 x 11 x 22 mm | Falsík alatti szerelés |

DIGITÁLIS PROGRAMKAPCSOLÓ ÓRA *

Automata ajtók üzemmódjainak idővezérelt módosításához



E2 BILLENŐKAPCSOLÓ

Az összes GEZE automata ajtó vezérlése



| Megnevezés | Azonosítószám | Szín | Méret | Szerelési mód |
|--------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------------|
| E2 billenőkapcsoló | 094013 | matt tisztafehér | 80.8 x 80.8 x 9.3 mm | Falsík alatti szerelés |

LS 990 BILLENŐKAPCSOLÓ

Az összes GEZE automata ajtó vezérlése



| Megnevezés | Azonosítószám | Szín | Méret | Szerelési mód |
|------------------------|---------------|-----------|-----------------|------------------------|
| LS 990 billenőkapcsoló | 098396 | Nemesacél | 81 x 81 x 11 mm | Falsík alatti szerelés |

SERVICESCHNITTSTELLE

Gyors diagnosztika és karbantartás



| Megnevezés | Azonosítószám |
|--|---------------|
| VERBINDUNG FUER SERVICETERMINAL EC T2 (181028) | 181028 |

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.