

Termék adatlap

CB flex



Menesztőcsappantyú kétszárnyú tűzgátló ajtók biztonságos csukásához

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Cukássorrend szabályozással rendelkező, kétszárnyú ajtókhoz történő használatra
- Teljes pánik alkalmazásokhoz
- Max. 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Az álló szárnyal történő nyitás esetén gondoskodik a mozgó szárny minimális nyitásáról, ezzel aktiválja a csukássorrend szabályozást
- Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm túlnyúlásig
- Rugalmasan rövidíthető

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

CB flex

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
GEZE CB flex *	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	182652	fehér RAL 9016
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153602	ezüstszerű
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153728	RAL szerint