

# Termék adatlap

## TZ 320 \*



Ajtóközpont a hálózatra kötött menekülőajtók univerzálisan alkalmazható vezérléséhez és biztosításához

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Menekülőajtó EitVTR-konform biztosítása illetéktelen átjárás ellen
- Egy- és kétszárnyú ajtók
- A buszon keresztüli hálózatba kötés lehetővé teszi pl. a zsilipvezérlést, a riasztástovábbítást és az épület-irányítástechnikai rendszerbe történő bekötést
- Motorzárakkal és ajtómozgatókkal kombinálható
- Kétirányú menekülőajtó megvalósítása
- A falsíkra történő szerelési módnak köszönhetően utólag is egyszerűen felszerelhető az ajtóra
- A falsík alatti szerelési mód lehetővé teszi a gördülékeny beépítést

### TERMÉKJELLEMZŐK

- A nagy felületű ütőfedél pánikhelyzetben biztosítja a megvilágított vészgomb gyors és biztonságos megnyomását
- A színes csatlakozókapcsok megkönnyítik az elektromos csatlakoztatást
- A 3 szabadon paramétrezhető bemenet és a 2 szabadon paramétrezhető kimenet számos lehetőséget kínál a kiegészítő komponensekhez
- A be- és kimenetek száma az IO 420 interfészmodul vagy a KL 220 kapocsdoboz segítségével bővíthető
- A megvilágított menekülési utat jelző tábla javítja a láthatóságot
- Az integrált tápegység nagyobb rugalmasságot biztosít
- Az integrált kulcsos kapcsoló lehetővé teszi a menekülőajtó jogosultak általi használatát

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

TZ 320 \*

### HÁLÓZATBA KÖTÉS



## A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

### TZ 320 BSN UP \*

Ajtóközpont tápegységgel a menekülési utat jelző táblával felszerelt menekülési útvonal ajtók kulcsos kapcsolóval történő vezérléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üzemi feszültség	Szerelési mód
TZ 320 BSN, UP ajtóközpont *	A készlet tartalma: vezérlés vészgombbal, kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, menekülési utat jelző tábla megvilágítással, tápegység 24 V DC / Kimenő áram max. 600 mA / Feszültségellátás 230 V AC / Üzemi feszültség 24 V DC / 3-szoros tokkal	131128	Nemesacél	24 V DC	Falsík alatti szerelés
TZ 320 BSN, UP ajtóközpont *	A készlet tartalma: vezérlés vészgombbal, kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, menekülési utat jelző tábla megvilágítással, tápegység 24 V DC / Kimenő áram max. 600 mA / Feszültségellátás 230 V AC / Üzemi feszültség 24 V DC / 3-szoros tokkal	131163	antracit	24 V DC	Falsík alatti szerelés
TZ 320 BSN, UP ajtóközpont *	A készlet tartalma: vezérlés vészgombbal, kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, menekülési utat jelző tábla megvilágítással, tápegység 24 V DC / Kimenő áram max. 600 mA / Feszültségellátás 230 V AC / Üzemi feszültség 24 V DC / 3-szoros tokkal	131162	matt tisztafehér	24 V DC	Falsík alatti szerelés
TZ 320 BSN, UP ajtóközpont *	A készlet tartalma: vezérlés vészgombbal, kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, menekülési utat jelző tábla megvilágítással, tápegység 24 V DC / Kimenő áram max. 600 mA / Feszültségellátás 230 V AC / Üzemi feszültség 24 V DC / 3-szoros tokkal	131124	alpesi fehér	24 V DC	Falsík alatti szerelés

### TZ 320 S AP \*

Ajtóközpont menekülési útvonal ajtók kulcsos kapcsolóval történő vezérléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Üzemi feszültség
TZ 320 S, AP ajtóközpont *	Tartalma: / vezérlő vészkapcsolóval, / kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, / Megvilágítás nélküli menekülési utat jelző tábla / Üzemi feszültség 24 V DC	132287	zöld	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
TZ 320 S, AP ajtóközpont *	Tartalma: / vezérlő vészkapcsolóval, / kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, / Megvilágítás nélküli menekülési utat jelző tábla / Üzemi feszültség 24 V DC	132311	fehér-alumínium	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

### TZ 320 SN ROZSDAMENTES ACÉL, KÉSZLET FALSÍKRA TÖRTÉNŐ SZERELÉSHEZ \*

Ajtóközpont tápegységgel menekülési útvonal ajtók kulcsos kapcsolóval történő vezérléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Üzemi feszültség
TZ 320 SN, V2A, AP ajtóközpont, készlet *	A készlet tartalma: nemesacél-homlokfal falsíkra történő szereléshez, alap kivételben kivágással profílcilinderhez, nemesacél ház falsíkra történő szereléshez, TZ 320 UP vezérlő vészgombbal, / SCT 320 kulcsos kapcsoló, előszerelt menekülési utat jelző tábla, SCT dizájn ragasztókeret, 24 V DC tápegység / Kimenő áram max. 600 mA / Feszültségellátás 230 V AC / Üzemi feszültség 24 V DC	155036	Nemesacél	78 x 240 x 70 mm	24 V DC

### TZ 320 SN AP \*

Ajtóközpont tápegységgel menekülési útvonal ajtók kulcsos kapcsolóval történő vezérléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Üzemi feszültség
TZ 320 SN, AP ajtóközpont *	A készlet tartalma: vezérlés vészgombbal, kulcsos kapcsoló profílcilinderrel, menekülési utat jelző tábla megvilágítás nélkül, tápegység 24 V DC / Kimenő áram max. 650 mA / Feszültségellátás 230 V AC / Üzemi feszültség 24 V DC / Falon kívüli műanyag házba szerelve	131133	fehér-alumínium	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
TZ 320 SN, AP ajtóközpont *	A készlet tartalma: vezérlés vészgombbal, kulcsos kapcsoló profílcilinderrel, menekülési utat jelző tábla megvilágítás nélkül, tápegység 24 V DC / Kimenő áram max. 650 mA / Feszültségellátás 230 V AC / Üzemi feszültség 24 V DC / Falon kívüli műanyag házba szerelve	130346	zöld	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

## TZ 320 SN UP \*

Ajtóközpont tápegységgel menekülési útvonal ajtók kulcsos kapcsolóval történő vezérléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosító zám	Szín	Üzemi feszültség	Szerelési mód
TZ 320 SN, UP ajtóközpont *	A készlet tartalma: vezérlés vészgombbal, kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, menekülési utat jelző tábla megvilágítás nélkül, tápegység 24 V DC / Kimenő áram max. 600 mA / Feszültségellátás 230 V AC / Üzemi feszültség 24 V DC / 3-szoros tokkal	131129	Nemesacél	24 V DC	Falsík alatti szerelés
TZ 320 SN, UP ajtóközpont *	A készlet tartalma: vezérlés vészgombbal, kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, menekülési utat jelző tábla megvilágítás nélkül, tápegység 24 V DC / Kimenő áram max. 600 mA / Feszültségellátás 230 V AC / Üzemi feszültség 24 V DC / 3-szoros tokkal	131165	antracit	24 V DC	Falsík alatti szerelés
TZ 320 SN, UP ajtóközpont *	A készlet tartalma: vezérlés vészgombbal, kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, menekülési utat jelző tábla megvilágítás nélkül, tápegység 24 V DC / Kimenő áram max. 600 mA / Feszültségellátás 230 V AC / Üzemi feszültség 24 V DC / 3-szoros tokkal	131125	alpesi fehér	24 V DC	Falsík alatti szerelés
TZ 320 SN, UP ajtóközpont *	A készlet tartalma: vezérlés vészgombbal, kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, menekülési utat jelző tábla megvilágítás nélkül, tápegység 24 V DC / Kimenő áram max. 600 mA / Feszültségellátás 230 V AC / Üzemi feszültség 24 V DC / 3-szoros tokkal	131164	matt tisztafehér	24 V DC	Falsík alatti szerelés

## TZ 320 BS AP \*

Ajtóközpont megvilágított menekülési utat jelző táblával és kulcsos kapcsolóval felszerelt menekülési útvonal ajtók vezérléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosító zám	Szín	Méretek	Üzemi feszültség
TZ 320 BS, AP ajtóközpont *	Tartalma: / vezérlő vészkapcsolóval, / kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, / megvilágított menekülési utat jelző tábla / Üzemi feszültség 24 V DC	132310	fehér- alumínium	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
TZ 320 BS, AP ajtóközpont *	Tartalma: / vezérlő vészkapcsolóval, / kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, / megvilágított menekülési utat jelző tábla / Üzemi feszültség 24 V DC	132286	zöld	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

## TZ 320 S UP \*

Ajtóközpont menekülési útvonal ajtók kulcsos kapcsolóval történő vezérléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üzemi feszültség	Szerelési mód
TZ 320 S, UP ajtóközpont *	Tartalma: / vezérlő vészkapcsolóval, / kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, / Megvilágítás nélküli menekülési utat jelző tábla / Üzemi feszültség 24 V DC / 2-szeres tokkal	131130	Nemesacél	24 V DC	Falsík alatti szerelés
TZ 320 S, UP ajtóközpont *	Tartalma: / vezérlő vészkapcsolóval, / kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, / Megvilágítás nélküli menekülési utat jelző tábla / Üzemi feszültség 24 V DC / 2-szeres tokkal	131166	matt tisztafehér	24 V DC	Falsík alatti szerelés
TZ 320 S, UP ajtóközpont *	Tartalma: / vezérlő vészkapcsolóval, / kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, / Megvilágítás nélküli menekülési utat jelző tábla / Üzemi feszültség 24 V DC / 2-szeres tokkal	131126	alpesi fehér	24 V DC	Falsík alatti szerelés
TZ 320 S, UP ajtóközpont *	Tartalma: / vezérlő vészkapcsolóval, / kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, / Megvilágítás nélküli menekülési utat jelző tábla / Üzemi feszültség 24 V DC / 2-szeres tokkal	131167	antracit	24 V DC	Falsík alatti szerelés

## TZ 320 BSN AP \*

Ajtóközpont tápegységgel a menekülési utat jelző táblával felszerelt menekülési útvonal ajtók kulcsos kapcsolóval történő vezérléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Üzemi feszültség
TZ 320 BSN, AP ajtóközpont *	A készlet tartalma: vezérlés vészgombbal, kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, menekülési utat jelző tábla megvilágítással, tápegység 24 V DC / Kimenő áram max. 650 mA / Feszültségellátás 230 V AC / Üzemi feszültség 24 V DC / Falon kívüli műanyagházbba szerelve	130345	zöld	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
TZ 320 BSN, AP ajtóközpont *	A készlet tartalma: vezérlés vészgombbal, kulcsos kapcsoló profilfélcilinderrel, menekülési utat jelző tábla megvilágítással, tápegység 24 V DC / Kimenő áram max. 650 mA / Feszültségellátás 230 V AC / Üzemi feszültség 24 V DC / Falon kívüli műanyagházbba szerelve	131131	fehér-alumínium	77 x 197 x 88 mm	24 V DC



---

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.