

Termék adatlap

FTV 320 *



Menekülőajtó reteszelés mentési útvonalakon elhelyezett
ajtókhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Menekülőajtó EltVTR-konform reteszelése illetéktelen átjárás ellen
- Egy- és kétszárnyú ajtók
- A tokba vagy az ajtószárnyba történő beépítés letisztult megjelenést biztosít
- Számos további, nyugalmi áram elvén működő biztonsági megoldáshoz használható

TERMÉKJELLEMZŐK

- Az egyedülálló, ellentétes nyelvű mechanika biztonságos reteszelt állapotot garantál
- A beépített visszajelző érintkező garantálja az ajtó megbízható felügyeletét
- A beépített szabotázsfelügyelet védi a reteszelt állapotot a manipuláció ellen
- A zárelőlapok és tartozékok széles választéka szinte minden ajtóhoz kínál megfelelő megoldást

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	FTV 320 *
Szélesség	15 mm
Magasság	138 mm
Mélység	37 mm
Szerelési mód	az ajtótokban, az ajtószárnyban
Üzemi hőmérséklet	-20 - 60 °C
Védettség	IP30
Üzemi feszültség	24 V DC
Áramfelvétel	100 mA
Megfelel az EltVTR előírásainak	Igen
Megfelel az EN 13637 szabványnak	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Zárelőlap mérete	Méret	Üzemi feszültség
FTV 320 menekülőajtó reteszelt állapot * reteszelt állapot	22 x 220 x 3 mm-es zárelőlap, szögletes / csőkeretes ajtótokhoz / Előszerelt zárelőlap / DIN irány: B/J univerzális / FTV 320 mérete: 15 x 139 x 37 mm / Kivitel: Nyugalmi áram / Üzemi feszültség: 24 V DC / Áramfelvétel reteszelt állapotban: 100 mA / Feltörésállóság: min. 5 kN / Zárnyelv előterhelés: min. 3 kN / Üzemi hőmérséklet: -20 és +60 °C között	158907	22 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
FTV 320 menekülőajtó reteszelt állapot * reteszelt állapot	24 x 200 x 3 mm-es zárelőlap, szögletes / csőkeretes ajtótokhoz / Előszerelt zárelőlap / DIN irány: B/J univerzális / FTV 320 mérete: 15 x 139 x 37 mm / Kivitel: Nyugalmi áram / Üzemi feszültség: 24 V DC / Áramfelvétel reteszelt állapotban: 100 mA / Feltörésállóság: min. 5 kN / Zárnyelv előterhelés: min. 3 kN / Üzemi hőmérséklet: -20 és +60 °C között	158908	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
FTV 320 menekülőajtó reteszelt állapot * reteszelt állapot	20 x 200 x 3 mm-es zárelőlap, kerek / teli ajtótokhoz (fa) / Előszerelt zárelőlap / DIN irány: B/J univerzális / FTV 320 mérete: 15 x 139 x 37 mm / Kivitel: Nyugalmi áram / Üzemi feszültség: 24 V DC / Áramfelvétel reteszelt állapotban: 100 mA / Feltörésállóság: min. 5 kN / Zárnyelv előterhelés: min. 3 kN / Üzemi hőmérséklet: -20 és +60 °C között	158906	20 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC

Megnevezés	Leírás	Azonosító szám	Zárelőlap mérete	Méret	Üzemi feszültség
FTV 320 menekülőajtó reteszelés *	30 x 200 x 3 mm-es zárelőlap, szögletes csőkeretes ajtó / Előszerelt zárelőlap / DIN irány: B/J univerzális / FTV 320 mérete: 15 x 139 x 37 mm / Kivitel: Nyugalmi áram / Üzemi feszültség: 24 V DC / Áramfelvétel reteszelt állapotban: 100 mA / Feltörésállóság: min. 5 kN / Zárnyelv előterhelés: min. 3 kN / Üzemi hőmérséklet: -20 és +60 °C között	158911	30 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
FTV 320 menekülőajtó reteszelés *	35 x 200 x 3 mm-es zárelőlap nyelvvezetővel, szögletes, csere változat FTÖ 331 / Előszerelt zárelőlap / DIN irány: B/J univerzális / FTV 320 mérete: 15 x 139 x 37 mm / Kivitel: Nyugalmi áram / Üzemi feszültség: 24 V DC / Áramfelvétel reteszelt állapotban: 100 mA / Feltörésállóság: min. 5 kN / Zárnyelv előterhelés: min. 3 kN / Üzemi hőmérséklet: -20 és +60 °C között	158914	35 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
FTV 320 menekülőajtó reteszelés *	30 x 48 x 220 x 3 mm-es saroklemez, szögletes / FTÖ 331 csereváltozat / Előszerelt zárelőlap / DIN irány: B/J univerzális / FTV 320 mérete: 15 x 139 x 37 mm / Kivitel: Nyugalmi áram / Üzemi feszültség: 24 V DC / Áramfelvétel reteszelt állapotban: 100 mA / Feltörésállóság: min. 5 kN / Zárnyelv előterhelés: min. 3 kN / Üzemi hőmérséklet: -20 és +60 °C között	158912	30 x 48 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
FTV 320 menekülőajtó reteszelés *	28 x 200 x 3 mm-es zárelőlap, szögletes / csőkeretes ajtókhöz / Előszerelt zárelőlap / DIN irány: B/J univerzális / FTV 320 mérete: 15 x 139 x 37 mm / Kivitel: Nyugalmi áram / Üzemi feszültség: 24 V DC / Áramfelvétel reteszelt állapotban: 100 mA / Feltörésállóság: min. 5 kN / Zárnyelv előterhelés: min. 3 kN / Üzemi hőmérséklet: -20 és +60 °C között	158910	28 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
FTV 320 menekülőajtó reteszelés *	24 x 200 x 3 mm-es zárelőlap, kerek / teli ajtókhöz (acél) / Előszerelt zárelőlap / DIN irány: B/J univerzális / FTV 320 mérete: 15 x 139 x 37 mm / Kivitel: Nyugalmi áram / Üzemi feszültség: 24 V DC / Áramfelvétel reteszelt állapotban: 100 mA / Feltörésállóság: min. 5 kN / Zárnyelv előterhelés: min. 3 kN / Üzemi hőmérséklet: -20 és +60 °C között	158909	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
FTV 320 menekülőajtó reteszelés *	25 x 200 x 3 mm-es zárelőlap, szögletes, csere változat FTÖ 331 / Előszerelt zárelőlap / DIN irány: B/J univerzális / FTV 320 mérete: 15 x 139 x 37 mm / Kivitel: Nyugalmi áram / Üzemi feszültség: 24 V DC / Áramfelvétel reteszelt állapotban: 100 mA / Feltörésállóság: min. 5 kN / Zárnyelv előterhelés: min. 3 kN / Üzemi hőmérséklet: -20 és +60 °C között	158913	25 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.