

Termék adatlap

Powerturn / Powerturn

F görgősín



Ajtókra szereléshez pántoldalra vagy a pánttal ellentétes oldalra görgősínnel

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- 0 - 200 mm-es kávamélység
- Max. 100 mm-es kávamélységű tűzgátló ajtókhöz engedélyezett

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Kávamélységtől függő nyílásszög
- Integrált nyitáshatárolóval kompatibilis
- Különleges profil a görgő kiugrása ellen

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	Powerturn / Powerturn F görgősín
balra nyíló ajtó	Igen
jobbra nyíló ajtó	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szerelési mód
Powerturn (F) görgősín	Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldal, hossz 691 mm, karhossz 450 mm	153813	RAL szerint	Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
Powerturn (F) görgősín	Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldal, hossz 691 mm, karhossz 450 mm	153812	EV1	Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
Powerturn (F) görgősín	Ajtótokra szerelés a pántoldalon, hossz 691 mm, karhossz 330 mm	153790	RAL szerint	Ajtótokra szerelés a pántoldalon
Powerturn (F) görgősín	Ajtótokra szerelés a pántoldalon, hossz 691 mm, karhossz 330 mm	153787	EV1	Ajtótokra szerelés a pántoldalon