

# Termék adatlap

## TS 5000 E Hy 3-6

### csukótest



Alaptest szabadonfutó karral EN 3-6 felső szerelésű, csúszósínes  
ajtócsukóhoz elektromos szabadonfutó funkcióval és szabadonfutó karral

#### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon
- Rögzítőrendszerek beépített elektromos szabadonfutós rögzítéssel
- Akadálymentes hozzáférés a DIN 18040 szerint



### TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen előlről beállítható EN3-6 csukóerő
- Az optikai csukóerő kijelzés biztosítja a helyes beállítást
- A csukási sebesség szelep segítségével oldalról állítható
- A végzárás szelep segítségével oldalról állítható
- Elektromos szabadonfutó funkció
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
- Tápfeszültség 24 V DC

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 5000 E Hy 3-6 csukótest
Szárnyszélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon
Nyílásszög (max.)	180 °
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Bemeneti feszültség	24 V DC
Elektromos teljesítményfelvétel	1 W
Bekapcsolási időtartam	100 %
Maradandó hullámosság	20 %
Védettség	IP20
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Hosszúság	327 mm
Szélesség	46 mm
Magasság	60 mm
Szabadonfutási tartomány	85 ° - 160 °
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Nem
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen
Termostabil szelepek	Igen
Rögzítés	Elektromos, szabadonfutó funkcióhoz
Integrált füstkapcsoló	Nem

# TS 5000 E Hy 3-6 csukótest



## VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	DIN irány
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6, ajtólapra szerelés a pántoldalon, elektromos szabadonfutó funkcióval és komfort reteszelő funkcióval szabadonfutó karral	162082	Nemesacélhoz hasonló	327 x 46 x 60 mm	balos / jobbos
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6, ajtólapra szerelés a pántoldalon, elektromos szabadonfutó funkcióval és komfort reteszelő funkcióval szabadonfutó karral	155476	RAL szerint	327 x 46 x 60 mm	balos / jobbos
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6, ajtólapra szerelés a pántoldalon, elektromos szabadonfutó funkcióval és komfort reteszelő funkcióval szabadonfutó karral	160328	fehér RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	balos / jobbos
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6, ajtólapra szerelés a pántoldalon, elektromos szabadonfutó funkcióval és komfort reteszelő funkcióval szabadonfutó karral	155475	ezüstszerű	327 x 46 x 60 mm	balos / jobbos