

Termék adatlap

TS 5000 RFS teljes

csomag *



Felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukó EN 3-6 elektromos szabadonfutó funkcióval és füstjelző központtal

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon
- Rögzítőrendszerek beépített elektromos szabadonfutós rögzítéssel
- Akadálymentes hozzáférés a DIN 18040 szerint

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Fokozatmentesen előlről beállítható csukóerő
- Az optikai csukóerő kijelzés biztosítja a helyes beállítást
- A csukási sebesség szeleppel előlről beállítható
- A végzárás szeleppel előlről beállítható
- Elektromos szabadonfutó funkció
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
- Tápegység 230 V-os tápfeszültséghez
- Füstkapcsoló riasztási küszöb követéssel, szennyeződés kijelzővel és nem látható kioldógombbal a teszteléshez
- Kiegészítő füstkapcsoló csatlakoztatható
- +/- 2 mm-es magasságkiegyenlítés lehetséges

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 5000 RFS teljes csomag *
Szárnyszélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon
Nyílásszög (max.)	180 °
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Tápfeszültség	230 V AC
Bemeneti feszültség	230 V AC
Tápfeszültség frekvenciája	50/60 Hz
Bekapcsolási időtartam	100 %
Védettség	IP20
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Engedélyek	A DIBt általános építésfelügyeleti engedélye rögzítőrendszerként
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Szerelőlap EN 1154 melléklet szerinti furatképpel	Igen
Hosszúság	327 mm
Szélesség	47 mm
Magasság	60 mm
Szabadonfutási tartomány	85 ° - 160 °
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Nem
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen



Termostabil szelepek	Igen
Rögzítés	Elektromos, szabadonfutó funkcióhoz
Integrált füstkapcsoló	Igen
Szennyeződés kijelző	Igen
Riasztási küszöb követés	Igen
Integrált tápegység	Igen
Rugalmas nyitási csillapítás	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méret
GEZE TS 5000 RFS *	Teljes csomag, csukóerő EN 3-6, ajtólapra szerelés a pántoldalon, elektromos szabadonfutó funkcióval, csúszósínnel, beépített füstjelző központtal és komfort reteszfunkciós karral	155482	RAL szerint	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Teljes csomag, csukóerő EN 3-6, ajtólapra szerelés a pántoldalon, elektromos szabadonfutó funkcióval, csúszósínnel, beépített füstjelző központtal és komfort reteszfunkciós karral	155481	ezüstsínű	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Teljes csomag, csukóerő EN 3-6, ajtólapra szerelés a pántoldalon, elektromos szabadonfutó funkcióval, csúszósínnel, beépített füstjelző központtal és komfort reteszfunkciós karral	162086	fehér RAL 9016	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Teljes csomag, csukóerő EN 3-6, ajtólapra szerelés a pántoldalon, elektromos szabadonfutó funkcióval, csúszósínnel, beépített füstjelző központtal és komfort reteszfunkciós karral	162087	Nemesacélhoz hasonló	230 V AC	327 x 47 x 60 mm

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.