

Termék adatlap

TS 5000 RFS teljes

csomag *



Felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukó EN 3-6 elektromos szabadonfutó funkcióval és füstjelző központtal

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtótokra szerelés a pántoldalon
- Rögzítőrendszerek beépített elektromos szabadonfutós rögzítéssel
- Akadálymentes hozzáférés a DIN 18040 szerint



TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen előlről beállítható csukóerő
- Az optikai csukóerő kijelzés biztosítja a helyes beállítást
- A csukási sebesség szeleppel előlről beállítható
- A végzárás szeleppel előlről beállítható
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
- Tápegység 230 V-os tápfeszültséghez
- Füstkapcsoló riasztási küszöb követéssel, szennyeződés kijelzővel és nem látható kioldógombbal a teszteléshez
- Kiegészítő füstkapcsoló csatlakoztatható

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 5000 RFS teljes csomag *
Szárnyszélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtótokra szerelés a pántoldalon
Nyílásszög (max.)	180 °
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Tápfeszültség	230 V
Bemeneti feszültség	230 V AC
Tápfeszültség frekvenciája	50/60 Hz
Bekapcsolási időtartam	100 %
Védettség	IP20
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Engedélyek	A DIBt általános építésfelügyeleti engedélye rögzítőrendszerként
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Szerelőlap EN 1154 melléklet szerinti furatképpel	Igen
Hosszúság	548 mm
Szélesség	66 mm
Magasság	65 mm
Szabaddonfutási tartomány	85 ° - 160 °
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Nem
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen
Termostabil szelepek	Igen
Rögzítés	Elektromos, szabadonfutó funkcióhoz

TS 5000 RFS teljes csomag *



Integrált füstkapcsoló	Igen
Szennyeződés kijelző	Igen
Riasztási küszöb követés	Igen
Integrált tápegység	Igen
Rugalmas nyitási csillapítás	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méret
GEZE TS 5000 RFS KB *	Teljes csomag, csukóerő EN 3-6, ajtótokra szerelés a pántoldalon, elektromos szabadonfutó funkcióval, beépített füstjelző központtal, csúszósínnel és komfort reteszfunkciós karral	155485	RAL szerint	230 V	548 x 66 x 65 mm
GEZE TS 5000 RFS KB *	Teljes csomag, csukóerő EN 3-6, ajtótokra szerelés a pántoldalon, elektromos szabadonfutó funkcióval, beépített füstjelző központtal, csúszósínnel és komfort reteszfunkciós karral	155484	ezüstsztínű	230 V	548 x 66 x 65 mm

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.